

정지측량(staic)의 기선해석 및 점검

1. 지적위성측량에 의한 기선벡터의 산출(이하 “기선해석”이라 한다)은 아래 기준에 따라 산출한다.

가. 당해 관측지역의 가장 가까운 기준점(위성기준점, 통합기준점) 및 지적기준점을 기점으로 하여 인접하는 기지점 또는 소구점을 순차적으로 각 성분의 교차(ΔX , ΔY , ΔZ)를 해석할 것

나. 기지점과 소구점간의 거리가 50킬로미터를 초과하는 경우에는 정밀궤도력에 의하고 기타는 방송궤도력에 의할 것. 다만, 정밀기선해석 소프트웨어를 사용할 경우에는 신속궤도력을 이용할 수 있음.

다. 기선해석의 방법은 세션별로 실시하되 단일기선해석방법에 의할 것

라. 기선해석 시 사용되는 단위는 미터단위로 하고 계산은 소수점이하 셋째자리까지 할 것

마. 2주파 이상의 관측데이터를 이용하여 처리할 경우에는 전리층 보정을 할 것

바. 기선해석의 결과는 고정해에 의하며, 그 결과를 기초로 하여 기선처리 소프트웨어에서 제공하는 형식으로 기선해석계산부를 작성할 것

2. 기선해석의 결과는 아래와 같이 그 성과를 점검하여야 한다.

가. 서로 다른 세션에 속하는 중복기선으로 최소변수의 폐합다각형을 구성하여 기선벡터 각 성분(ΔX , ΔY , ΔZ)의 폐합차를 계산한다.

나. 제1호에 의한 폐합차의 허용범위는 다음 표에 의하며, 그 기준을 초과하는 경우에는 다시 관측을 하여야 한다.

폐합기선장의 총합	ΔX , ΔY , ΔZ 의 폐합차	비고
10km 미만	3cm 이내	D : 기선장(km)
10km 이상	2cm + 1ppm × D 이내	

3. 기선해석 및 점검은 소프트웨어에서 정한 방법에 의할 것.