

[별표 6] 수질오염물질의 배출허용기준(안) 설정 체계

수질오염물질의 배출허용기준(안)은 다음의 절차에 의하여 산정된다.

1. 폐수배출시설, 공공하·폐수처리시설에 대한 실태조사 등을 통하여 수질오염물질(감시항목)의 검출원인이 산업활동에 있음을 확인한다.
2. 수환경으로의 배출이 확인된 경우 해당 물질의 수질 및 수생태계 환경기준 등 국내외 관련 규제기준의 존재 여부를 확인한다.
3. 해당물질의 수질준거치와 산정방법은 "수질 및 수생태계 환경기준"에서 정한 바를 우선적으로 따른다. 다만, 이를 이용할 수 없는 경우에는 외국에서 정한 수치를 이용하거나 국립환경과학원장이 별도로 산정할 수 있다.
4. 수질을 근거한 배출허용기준(안)은 수질 및 수생태계 환경기준(또는 수질준거치)에 국내 하천 유량을 고려하여 계산된 하천희석율(최소 10배)을 적용하여 산정한다.
5. 기술근거 배출허용기준(안)은 아래 방법을 참고하여 산정한다.

(1) 실태조사 및 감시항목 검사결과 등을 종합하여 조사대상 폐수배출시설에서 배출하는 수질오염물질의 농도(평균농도, 농도변동) 등을 기초로 기술적 처리가능 수준을 고려하여 기술근거 배출허용기준(안)을 설정한다.

※ 원폐수 중에서 전혀 검출되지 않는 사업장은 산정에서 제외하고, 원폐수 중에서는 검출되거나 최종 방류수에서 불검출(정량한계 미만)되는 경우는 “정량한계×0.5값”으로 산정한다.

① 평균 배출농도 : 개별 배출시설에서 측정된 농도값의 산술평균

② 최대 배출농도 : 개별 배출시설에서 측정된 최대 농도값

③ 최소 배출농도 : 개별 배출시설에서 측정된 최소 농도값

④ 수질변동값 = (②개별 배출시설의 최대 배출농도 - ③최소배출농도) ÷ 2

⑤ 수질변동을 고려한 평균 배출농도 : 개별 시설별 평균 배출농도에 수질변동값을 더한 값

개별 시설별 수질변동을 고려한 평균 배출농도 = ①시설별 평균배출농도 + ④수질변동 값

(2) 위에서 계산한 “개별 시설별 수질변동을 고려한 평균 배출농도”들의 전체 산술평균값을 “기술근거 배출허용기준(안)”으로 한다.

6. 이상에서 산정한 수질을 근거한 배출허용기준(안)과 기술근거 배출허용기준(안)을 비교 검토하여 배출허용기준(안)을 산정하되, 이때 해당물질의 실제 처리 가능성, 수질

분석시험상의 정량한계 등을 함께 고려한다.

7. 최종적으로 산출된 배출허용기준(안)을 가·나·특례지역에 적용하고, 일반적인 경우 청정지역은 이보다 10배* 강화된 값을 적용한다.

* 국내 처리기술 수준, 전문가 의견, 관계기관 협의 등을 반영하여 그 비율을 조정할 수 있다.

8. 수질오염물질 중 특정수질유해물질로 지정하는 물질의 적용기준은 수질 및 수생태계 환경기준, 청정지역에 대한 배출허용기준 또는 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」에 따른 먹는물 수질기준 등을 고려해 결정한다.