

[별표 1의9] 상업용지 설계기준

구분	계획기준												
① 상업시설 연면적 원단위	○ 상업시설 연면적 원단위는 제시된 원단위 범위를 적용한다. 다만, 지역소비 수준, 지구별 구매력, 지역 상권(역세권 등), 지구계획 특성 등을 분석하여 해당지구의 원단위를 조정할 수 있다. <table><tr><th>개발규모</th><th>상권구분</th><th>상업시설 연면적 원단위</th></tr><tr><td>300만㎡미만</td><td>근린상권</td><td>6~8㎡/인</td></tr><tr><td>300~1,000만㎡미만</td><td>지역상권</td><td>8~9㎡/인</td></tr><tr><td>1,000만㎡ 이상</td><td>광역상권</td><td>9~10㎡/인</td></tr></table>	개발규모	상권구분	상업시설 연면적 원단위	300만㎡미만	근린상권	6~8㎡/인	300~1,000만㎡미만	지역상권	8~9㎡/인	1,000만㎡ 이상	광역상권	9~10㎡/인
개발규모	상권구분	상업시설 연면적 원단위											
300만㎡미만	근린상권	6~8㎡/인											
300~1,000만㎡미만	지역상권	8~9㎡/인											
1,000만㎡ 이상	광역상권	9~10㎡/인											
② 상업시설 배분	○ 수요분석을 통해 도출된 지구 내 상업시설 총 소요 연면적은 상업용지 뿐만 아니라 업무·도시지원·주차장·점포주택·주상복합용지 등에 허용되는 상업시설 까지 모두 고려하여 입체적으로 배분한다. 지구 규모 지역 구매력 상권 위계 → 상업 수요 추정 연면적 → 업무 상업 근생 지원 업무 단독 주상복합 주차장 상업 상업 근생 지원 업무 단독 주상복합 주차장용지												
③ 용지 공급 조절	○ 지구 내 상업용지와 업무·도시지원·주차장·점포주택·주상복합용지 등의 상업 시설 활용현황, 수요변화 등을 모니터링하면서 상업시설의 공급 시기나 용도 비율 등을 조정할 수 있다. ○ 지구 내 유연한 상업시설 공급을 위해 상업시설 총 소요 연면적의 일부는 주용도를 수요에 따라 결정할 수 있는 복합용지로 설정할 수 있다. <유연한 상업용지 활용 예시> 상업 업무 준주택 CASE 1 상업용지 상업용지 복합용지 CASE 2 상업용지 상업용지 복합용지 오피스텔 허용 (야간인구 증가) 오피스텔 불허 (주간인구 증가)												