

네트워크 장비 도입 최소 보안 요구사항

대분류	소항목	내용	점검결과
식별 및 인증	디폴트 관리자 패스워드 강제 변경 기능	· 제품 출고시 디폴트 관리자 패스워드 설정 금지 · 디폴트 관리자 패스워드 설정된 경우	
	안전한 패스워드 설정 기능	· 최소9자리이상, 영문 대/소문자, 숫자, 특수문자 중 3가지 이상 규칙조합사용	
	인증실패 대응 기능	· 설정된 횟수(기본값 5회이하) 이상 인증 실패시 일정시간(기본값 5분이상) 접속제한 등의 대응 기능 제공	
	인증 피드백 보호 기능	· 입력한 패스워드 정보를 화면에서 볼 수 없도록 마스킹하는 기능	
	관리자/사용자 인증 정보의 안전한 저장 여부	· 평문(Base64와 같은 단순 인코딩 포함) 저장 금지 · 제품에 하드 코딩 금지	
	별도 서버를 통한 사용자 인증기능 *별도 인증서버 연동을 제공하는 경우	· IEEE 802, 1x지원 · RADIUS, TACACS + 서버 등 지원	
정보흐름 통제	관리자가 설정한 ACL규칙에 따라 트래픽을 제어하는 기능 제공여부	· ACL규칙(MAC,IP,포트 등)을 통한 트래픽 제어 지원 · IEEE802, 1Q VLAN, VLAN Trunking 지원	
보안관리	SNMP를 이용한 시스템 모니터링 및 관리기능 제공 여부	· 초기 설정은 SNMP서비스 비활성(Disable) 상태 유지 · 최신 SNMP버전(V3) 지원 · Private MIB정보 문서화 제공	
	관리콘솔 접속가능 IP제한 기능	· IP지정(2개 이하로 제한)	
자체시험	제품구동시, 정규 운영동안 주기적으로 관리자 요처시 자체 시험을 실행하는 기능 제공여부	· 제품관련 H/W(메모리,플래시 등)의 자체 검사지원 · 제품관련 S/W(커널, 운용프로그램 등)의 자체 검사 지원	
	관리자에게 제품 설정값 및 실행코드의 무결성을 검사하는 기능	-	
	펌웨어 업데이트시 펌웨어 파일의 안전한 무결성 검증방법 여부	· 전자서명 생성/검증 메커니즘 이용 등 검증기능 여부	
안 전 한 세션관리	일정시간 관리자 활동이 없는 경우 세션 잠금 또는	· 기본값 10분 이하	

대분류	소항목	내용	점검결과
	세션 종료기능		
	관리자의 동시 원격 접속 세션을 제한하는 기능	· 하나의 관리자 세션 유지 * 제품 운영상황 등 단순 모니터링만 수행하는 경우에는 예외적으로 허용	
	관리자 인증정보 재사용 방지대응 기능 *웹UI를 제공하는 경우	· 타임스탬프 등 대응기능 제공	
접근통제	다중 사용자/그룹 생성지원 및 사용자/그룹별 접근 권한 설정 기능	· 사용자별 이름(ID), 패스워드, 접근권한 설정 지원	
	제품 모니터링, 설정 변경/삭제, 엔지니어 진단, 복구 모드 등 운영모드의 안전한 제공	· 제품이 지원하는 운영모드 명시 · 각 모드 변경시 명시적 인증 확인 · 운영모드별 필요한 최소한의 명령만 사용 허용	
전송데이터 보호	제품과 원격 연결된 모든 통신수단간 안전한 암호통신 프로토콜 사용	· 관리자 PC에서 원격으로 관리콘솔 접속시 SSL/TLS, HTTPS, SSH, IPSEC 등 사용 지원 · 제품과 외부 서버와의 원격으로 연동시 SSL/TLS, HTTPS, SSH, IPSEC 등 사용 지원	
감사기록	감사 데이터를 생성하는 기능	· 감사의 기능의 시작/종료 · 관리자에 대한 식별 및 인증 성공/실패 · 제품설명 변경내역, 보안기능 수행내역	
	감사데이터의 해당 정보 포함 여부	· 사건 발생일시, 사건 유형 · 사건을 발생시킨 주체의 신원(가능한 경우) · 작업내역 및 결과(성공/실패)	
	감사증적의 크기가 디스크 용량 초과시 대응 행동	· 오래된 감사 레코드 덮어쓰기 등 대응 내용	