

[별지 제4호 서식]

유해화학물질 소량 취급시설 설치·정기·수시검사표

(보관시설 및 설비)

[시설현황]

시 설 명	취급물질명	연간 취급량

[검사내역]

가. 보관시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	종류가 다른 유해화학물질을 같은 보관시설 안에 보관하는 경우에는 화학물질간의 반응성을 고려하여 칸막이나 바닥의 구획선 등으로 구분하여 보관해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	선반 등 유해화학물질 용기가 수납장은 견고한 기초 위에 고정할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
	나) 수납장은 용기의 하중에 충분히 견딜 수 있는 구조로 할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
	다) 수납장은 유해화학물질 용기가 쉽게 떨어지지 아니하게 조치할 것	샘플링확인	적 부	
	라) 수납장의 재료는 해당 물질의 취급에 적합한 기계적 및 화학적 성질을 가질 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	자연발화의 위험이 있는 유해화학물질을 쌓아 두는 경우에는 위험한 온도로 상승하지 못하도록 하기 위하여 화재예방을 위한 조치를 하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

비고 : 서면검사는 설치검사 시에만 해당하며 정기·수시검사 시에는 필요 시 확인 할 수 있다.

나. 그 밖에 보관시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	증기나 가스가 발생할 우려가 있는 유해화학물질 실내 저장시설에는 환기구 설치 등 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 환기 설비를 설치하지 아니할 수 있다. 가) 배출설비가 설치되어 배출능력이 확보된 경우 나) 공조설비 등이 설치되어 유효하게 배출되는 경우 또는 송풍기나 배풍기 등을 이용한 동력식 강제배기를 적용한 경우 다) 건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조의 건축물 또는 성능준수가 어려운 구조에 해당하는 경우	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

검사내용	검사방법	검사결과	비 고
------	------	------	-----

비고 : 서면검사는 설치검사 시에만 해당하며 정기·수시검사 시에는 필요 시 확인 할 수 있다.

다. 사고저감 시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용	검사방법	검사결과	비 고
1) 액체 또는 기체 유해화학물질 취급시설에는 감지 및 경보 체계를 갖추어야 한다. 다만, 상온·상압에서 증기의 감지가 곤란한 물질(겔 등) 상태의 유해화학물질을 취급하는 경우에는 그러하지 아니하다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

비고 : 서면검사는 설치검사 시에만 해당하며 정기·수시검사 시에는 필요 시 확인 할 수 있다.

라. 피해저감 시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용	검사방법	검사결과	비 고
1) 유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재약품 또는 방재장비를 구비하여야 한다.	샘플링확인	적 부	

비고 : 서면검사는 설치검사 시에만 해당하며 정기·수시검사 시에는 필요 시 확인 할 수 있다.

마. 관리기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용	검사방법	검사결과	비 고
1) 보관시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
2) 실외 보관시설의 주위에는 경계표시를 하여 명확하게 구분하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
3) 보관시설의 출입문·창문 및 잠금장치의 부식·노후를 예방하고, 잠금장치는 적절하게 관리하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
4) 보관시설의 유해화학물질 입고량, 출고량을 정확하게 파악하여 관리대장의 기록과 항시 맞도록 하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
5) 용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하지 아니하도록 점검하여야 한다.	샘플링확인	적 부	

비고 : 서면검사는 설치검사 시에만 해당하며 정기·수시검사 시에는 필요 시 확인 할 수 있다.