

[별표 5]

벼 재배 작업별 연료 소모량 기준

작업명	기종명		유종	ha당 작업시간 (h/ha)	연료소모량		비고
	본체	작업기			L/h	L/ha	
· 경운	트랙터	플라우	경유	2.9	7.8	20.6	○ 플라우 및 로타베이터 시험성적을 트랙터 규격별(소, 중, 대) 보유대수를 고려 가중평균
· 정지		로타베이터	경유	3.7	7.5	26.0	
· 균평		무논정지기	경유	2.9	7.8	20.6	
· 이앙	이앙기		휘발유	3.5	3.3	8.4	○ 보행 및 승용형 이앙기 보유대수 고려 시험 성적 가중평균
· 방제	경운기	동력분무기	경유	9.9	2.0	19.8	○ 방제작업 연 2.2회 기준
· 수확	콤바인		경유	2.6	10.7	27.8	
· 건조	곡물건조기		등유	15.0	7.0	101.0	○ 곡물건조기를 사용하지 않는 벼 재배면적(산물벼 수매, 천일 건조 등)은 연료 소모량 산출 면적에서 제외
· 기타 (농자재운반, 거름주기)	농산물 운반대 및 운반차, 비료살포기, 농업용 로더		경유	-	-	40.2	
계(벼농사 ha당 유류 소모량)						264.4	