

[별표 7]

가축 사육용 난방기 연료 공급기준량 산정 기준

1. 일반 사항

가. 기준표에 사육규모가 표시되어 있지 않은 경우에는 보간법으로 산출
나. 육용 종계는 사육회당 연료소모량을 양계 사육규모별 연평균 공급량
의 10배, 토종닭은 회당 2.4배 이내에서 정할 수 있다.

다. 입식시기에 따라 월별로 연료소모량을 가감하여 정할 수 있다.

라. 양돈농가는 농업용 면세유류 공급 신청시 모돈수를 증빙할 수 있는
출하증명서 등을 면세유류관리기관(농협)에 제출

2. 닭(육계·산란계) 사육용

구분	계사 형태	사육 규모별 연평균 공급량(L/회)							
		5,000수	10,000수	15,000수	20,000수	25,000수	30,000수	35,000수	40,000수
강원	무창(無窓)	740	1,480	2,220	2,960	3,700	4,440	5,180	5,920
	개방	860	1,720	2,580	3,440	4,300	5,160	6,020	6,880
충부	무창(無窓)	580	1,160	1,740	2,320	2,900	3,480	4,060	4,640
	개방	650	1,300	1,950	2,600	3,250	3,900	4,550	5,200
남부	무창(無窓)	450	900	1,350	1,800	2,250	2,700	3,150	3,600
	개방	490	980	1,470	1,960	2,450	2,940	3,430	3,920
제주	무창(無窓)	310	620	930	1,240	1,550	1,860	2,170	2,480
	개방	350	700	1,050	1,400	1,750	2,100	2,450	2,800

3. 오리 사육용 : 닭의 2배 범위 내

4. 메추리 사육용

구분	메추리사 형태	사육 규모별 연평균 공급량(L/회)					
		15,000수	25,000수	30,000수	50,000수	70,000수	100,000수
강원	무창(無窓)	322	537	644	1,073	1,502	2,146
	개방	374	624	748	1,247	1,746	2,494
충부	무창(無窓)	252	421	505	841	1,174	1,682
	개방	283	471	566	943	1,320	1,885
남부	무창(無窓)	196	326	392	652	914	1,305
	개방	213	355	426	711	995	1,421
제주	무창(無窓)	135	225	270	450	629	899
	개방	152	254	305	508	711	1,015

5. 돼지 사육용

구분	돈사형태	연료소요량 (ℓ/100두/모돈/년)	비 고
강원	무창(無窓)	6,720	○ 적용기준 : 모돈 100두사육, 주간관리, 모돈 회전율 2.3회, 분만입식 10일, 포유기간 25일, 복당이유두수 10두 - 분만돈 수용일수 적용 49일(분만입식 10일, 포유기간 25일, 자돈 이유적응 7일, 돈방세척 7일) ○ 모돈 100두 사육단계별 소요면적 - 분만돈사 120.5㎡, 초기자돈사 36.0㎡, 자돈사 54.0㎡, 육성사 216.0㎡, 임신사 133.0㎡ ○ 중부지역은 경기, 충북, 충남, 전북, 경북이고, 남부지역은 전남, 경남임.
	개방	8,736	
충부	무창(無窓)	4,800	
	개방	6,240	
남부	무창(無窓)	3,428	
	개방	4,456	
제주	무창(無窓)	2,320	
	개방	3,016	

주) 모돈수는 상시 사육두수의 1/10적용하고, 사육마리수가 표기되어 있지 않은 것은 보간법으로 기준량 산출

6. 2 ~ 5호 외의 가축 사육용

가. 농업용 온풍난방기

· 유류용

규 격 (kcal/h)	유종별 연료소요량(ℓ/시간)				규 격 (kcal/h)	유종별 연료소요량(ℓ/시간)			
	등유	중유	부생 연료유 1호	부생 연료유 2호		등유	중유	부생 연료유 1호	부생 연료유 2호
16,000	2.1	1.8	2.1	1.9	140,000	19.0	16.6	18.7	17.4
20,000	3.2	2.8	3.1	2.9	160,000	21.6	18.9	21.2	19.8
30,000	4.5	3.9	4.4	4.1	180,000	23.9	20.9	23.5	21.9
40,000	6.0	5.3	5.9	5.5	200,000	27.6	24.2	27.1	25.3
50,000	7.2	6.3	7.1	6.6	250,000	34.4	30.1	33.8	31.5
60,000	8.5	7.4	8.3	7.8	300,000	44.6	39.1	43.8	40.9
80,000	11.2	9.8	11.0	10.3	400,000	65.1	57.0	63.9	59.7
100,000	13.8	12.1	13.6	12.7	500,000	85.5	74.9	84.0	78.4
120,000	16.5	14.4	16.2	15.1					

주) 1. 규격표시가 없는 경우는 16,000kcal/h규격을 적용함을 원칙으로 함.

2. 규격이 16,000~500,000kcal/h인 난방기로서 해당 적용규격이 없는 경우에는 보간법으로 산출

3. 경유 또는 등유전용 난방기(보일러 포함)라도 중유버너를 부착한 경우는 중유공급

$$\text{※ Lagrange 보간법 : } Y = Y_0 + (Y_1 - Y_0) \frac{X - X_0}{X_1 - X_0}$$

• 가스용(LPG)

규 격 (kcal/h)	연료소모량(kg/h)		규 격 (kcal/h)	연료소모량(kg/h)	
	직화식	간접식		직화식	간접식
20,000	1.7	1.9	125,000	10.6	11.6
30,000	2.6	2.8	150,000	12.8	13.9
40,000	3.4	3.7	200,000	17.0	18.5
50,000	4.3	4.6	250,000	21.3	23.2
60,000	5.1	5.6	300,000	25.5	27.8
80,000	6.8	7.4	400,000	34.0	37.0
100,000	8.5	9.3	500,000	42.5	46.3

- 주) 1. 규격표시가 없는 경우는 20,000kcal/h규격을 적용함을 원칙으로 함.
 2. 규격이 20,000~500,000kcal/h인 난방기로서 해당 적용규격이 없는 경우에는 보간법으로 산출

나. 농업용 온수보일러

• 유류용

규 격 (kcal/h)	유종별 연료소요량(L/시간)				규 격 (kcal/h)	유종별 연료소요량(L/시간)			
	등유	중유	부생 연료유 1호	부생 연료유 2호		등유	중유	부생 연료유 1호	부생 연료유 2호
17,000	3.2	2.8	3.1	2.9	600,000	103.8	90.9	101.9	95.2
25,000	4.6	4.0	4.5	4.2	800,000	138.5	121.3	136.0	127.0
30,000	5.6	4.9	5.5	5.1	1,000,000	173.1	151.6	170.0	158.8
35,000	6.5	5.7	6.4	6.0	1,200,000	207.8	182.0	204.1	190.6
50,000	9.3	8.1	9.1	8.5	1,500,000	259.7	227.4	255.0	238.2
70,000	13.1	11.5	12.9	12.0	2,000,000	346.2	303.2	340.0	317.5
100,000	18.6	16.3	18.3	17.1	2,500,000	432.8	379.0	425.0	396.9
150,000	27.9	24.4	27.4	25.6	3,000,000	519.3	454.8	510.0	476.3
200,000	37.3	32.7	36.6	34.2	3,500,000	605.8	530.5	594.9	555.6
300,000	55.9	49.0	54.9	51.3	4,000,000	692.5	606.5	680.1	635.1
400,000	69.2	60.6	68.0	63.5	4,500,000	779.0	682.2	765.0	714.4
500,000	86.5	75.3	84.9	79.3	5,000,000	865.5	758.0	849.9	793.8

- 주) 1. 규격표시가 없는 경우는 17,000kcal/h규격을 적용함을 원칙으로 함.
 2. 규격이 17,000~500,000kcal/h인 난방기로서 해당 적용규격이 없는 경우에는 보간법으로 산출

• 가스용(LPG)

규 격 (kcal/h)	연료소모량 (kg/h)	규 격 (kcal/h)	연료소모량 (kg/h)
20,000	1.9	600,000	56.2
25,000	2.3	800,000	74.9
30,000	2.8	1,000,000	93.6
35,000	3.3	1,200,000	112.4
50,000	4.7	1,500,000	140.5
70,000	6.7	2,000,000	187.3
100,000	9.4	2,500,000	234.1
150,000	14.1	3,000,000	280.9
200,000	18.8	3,500,000	327.7
300,000	28.1	4,000,000	374.5
400,000	37.5	4,500,000	421.4
500,000	46.8	5,000,000	468.2

- 주) 1. 규격표시가 전혀없는 경우는 20,000kcal/h규격을 적용함을 원칙으로 함.
 2. 규격이 20,000~500,000kcal/h인 난방기로서 해당 적용규격이 없는 경우에는 보간법으로 산출