

[별표 5] 수상에서의 항공기사고

수상에서의 항공기사고

1. 공항이 대형 수역(강, 호수 등) 근처에 있거나 해안에 위치하고 있는 곳에서는 수상에서의 항공기사고·준사고의 경우에 대비하여 구조 및 소방운영을 위한 특별한 준비를 하여야 한다. 구조 및 소방을 위한 특별한 장비는 소방·구조 보트, 공기부상식 차량, 헬기, 해안경비 보트 또는 수륙양용 차량을 포함할 수 있다.
2. 특이한 지형과 조수간만과 습지 같은 수역상태를 고려하면 이런 상황에 맞는 차량의 형태를 선택할 수 있다. 일반적인 선박뿐만 아니라 헬기, 공기부상차량과 수륙양용 차량은 이런 특별한 업무를 제공하기 위하여 사용된다.
3. 수중 구조업무를 개발하는 데 있어 가용할 수 있고 지원을 받을 수 있는 공공구조기관(수색 및 구조대, 해양경찰 또는 소방대) 및 민간 구조대(구조대, 전력 및 통신회사, 해양석유 운영자 또는 선박 및 운하 운영자)를 고려하여야 한다. 비상사태 시간 및 공공업무기관에게 경보를 알리는 신호시스템은 사전에 약속되어져야 한다.
4. 많은 항공기들은 기내에 개인별 부유장치를 싣고 있지 않으며, 특히 수상으로 비행할 계획이 없는 항공기는 더욱 그러하다. 이러한 부유장치는 공항을 이용하는 가장 큰 항공기의 최대 여객 수용량의 수요에 충분한 수를 준비하여야 한다. 대형 항공기가 수중위로의 비행에 대비하여 장비를 잘 갖춘 곳에서 공항은 개인별 부유장치 수를 줄일 수 있다.
5. 화재 가능성 - 수상에서 사고 발생 시 물과의 접촉으로 인해 발화 근원이 억제되고 가열된 표면이 식음으로서 화재가능성이 줄어들 수 있다.

다. 화재가 발생한 상황에서는 통제와 소화작업은 특별한 장비의 이용을 필요로 한다.

6. 수면에 연료의 누유 - 항공기가 수면에 부딪치면서 연료 탱크와 연료관의 파열로 일정량의 연료가 수면 위로 누출될 수 있다. 이런 상황에서 수면위로 배출가스를 내는 보트가 운영되는 것은 발화 위험을 내포한다. 화재가 난 곳에서는 바람 방향과 풍속, 조류를 고려한 후에 접근하여야 하며 화재는 호스물줄기를 이용하여 휩쓸어내는 기술로 진화한다. 포말과 기타 소화용액은 필요한 곳에서 사용될 수 있다. 물에 떠있는 연료를 처리하고 구조작업에 위험을 줄 수 있는 지역으로 이동하는 것을 방지하기 위하여 바람과 조류를 고려하여야 하며 가능한 연료 덩어리는 고압 노즐로 작게 부수거나 이동을 시키고, 포말 또는 불활성 물질로 덮은 다음 중화시키거나, 흡수, 희석, 제거하기 전에 안전지대에서 연료를 담기 위하여 방재를 설치하여야 한다. 수질오염 통제기관은 사전협정 의하여 작업기간에 비상지원을 제공할 수 있다.
7. 구명보트 - 구명보트는 얇은 수중에서도 운영할 수 있어야 한다. 제트 추진력에 의해 구동되는 보트는 부풀려진 장비에 구멍을 내거나 구조작업 중 생존자에게 상처를 줄 수 있는 프로펠러의 위험을 줄인다. 일반적인 프로펠러에 의해 구동되는 보트는 팬 형태의 보호대나 집풍기를 씌워서 장비에 구멍을 내거나 생존자에게 상처를 주는 위험을 방지할 수 있다. 부풀려서 사용하는 보트는 잔해나 바나클에 의해 구멍이 날수 있다.
8. 수면이 얼 수 있는 상황이라면, 얼음위에서 작동이 용이한 차량(호버크래프트, 에어보트 등)이 사용될 수 있다.
9. 보트 및 기타 구조 차량은 최대한 신속히 출동할 수 있도록 위치해 있어야 한다. 대응시간을 줄이기 위해 보트하우스나 출동램프가 제공되어야 한다.

10. 보트는 승무원과 부유장비를 함께 실을 수 있도록 충분한 크기여야 한다. 부유장비의 신속한 소산을 위해 충분한 작업공간이 제공되어야 하며 공항을 이용하는 가장 큰 항공기의 최대 여객수를 수용할 수 있는 충분한 양이 있어야 한다. 일단 이 부유장비가 배포되면, 구조 과정에서 배로 가져온 일정한 수의 들것을 수용할 충분한 공간이 있어야 한다.
11. 쌍방향 무전장비가 헬기, 공기부양 또는 수륙양용장비와 수역에 기지를 둔 장비와 같은 다른 구조대와 통신을 할 수 있도록 모든 구조장비에 제공되어야 한다.
12. 야간 운영을 위해서 최소 두 개의 투광조명기가 제공되어야 한다.
13. 항해를 위한 레이더가 사용되어야 한다.
14. 항공기의 탑승부분이 일부 가라앉는다 해도 생명을 유지하기에 충분한 공기가 내부에 있을 가능성이 크기 때문에 дай버들의 입수는 가능한 가장 깊은 곳에서 이루어져야 한다.
15. 잠수 구조대·다이버 이용 구성 - 잠수구조대가 현장으로 급파되어야 한다. 필요시 구조현장으로 다이버들의 수송을 용이하게 하기 위하여 헬기가 사용될 수 있다. 이런 형태의 임무를 위해 소집될 수 있는 다이버들은 스쿠버다이빙과 수중 탐색 및 복구기술을 훈련받아야 한다. 자체적인 수중 탐색 및 복구팀을 운영하지 않는 곳에서는 사설 다이빙 클럽과 협정을 맺을 수 있다. 다이버들이 물속에서 작업하고 있는 모든 곳에는 표준 잠수깃발을 세워야하고 이 지역에서 운영하는 보트들은 극도로 주의를 하도록 경고를 받아야 한다.
16. 구조 작업을 계획 시 희생자들이 사고현장의 바람방향 쪽이나 하류에

서 발견되는 경우를 고려하여야 한다. 사고현장의 주변에 도착이 이루어진 곳에서 다이버는 표준 수중 탐색형태를 이용하여야 하고 표시부유물을 이용하여 항공기의 주요 위치를 표시하여야 한다. 충분한 다이버를 활용할 수 없을 때는 항공기 표면에서 드래깅 작업을 수행하여야 한다. 드래깅과 잠수작업을 동시에 수행할 수는 없다.

17. 지휘소는 해안근처의 가장 알맞은 장소에 설치되어야 한다. 해양경찰청의 지시에 따라 비상계획 수행을 용이하게 할 수 있는 장소에 위치를 잡아야 한다.