

[별표 1]

수문조사시설 설치위치(제4조 관련)

1. 강수량관측소

- 가. 설치 지점의 관측값은 관측밀도와 고도를 고려하여 그 지역의 강수량을 대표할 수 있는 곳이어야 한다.
- 나. 건물·나무·숲 등 장애물의 영향이 적거나, 평활하게 개방된 곳이어야 한다.
- 라. 관측시설물의 설치 및 유지·관리가 용이한 곳이어야 한다.
- 마. 관측시설물의 보호 등 안정성이 보장될 수 있는 곳이어야 한다.

2. 수위·유량·유사량관측소

- 가. 물의 흐름상태가 일정하고 유속이 크게 변하지 않아 정확한 관측이 가능한 곳이어야 한다.
- 나. 수면경사가 급하지 않고 흐름이 안정된 곳이어야 한다.
- 다. 근접한 하류 측의 인공구조물 등에 의해 인위적인 수위변동이 발생하지 않는 곳이어야 한다. 다만, 시설물운동을 목적으로 설치하는 경우는 제외한다.
- 라. 유로 및 하상의 변동이 적고 상·하류 직선하도가 확보되는 곳이어야 한다.
- 마. 갈수시에도 수심이 확보되어 관측이 가능한 곳이어야 한다.
- 바. 관측시설물의 설치 및 유지·관리가 용이한 곳이어야 한다.
- 사. 관측시설물의 보호 등 안정성이 보장될 수 있는 곳이어야 한다.

3. 증발산량 관측소

- 가. 주변지역의 기상·지형·토양·식생 등을 대표하는 곳이어야 한다.
- 나. 주변지형은 편평하며 균질하여야 한다. 다만, 산지증발산량 측정 등 특수 목적을 위해 산악지역에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 다. 나무, 건물 등의 개별 장애물에 영향을 받지 않는 곳이어야 한다.
- 라. 관측시설물의 설치 및 유지·관리가 용이한 곳이어야 한다.
- 마. 관측시설물의 보호 등 안정성이 보장될 수 있는 곳이어야 한다.

4. 토양수분량 관측소

- 가. 주변지역의 토양·지질·식생·기상 등을 대표하는 곳이어야 한다.
- 나. 비교적 균질한 토양층이 충분한 깊이로 발달되어 토양수분의 수평 및 수직 방향의 공간적 거동을 관측할 수 있는 곳이어야 한다.
- 다. 관측시설물의 설치 및 유지·관리가 용이한 곳이어야 한다.
- 라. 관측시설물의 보호 등 안정성이 보장될 수 있는 곳이어야 한다.