

수문조사지점 중복기준(제9조 관련)

1. 강수량관측소 중복기준

- 가. 새로이 설치하고자 하는 지점이 기존 관측소와 지리적으로 완전히 일치하는 지점
- 나. 인근의 기존 강수량관측소와 지리적으로 일치하지 않으나 기상 및 지형정보(표고차, 평면정보 등)가 동질성을 가짐에 따라 유사한 강수량을 나타낼 것으로 예측되는 지점
- 다. 기타 강수량관측소의 중복기준은 「기상관측표준화법」 등 기상 관계 법률에 따른다.

2. 수위관측소의 중복기준

- 가. 동일 하천에서 지리적으로 완전하게 일치하는 지점
- 나. 동일 하천에서 지리적으로 일치하지 않으나 근거리에 위치하여 수위가 동질성을 갖는 지점(동질성이라 함은 두 관측소간에 지류, 저류시설, 통제단면 등이 없어 수위가 거의 동일한 변동 특성을 갖는 것을 말함)
- 다. 수위관측을 유량측정과 동시에 실시하기 위한 목적일 경우에는 유량관측소의 중복기준을 따른다.
- 라. 새로이 설치하고자 하는 지점이 기존 관측소의 목적(홍수예보, 하천수 사용 관리, 오염총량관리 등)에 적합하지 못하여 자료공유를 통한 활용이 어렵다고 판단되는 경우에는 중복지점에서 제외한다.

3. 유량관측소의 중복기준

- 가. 동일 하천에서 지리적으로 완전하게 일치하는 지점이거나 일정 하도구간 내에 지류의 유입, 저류시설, 취·배수시설 등이 없어 유량이 동일하다고 인정되는 지점
- 나. "가"목에 해당하는 중복지점 중 배수나 조석의 영향을 받는 지점은 중복지점에서 제외한다. 다만, 자동유량측정시설이 설치되어 신뢰성 있는 유량자료가 생산되는 지점은 중복지점으로 간주한다.

다. "가"목에 해당하는 중복지점 중 과거 3년 내 수위-유량관계곡선식이 없거나 개발된 적용수위 및 적용기간 등이 사용 목적에 적합하지 못하는 경우는 중복지점에서 제외한다.

4. 유사량관측소의 중복기준

가. 동일 하천에서 지리적으로 완전하게 일치하는 지점이거나 일정 하도구간 내에 지류의 유입, 저류시설, 취·배수시설 등이 없어 유사량이 동일하다고 인정되는 지점

나. "가"목에 해당하는 중복지점 중 배수나 조석의 영향을 받는 지점은 중복지점에서 제외한다.

다. "가"목에 해당하는 중복지점 중 과거 3년 내 유량-유사량관계곡선식이 없거나 개발된 적용유량 및 적용기간 등이 사용 목적에 적합하지 못하는 경우는 중복지점에서 제외한다.

5. 증발산량관측소의 중복기준

새로이 설치하고자 하는 지점이 기존 관측소와 지리적으로 완전하게 일치하는 지점이거나 인근의 기존 관측소와 기상·지형·토양·식생의 변화 등이 거의 없다고 인정되는 지점

6. 토양수분량관측소의 중복기준

새로이 설치하고자 하는 지점이 기존 관측소와 지리적으로 완전하게 일치하는 지점이거나 인근의 기존 관측소와 지상 및 토양내부의 흐름구조 변화 및 지질·식생·기상의 변화 등이 거의 없다고 인정되는 지점