

자율운항선박 기자재 안전성 평가 표준수수료 및 상한액(제14조제2항 관련)

1. 자율운항선박 기자재 안전성 평가 표준수수료 및 상한액

시스템 개수 \ 구분	톤급별	표준수수료	상한액	신청인 부담 상한액
3개	500톤 미만	32,953천 원	43,937천 원	10,984천 원
	500톤 이상	39,544천 원	52,725천 원	13,181천 원
2개	500톤 미만	29,658천 원	39,544천 원	9,886천 원
	500톤 이상	35,589천 원	47,452천 원	11,863천 원
1개	500톤 미만	26,362천 원	35,149천 원	8,787천 원
	500톤 이상	31,635천 원	42,180천 원	10,545천 원

1. 표준수수료는 사업비 내에서 부담하며, 보완 사항, 기술 난이도 등의 이유로 표준수수료를 초과하는 경우 상한액의 범위 내에서 신청인이 부담한다.

2. 위 금액은 평가가 완료한 금액을 말한다.

3. 시스템 개수는 자율운항선박을 구성하는 자율운항시스템의 시스템 구분의 개수를 말한다.

4. 시스템 개수가 4개 일시 자율운항선박 안전성 평가 표준수수료 및 상한액을 따른다.

2. 자율운항선박을 구성하는 자율운항시스템

시스템 구분	기능	구성 예
① 데이터 수집·분석 시스템	해상 환경과 관련된 선박의 외부상황과 내부상황을 인식하기 위한 시스템으로서 다수의 데이터원로부터 데이터를 수집하고 이를 통합/분석하여 결과를 운영자 또는 자율항해시스템에 제공	· 해상 물체/선박 감지 센서 모듈 - Radar, Lidar 등 · 해양 환경 감지 센서 모듈 - 기상관측 센서, 파고관측 센서 등 · 위치 및 항해 센서 - 위성측위시스템(GNSS), 자이로 컴퍼스 등 · 회피시점 분석 모듈 · 회피대상 식별모듈
② 자율운항시스템 (자율항해시스템+ 자율기관시스템)	내/외부 상황을 고려하여 계획을 수립하고 계획에 따라 선박의 추진장치 및 조타(操舵)장치 등을 제어하는 시스템	충돌회피, 항적제어, 경제운항, 비상제어
③ 통신시스템	본선과 정보 객체들 간의 통신에 관여하는 시스템	무선통신시스템, 위성통신시스템 근거리 무선통신시스템
④ 선외 지원 시스템	자율운항선박의 운항 정보를 모니터링하고 제어하는 시스템	임무 통제 컴퓨터, 운용제어반 인터페이스 시스템