

레이더 모의관제장비(접근관제용/지역관제용)의 등급별 세부구비사항

(제3조 관련)

(The list of detailed requirements for RADAR(APP/ACC) ATC simulator)

구분	구 비 사 항	등 급			비 고
		가	나	다	
관제 기기 부문	1. 레이더 현시장치(RADAR Display) 관제구역 내 항공기 공중이동 상황 모니터	○	○	○	실제와 동일하거나 유사한 기능
	2. 전화	○	○	○	양방향 통신 가능
	3. 무선통신장치	○	○	○	양방향 통신 가능
	4. 비상용 무선통신장치	○	○	○	양방향 통신 가능
	5. 스피커, 마이크	○	○	○	
	6. 음성전환 및 통제시스템(VSCS or VCCS) 모든 음성 회선(공지통신 및 지상통신) 제공 기능	○			전화 및 무선통신장치와 통합 가능
	7. 비행진행스트립	○	○	○	전자스트립 가능
SW 부문	1. 기초 자료관리 맵 데이터, 항공기, 공항정보, 구역정보 등 입력한 항공자료의 입력, 변경, 관리 가능한 기능	○	○	○	
	2. 시나리오 관리 운영자가 입력한 시나리오에 따라 구동 및 (일시)정지하도록 입력, 변경, 관리(저장, 삭제 포함) 가능한 기능	○	○	○	
	3. 항적서버 프로그램 항적 데이터 생성 및 각 장비의 연동 관리 (1) 운영자가 입력한 값에 따라 항공기 임의 생성, Flight Plan 생성 및 관리 (2) 항공기 성능모델을 사용하여 기상요소, 종량요소 등을 반영한 실제로 동일하거나 유사한 성능의 움직임 구현 기능	○	○	○	
	4. Video Map 현시 레이더 현시장치 내의 심볼, 호/원호 등 여러가지 도형을 쉽게 나타낼 수 있게 구축	○	○	○	
	5. 레이더 경고기능 현시 비상코드 경고, 최저안전고도경고, 근접충돌경고 등을 현시할 수 있도록 구축 (1) 비상코드(7500, 7600, 7700), 최저안전고도경고(MSAW), 단기충돌경고(STCA), 제한/금지구역 침범경고 (2) 비상코드(7500, 7600, 7700), 최저안전고도경고(MSAW), 단기충돌경고(STCA), 제한/금지구역 침범경고, 허가고도 이탈경고			○	
			○		

구분	구 비 사 항	등 급			비 고
		가	나	다	
	(3) 비상코드(7500, 7600, 7700), 최저안전고도경고(MSAW), 단기충돌경고(STCA), 제한/금지구역침범경고, 허가고도 이탈경고, 항로이탈경고	○			
	6. 거리 및 방위 현시 레이더 현시장치에서 임의로 선택한 두 지점 또는 이동하는 항공기간 거리와 방위를 현시하는 기능	○	○		
	7. 녹음 및 재생 기능 훈련과정 전체 또는 부분 녹음 및 재생		○	○	
	8. 녹음·녹화 및 재생 기능 훈련과정 전체 또는 부분 녹음·녹화 및 재생	○			
	9. Aero Dynamic 기능 항공기 성능기반으로 계산된 항공기 움직임 기능으로 항공기 성능 및 성능에 미치는 영향(무게, 엔진 고장, 바람, 온도) 등을 고려하여 구현	○			
	10. 항공기 비정상 공중의 항공기 비정상상황 구현	○	○	○	비상 등 우발계획 훈련 기능
	11. 관제기기/시설 비정상 항법시설, 관제기기 등의 비정상상황 구현	○			비상 등 우발계획 훈련 기능
HW 부문	1. 레이더 관제사석 음성통신장치, 레이더 현시장치 등 관제훈련 관련 장비 및 기능들이 인적요소를 충족하도록 구성	○	○	○	실제와 동일하거나 유사한 기능
	2. 레이더 조종사석 음성통신장치, 레이더 현시장치 등 관제훈련 관련 장비 및 기능들이 인적요소를 충족하도록 구성	○	○	○	레이더 관제사석과 동일하게 구성 및 훈련에 따라 기능 전환하여 운영 가능
	3. 교관 콘솔(시나리오 콘솔) 시나리오 관리 및 실행 좌석	○	○	○	
	4. 헤드셋 핸드키 일체형 헤드셋	○	○	○	
	5. 스트립 폴더 실제와 동일하거나 유사한 기능	○	○	○	전자스트립 사용 시 생략 가능