

[별표 3]

농산물의 품위 검사규격(제2조제3항 관련)

1. 벼

항목 등급	수분 (%)	최저한도		최고한도			
		형질	제현율 (%)	피해립·착색립(%)		이종곡립 (%)	이물 (%)
				계	착색립		
특등	130~150	특등표준품	82.0	1.0	0.0	0.2	0.2
1등	130~150	1등표준품	78.0	4.0	0.0	0.5	0.5
2등	130~150	2등표준품	74.0	7.0	0.1	1.0	1.0
3등	130~150	3등표준품	65.0	10.0	0.5	2.0	2.0

[기타조건]

- ① 통일벼 품종의 제현율 최저한도는 1등 75.0%, 2등 70.0%, 3등 65.0%로 한다.
- ② 찰벼 중 메벼 혼입률 최고한도는 특등 3.0%, 1등 5.0%, 2등 10.0%, 3등 15.0%로 한다.
- ③ 수분이 13.0%미만일 경우는 2등급을 낮추어 합격처리할 수 있다.

[정의]

- ① 백분율(%) : 전량에 대한 무게의 비율을 말한다.
- ② 형질 : 충실도, 단단함과 무름, 색택, 난알의 모양과 고르기 등을 말한다.
- ③ 제현율 : 벼의 껍질을 벗겨 이를 1.6mm 줄체로 치면 체를 통과하지 아니하는 현미의 비율을 말한다.
- ④ 수분 : 105℃ 건조법 또는 이와 동등한 값을 얻을 수 있는 방법에 의하여 측정한 함수율을 말한다.
- ⑤ 피해립 : 손상된 난알(발아립·병해립·부패립·충해립 등)을 말한다. 다만, 피해가 경미하여 현미의 품질 및 제현율에 영향을 미치지 아니할 정도의 것은 제외한다.
- ⑥ 착색립 : 표면의 전부 또는 일부가 착색된 난알 및 앵미(붉은 색의 잡초성 현미)를 말한다. 다만, 도정하면 제거되거나 쌀의 품질 및 도정수율에 영향을 미치지 아니할 정도의 것은 제외한다.
- ⑦ 이종곡립 : 벼 외의 다른 곡립을 말한다.
- ⑧ 이물 : 곡립 외의 것을 말한다.

2. 현미

가. 일반계 품종

항목 등급	최 저 한 도			최 고 한 도							
	형 질	용적중 (g)	정립 (%)	수분 (%)	피해립·사미·착색립			누 (%)	이중 곡립 (%)	이 물	
					계 (%)	사미 (%)	착색립 (%)			계 (%)	돌 (1.5kg 중 개)
1 등	1 등표준품	835	90.0	15.0	7.0	1.0	0.0	0.2	0.3	0.1	2
2 등	2 등표준품	825	85.0	15.0	15.0	4.0	0.1	0.3	0.5	0.2	2
등외	등외표준품	805	75.0	15.0	20.0	9.0	0.5	0.5	1.0	0.7	2

[기타 조건]

- ① 찰현미 중 메현미 혼입률 최고한도는 1등 5.0%, 2등 10.0%, 등외 15.0%로 한다.
- ② 정부방출용 현미는 2등 이상으로 하고 사미의 최고한도는 9.0%, 피해립·사미·착색립 계는 20%, 누 혼입률 최고한도는 1.5kg중 30립으로 한다. 단, 검사규격 중 최저한도(용적중, 정립률)는 적용하지 않는다.

[정의]

- ① 백분율(%) : 전량에 대한 무게의 비율을 말한다.
- ② 형질 : 껍질의 얇음과 두터움, 충실도, 단단함과 무름, 선택, 낱알의 모양과 고르기, 껍질의 굵힌 정도, 심백 및 복백의 정도 등을 말한다.
- ③ 용적중 : 1ℓ 용적중 측정 곡립계로 측정한 1ℓ의 무게를 말한다.
- ④ 정립 : 피해립, 사미, 착색립, 미숙립, 누, 이중곡립 및 이물을 제외한 낱알을 말한다.
- ⑤ 수분 : 105℃ 건조법 또는 이와 동등한 값을 얻을 수 있는 방법에 의하여 측정한 함수율을 말한다.
- ⑥ 피해립 : 손상된 낱알(발아립·병해립·충해립·부패립·금간 낱알·기형립·다미·싸라기 등)을 말한다. 다만, 피해가 경미하여 쌀의 품질 및 현백률에 영향을 미치지 아니할 정도의 것은 제외한다.
- ⑦ 사미 : 체적의 4분의 3 이상이 분상질 상태인 낱알을 말한다.
- ⑧ 착색립 : 표면의 전부 또는 일부가 착색된 낱알 및 앵미를 말한다. 다만, 도정하면 제거되거나 쌀의 품질에 영향을 미치지 아니할 정도의 것은 제외한다.
- ⑨ 미숙립 : 사미를 제외한 성숙하지 아니한 낱알을 말한다.
- ⑩ 금간 낱알 : 2줄 이상의 금이 간 낱알을 말한다.
- ⑪ 이중곡립 : 현미·누 외의 다른 곡립을 말한다.
- ⑫ 이물 : 곡립 외의 것과 KS A 5101-1 표준체 중 호칭치수 1.7mm인 그물체(이하

"1호체"라 한다)로 치면 체를 통과하는 것을 말한다.

- ⑬ 돌 : 돌·콘크리트 조각 등 광물성의 고형물로서 1호체를 통과하지 아니하는 크기의 것을 말한다.

3. 쌀

쌀의 품위 검사규격은 「쌀의 등급 및 단백질 함량 기준(농림축산식품부 고시 제2023-44호)」 "별표 1" 쌀 등급 기준(제2조1항 관련)에 따라 밥쌀용과 중·단립종 가공용쌀은 "상", 장립종 가공용쌀은 "보통" 기준으로 하되, 일부 항목에 대해서는 다음 각 호와 같이 적용한다.

가. 중립종 가공용쌀의 싸라기 최고한도는 10.0%, 장립종 가공용쌀의 싸라기 최고한도는 20.0%로 한다.

- 1) 장립종 가공용쌀에 한하여 싸라기의 정의는 KS A 5101-1(금속망체) 중 호칭 치수 1.4mm의 금속망체로 쳐서 체를 통과하지 아니하는 낱알 중 그 길이가 완전한 낱알 평균길이의 3/4미만의 것으로 한다.

나. 밥쌀용과 중·단립종 가공용쌀의 기타이물 최고한도는 0.2%, 장립종 가공용쌀은 0.5%로 한다.

- 1) 기타이물 중 '돌, 플라스틱, 유리, 싯조각' 등과 같은 고형물은 시료 1kg씩 3회 검정에서 검출되지 아니하여야 한다.

- 2) 장립종 가공용쌀에 한하여 기타이물의 정의는 KS 5101-1(금속망체) 중 1.4mm의 금속망체로 쳐서 체를 통과한 것으로 한다.(단, 완전립은 제외)

다. 쌀의 도정도(강층의 벗겨진 정도와 제강된 정도)는 "표준품" 이상으로 한다.

라. 수분의 최고한도는 15.0%로 한다.

4. 겉보리

항목 등급	최 저 한 도		최 고 한 도			
	형 질	정립 (%)	수분 (%)	피해립 (%)	이종곡립 (%)	이물 (%)
1 등	1 등표준품	90.0	14.0	6.0	1.5	0.4
2 등	2 등표준품	75.0	14.0	10.0	3.0	0.6
등 외	등외표준품	55.0	14.0	15.0	6.0	1.0

[정의]

- ① 백분율(%) : 전량에 대한 무게의 비율을 말한다.
- ② 형질 : 껍질의 얇음과 두터움, 충실도, 단단함과 무름, 선택, 낱알의 모양과 고르기 등을 말한다.
- ③ 정립 : 2.0mm 세로눈의 판체로 치면 체를 통과하지 아니하는 건전한 낱알을 말한다.
- ④ 수분 : 105℃ 건조법 또는 이와 동등한 값을 얻을 수 있는 방법에 의하여 측정된 함수율을 말한다.
- ⑤ 피해립 : 손상된 낱알(발아립·병해립·부패립·충해립·금간 낱알·파쇄립·착색립 등)을 말한다. 다만, 피해가 경미하여 보리쌀의 품질 및 도정수율에 영향을 미치지 아니할 정도의 것은 제외한다.
- ⑥ 이종곡립 : 겉보리 외의 다른 곡립을 말한다.
- ⑦ 이물 : 곡립 외의 것을 말한다.

5. 쌀보리

등급\항목	최 저 한 도		최 고 한 도			
	형 질	정립 (%)	수분 (%)	피해립 (%)	이종곡립 (%)	이물 (%)
1 등	1 등표준품	85.0	14.0	6.0	1.5	0.4
2 등	2 등표준품	70.0	14.0	10.0	3.0	0.6
등 외	등외표준품	50.0	14.0	15.0	5.0	1.0

[정의]

- ① 백분율(%) : 전량에 대한 무게의 비율을 말한다.
- ② 형질 : 껍질의 얇음과 두터움, 충실도, 단단함과 무름, 선택, 낱알의 모양과 고르기 등을 말한다.
- ③ 정립 : 2.0mm 세로눈의 판체로 치면 체를 통과하지 아니하는 건전한 낱알을 말한다.
- ④ 수분 : 105℃ 건조법 또는 이와 동등한 값을 얻을 수 있는 방법에 의하여 측정된 함수율을 말한다.
- ⑤ 피해립 : 손상된 낱알(발아립·병해립·부패립·충해립·금간 낱알·파쇄립·착색립 등)을 말한다. 다만, 피해가 경미하여 보리쌀의 품질 및 도정수율에 영향을 미치지 아니할 정도의 것은 제외한다.

⑥ 이종곡립 : 쌀보리 외의 다른 곡립을 말한다.

⑦ 이물 : 곡립 외의 것을 말한다.

6. 맥주보리

등급\항목	최 저 한 도			최 고 한 도					색 택
	형 질	발아세 (%)	정립 (%)	수분 (%)	세맥 (%)	피해립 (%)	이종곡립 (%)	이물 (%)	
1 등	1등표준품	92.0	80.0	13.0	8.0	4.0	1.5	0.5	품종고유의 색택
2 등	2등표준품	92.0	65.0	13.0	10.0	6.0	3.0	1.0	—
등외	등외표준품	92.0	50.0	13.0	15.0	9.0	5.0	2.0	—

[정의]

① 백분율(%) : 전량에 대한 무게의 비율을 말한다.

② 형질 : 껍질의 얇음과 두터움, 충실도, 단단함과 무름, 색택, 낱알의 모양과 고르기 등을 말한다.

③ 발아세 : 정립으로서 20℃에서 96시간에 발아한 낱알 수의 비율을 말한다.

④ 정립 : 2.5mm 세로눈의 판체로 치면 체를 통과하지 아니하는 건전한 낱알을 말한다.

⑤ 수분 : 105℃ 건조법 또는 이와 동등한 값을 얻을 수 있는 방법에 의하여 측정한 함수율을 말한다.

⑥ 세맥 : 2.2mm 세로눈의 판체로 치면 체를 통과하는 낱알을 말한다.

⑦ 피해립 : 손상된 낱알(발아립·병해립·부패립·충해립·금간 낱알·파쇄립·착색립·부아립·박피립 등)을 말한다. 다만, 피해가 경미하여 맥아의 품질 및 제품 수율에 영향을 미치지 아니할 정도의 것은 제외한다.

⑧ 이종곡립 : 맥주보리 외의 다른 곡립을 말한다.

⑨ 이물 : 곡립 외의 것을 말한다.

⑩ 품종 고유의 색택 : 일반적 재배 조건에서 나타나는 그 품종의 색택을 말한다.

7. 밀

항목 등급	최 저 한 도		최 고 한 도				
	형 질	용적중 (g/L)	수분 (%)	피해립 (%)	이종곡립 (%)	이 물	
						계 (%)	비린깜부기병립 (1kg중 개)
1 등	1 등표준품	780	12.5	6.0	0.5	0.4	15
2 등	2 등표준품	750	12.5	10.0	1.0	0.6	30
등외	등외표준품	720	12.5	15.0	3.0	1.0	50

[정의]

- ① 백분율(%) : 전량에 대한 무게의 비율을 말한다.
- ② 형질 : 껍질의 얇음과 두터움, 충실도, 단단함과 무름, 섶택, 낱알의 모양과 고르기 등을 말한다.
- ③ 용적중 : 1ℓ 용적중 측정 곡립계로 측정한 1ℓ의 무게를 말한다.
- ④ 수분 : 105℃ 건조법 또는 이와 동등한 값을 얻을 수 있는 방법에 의하여 측정한 함수율을 말한다.
- ⑤ 피해립 : 손상된 낱알(발아립·병해립·부패립·충해립·파쇄립·착색립 등)을 말한다. 다만, 피해가 경미하여 가공 제품의 품질 및 수율에 영향을 미치지 아니할 정도의 것은 제외한다.
- ⑥ 이종곡립 : 밀 외의 다른 곡립을 말한다.
- ⑦ 이물 : 곡립 외의 것을 말한다.
- ⑧ 비린깜부기병립 : 비린깜부기병균에 침해된 낱알을 말한다.

8. 귀리

항목 등급	최 저 한 도		최 고 한 도			
	형 질	정립 (%)	수분 (%)	피해립 (%)	이종곡립 (%)	이물 (%)
1 등	1 등표준품	80.0	14.0	6.0	1.0	0.5
2 등	2 등표준품	70.0	14.0	10.0	2.0	1.0
등 외	등외표준품	50.0	14.0	15.0	3.0	2.0

[정의]

- ① 백분율(%) : 전량에 대한 무게의 비율을 말한다.
- ② 형질 : 껍질의 얇음과 두터움, 충실도, 단단함과 무름, 섶택, 낱알의 모양과

고르기 등을 말한다.

- ③ 정립 : 2.0mm 세로눈의 판체로 치면 체를 통과하지 아니하는 건전한 낱알을 말한다.
- ④ 수분 : 105℃ 건조법 또는 이와 동등한 값을 얻을 수 있는 방법에 의하여 측정된 함수율을 말한다.
- ④ 피해립 : 손상된 낱알(발아립·병해립·부패립·충해립·파쇄립·착색립 등)을 말한다. 다만, 피해가 경미하여 제품의 품질에 영향을 미치지 아니할 정도의 것은 제외한다.
- ⑤ 이종곡립 : 귀리 외의 다른 곡립을 말한다.
- ⑥ 이물 : 곡립 외의 것을 말한다.

9. 보리쌀

항목 등급	최저한도	최 고 한 도					
	도정도	수분 (%)	착색립 (%)	싸 라 기		이 물	
				큰싸라기 (%)	잔싸라기 (%)	계 (%)	돌(1.5kg 중 개)
합격	표준품	14.0	1.0	15.0	0.3	0.2	1

[기타 조건]

- ① 쌀보리쌀의 큰싸라기 혼입률 최고한도는 10.0%로 한다.
- ② 맥주보리를 원료로 하는 겉보리쌀의 큰싸라기 혼입률 최고한도는 25.0%로 한다.

[정의]

- ① 백분율(%) : 전량에 대한 무게의 비율을 말한다.
- ② 도정도 : 강층의 벗겨진 정도와 제강된 정도를 말한다.
- ③ 수분 : 105℃ 건조법 또는 이와 동등한 값을 얻을 수 있는 방법에 의하여 측정된 함수율을 말한다.
- ④ 착색립 : 표면의 전부 또는 일부가 착색된 낱알을 말한다. 다만, 보리쌀의 품질에 영향을 미치지 아니할 정도의 것은 제외한다.
- ⑤ 큰싸라기 : 1호체를 통과하지 아니하는 싸라기로서 그 길이가 완전한 낱알 평균 길이의 2분의 1 미만인 것을 말한다.
- ⑥ 잔싸라기 : 1호체로 치면 통과하되, 2호체로 치면 통과하지 아니하는 싸라기를 말한다.
- ⑦ 이물 : 보리쌀 외의 것과 2호체로 치면 체를 통과하는 것을 말한다.
- ⑧ 돌 : 돌·콘크리트 조각 등 광물성 고형물로서 2호체를 통과하지 아니하는 크기의 것을 말한다.

10. 콩

□ 일반콩

○ 대립종 · 중립종 · 소립종

등급 항목	최 저 한 도			최 고 한 도			
	형질	정립 (%)	نالال의 고르기 (%)	수분 (%)	피해립 · 미숙립 · 이종곡립 · 이물		
					계 (%)	이종 곡립 (%)	이물 (%)
특등	특등 표준품	95.0	80.0	14.0	5.0	0.0	0.0
1 등	1 등 표준품	90.0	80.0	14.0	10.0	0.5	0.5
2등	2 등 표준품	85.0	80.0	14.0	15.0	1.0	1.0
3등	3 등 표준품	75.0	80.0	14.0	25.0	1.5	1.5
등외	-	60.0	80.0	14.0	40.0	2.0	2.0

[기타 조건]

- ① 껍질의 색깔에 따라 황색콩, 녹색콩, 갈색콩, 흑색콩 등으로 구분한다.
- ② 색깔이 다른 콩의 혼입률 최고한도를 특등 0.0%, 1등 0.5%, 2등 1.0%, 3등 3.0%, 등외 5.0%로 한다.
- ③ 나알의 고르기는 다음과 같이 해당 등급의 판체로 치면 체위에 남는 잔량에 대한 무게비율을 말하며, 콩의 굵기에 따라 대립종, 중립종, 소립종 순으로 우선 적용한다.

구 분	구 분 방 법
대립종	체눈의 지름이 7.10mm인 체위에 남는 것
중립종	체눈의 지름이 6.30mm인 체위에 남는 것
소립종	체눈의 지름이 4.00mm인 체위에 남는 것

[정의]

- ① 백분율(%): 전량에 대한 무게의 비율을 말한다.
- ② 형질: 선택, 나알의 모양 등을 말한다.
- ③ 정립: 피해립, 미숙립, 이종곡립, 이물을 제외한 건전한 나알을 말한다.
- ④ 나알의 고르기: 기타조건에서 정한 콩의 굵기별로 해당 등급의 판체로 쳤을 때, 체 위에 남는 콩의 비율을 말한다.
- ⑤ 수분: 105℃ 건조법 또는 이와 동등한 값을 얻을 수 있는 방법에 의하여 측정 한 함수율을 말한다.
- ⑥ 피해립: 손상된 나알(병해립 · 충해립 · 부패립 · 변질립 · 변색립 · 파쇄립 · 껍질이 갈라지거나 벗겨진 립 등)을 말한다. 다만, 성숙 도중에 자연적으로 껍

질의 일부가 갈라진 것, 자반병립 중 자주색 병반의 면적이 그 콩알 표면적의 20% 이하인 것 등 피해가 경미하여 제품의 품질에 영향을 미치지 아니할 정도의 것은 제외한다.

- ⑦ 미숙립: 성숙하지 아니한 낱알을 말한다.
- ⑧ 이종곡립: 콩 외의 다른 곡립을 말한다.
- ⑨ 이물: 곡립 외의 것을 말한다.

11. 옥수수

등급 \ 항목	최 저 한 도		최 고 한 도			
	형 질	정립 (%)	수분 (%)	피해립 · 미숙립 · 이종곡립 · 이물		
				계 (%)	이종곡립 (%)	이물 (%)
1 등	1 등표준품	85.0	16.0	15.0	1.0	0.5
2 등	2 등표준품	70.0	16.0	30.0	1.5	1.0
등외	등외표준품	50.0	16.0	50.0	2.5	1.5

[정의]

- ① 백분율(%) : 전량에 대한 무게의 비율을 말한다.
- ② 형질 : 충실도, 색택, 낱알의 모양과 고르기 등을 말한다.
- ③ 정립 : 피해립, 미숙립, 이종곡립, 이물을 제외한 건전한 낱알을 말한다.
- ④ 수분 : 105℃ 건조법 또는 이와 동등한 값을 얻을 수 있는 방법에 의하여 측정한 함수율을 말한다.
- ⑤ 피해립 : 손상된 낱알(병해립 · 충해립 · 부패립 · 변질립 · 변색립 · 파쇄립 등)을 말한다. 다만, 피해가 경미하여 제품의 품질에 영향을 미치지 아니할 정도의 것은 제외한다.
- ⑥ 미숙립 : 성숙하지 아니한 낱알을 말한다.
- ⑦ 이종곡립 : 옥수수 외의 다른 곡립을 말한다.
- ⑧ 이물 : 곡립 외의 것을 말한다.

12. 고구마

등급 \ 항목		최 고 한 도			
		중결점구(%)	경결점구(%)	크기의 고르기(%)	이물(%)
식 용	1 등	0.0	10.0	±20.0	2.0
	2 등	2.0	15.0	±25.0	2.0
	3 등	5.0	20.0	±30.0	3.0
가공용	합격	5.0	—	—	3.0

[기타 조건]

- ① 품종 고유의 모양을 갖춘 것이어야 한다.
- ② 표면에 물기가 없어야 한다.
- ③ 줄기 및 잔뿌리는 제거되어야 한다.
- ④ 부패, 변질된 것이 없어야 한다.
- ⑤ 크기에 따라 특대, 대, 중, 소, 극소로 분류하되 분류 기준은 다음에 따른다.

구 분	특대	대	중	소	극소
1구의 무게 (g)	400 이상	250 이상 400 미만	150 이상 250 미만	100 이상 150 미만	60 이상 100 미만

[정의]

- ① 백분율(%) : 전량에 대한 개수의 비율을 말한다. 다만, 이물은 전량에 대한 무게의 비율을 말한다.
- ② 중결점구 : 결점의 정도가 심한 것(병충해의 피해가 뚜렷한 것, 싹이 난 것, 잘린 것 등)을 말한다. 다만, 가공용의 것은 싹이 난 것만을 말한다.
- ③ 경결점구 : 결점의 정도가 경미한 것(기형인 것, 골이 파인 것, 경미한 자상 또는 찰상이 있는 것, 기타 중결점에 속하지 아니하는 결점이 있는 것 등)을 말한다.
- ④ 크기의 고르기 $\frac{\text{최대구(최소구)무게}-\text{평균무게}}{\text{평 균 무 게}} \times 100$ 에 의하여 계산된 비율을 말한다.
- ⑤ 이물 : 고구마 외의 것을 말한다.

13. 절간고구마

등급 \ 항목	최 고 한 도				
	수분(%)	두께(mm)	껍질쪽(%)	변질쪽(%)	이물(%)
1 등	13.0	7	10.0	10.0	1.0
2 등	14.0	7	20.0	30.0	3.0
등외	15.0	7	30.0	—	5.0

[정의]

- ① 백분율(%) : 전량에 대한 무게의 비율을 말한다.
- ② 두께 : 절편의 평균 두께를 말한다.
- ③ 수분 : 105℃ 건조법 또는 이와 동등한 값을 얻을 수 있는 방법에 의하여 측정된 함수율을 말한다.
- ④ 껍질쪽 : 절단면의 면적보다 껍질의 면적이 더 넓은 절편을 말한다.
- ⑤ 변질쪽 : 곰팡이가 피었거나 변질, 부패된 절편을 말한다.
- ⑥ 이물 : 절간고구마 외의 것을 말한다.

14. 참깨

등급 \ 항목	최저한도	최 고 한 도		
	용적중 (g)	수분 (%)	다른종피색립 (%)	이물 (%)
1 등	580	10.0	1.5	2.0
2 등	530	10.0	2.0	3.0

[정의]

- ① 백분율(%) : 전량에 대한 무게의 비율을 말한다.
- ② 용적중 : 부라웰곡립계로 측정한 1ℓ의 무게를 말한다.
- ③ 수분 : 105℃ 건조법 또는 이와 동등한 값을 얻을 수 있는 방법에 의하여 측정된 함수율을 말한다.
- ④ 다른 종피색립 : 검은 참깨를 말한다.
- ⑤ 이물 : 참깨 외의 것을 말한다.

15. 땅콩

가. 피땅콩

등급 \ 항목	최 고 한 도			
	수분(%)	불완전협(%)	피해협(%)	이물(%)
1 등	10.0	16.0	9.0	1.5
2 등	10.0	23.0	18.0	2.5
등외	10.0	30.0	27.0	3.5

나. 알땅콩

등급 \ 항목	최 저 한 도		최 고 한 도		
	형 질	정 립 (%)	수분 (%)	피해립 · 미숙립 · 이물	
				계(%)	이물(%)
1 등	1등급표준품	90.0	9.0	10.0	0.5
2 등	2등급표준품	80.0	9.0	20.0	1.0
등외	등외표준품	70.0	9.0	30.0	1.5

[정의]

- ① 백분율(%) 전량에 대한 무게의 비율을 말한다.
- ② 수분 : 105℃건조법 또는 이와 동등한 값을 얻을 수 있는 방법에 의하여 측정된 함수율을 말한다.
- ③ 불완전협 : 미숙협, 불임협, 파쇄협을 말한다.
 - ㉠ 미숙협 : 각지 전체 또는 한쪽 끝이 덜 여물어 심하게 얇은 것을 말한다.
 - ㉡ 불임협 : 각지는 충분히 발육되었으나 땅콩알이 없는 것을 말한다.
 - ㉢ 파쇄협 : 각지가 부러졌거나 깨어진 것과 떨어져 나온 알땅콩 중 손상이 없는 것을 말한다.
- ④ 피해협 : 변질협 · 변색협 · 충식협 · 상해협을 말한다.
 - ㉠ 변질협 : 각지가 변질된 것을 말한다. 다만, 그 땅콩알이 정상(가벼운 종피 변색품을 포함한다)인 것은 제외한다.
 - ㉡ 변색협 : 각지가 변색된 것을 말한다. 다만, 그 땅콩알이 정상(가벼운 종피 변색품을 포함한다)인 것은 제외한다.
 - ㉢ 충식협 : 각지 또는 그 땅콩알이 벌레의 피해를 받은 것을 말한다.
 - ㉣ 상해협 : 각지 속의 땅콩알이 기계적인 손상을 받은 것과 떨어져 나온 알땅콩 중 손상이 있는 것을 말한다.
- ⑤ 이물 : 피땅콩 또는 알땅콩 외의 것을 말한다. 다만, 피땅콩에 붙어 있는 씨방 자루는 제외한다.
- ⑥ 형질 : 충실도, 섹택, 난알의 모양과 고르기 등을 말한다.
- ⑦ 정립 : 피해립, 미숙립, 이물을 제외한 건전한 난알을 말한다.

- ⑧ 피해립 : 손상된 난알(병해립·충해립·변질립·변색립·파쇄립 등)을 말한다.
다만, 피해가 경미하여 제품의 품질에 영향을 미치지 아니할 정도의 것은 제외한다.
- ⑨ 미숙립 : 성숙하지 아니한 난알을 말한다.

16. 유채

등급 \ 항목	최 고 한 도				색 택
	수분 (%)	피해립·미숙립·세립		이물 (%)	
		계(%)	세립(%)		
1 등	10.0	10.0	5.0	2.0	완숙된 고유의 색택
2 등	10.0	30.0	15.0	3.0	완숙된 고유의 색택

[정의]

- ① 백분율(%) : 전량에 대한 무게의 비율을 말한다.
- ② 수분 : 105℃ 건조법 또는 이와 동등한 값을 얻을 수 있는 방법에 의하여 측정한 함수율을 말한다.
- ③ 피해립 : 지름 1.5mm 둥근눈의 판체를 통과하지 아니하는 난알 중 손상된 난알(발아립·병해립·부패립·충해립·변질립 등)을 말한다. 다만, 피해가 경미하여 제품의 품질에 영향을 미치지 아니할 정도의 것은 제외한다.
- ④ 미숙립 : 성숙하지 아니한 난알을 말한다.
- ⑤ 세립 : 지름 1.5mm 둥근눈의 판체로 치면 통과하는 난알을 말한다.
- ⑥ 이물 : 유채 외의 것을 말한다.

17. 사과

항 목	최 저 한 도							최고한도		
	1개의 무게 (g)			색 갈 비 율 (%)				과 균 비 율 (%)	결점과 혼입률(%)	
									경 결 점 과	중 결 점 과
품 종	국광 · 홍옥 · 오 레 이 · 축 및 이와 무게가 비슷한 품종	후지 · 인도 · 스타킹 · 쓰가 루 · 골덴데리 시어스 · 죠나 골드 · 스타크 럼슨 · 메구미 및 이와 무게가 비슷한 품종	무쓰 · 세 계 일 및 이와 무 게 가 비 수 한 품 종	홍옥 · 스 타킹 · 스 타크림슨 및 이와 색갈이 비 슷한 품종	국광 · 메 구미 · 죠 나골드 및 이와 색깔 이 비슷한 품종	후지 · 세 계일 · 쓰 가루 및 이와 색깔 이 비슷한 품종	골 덴 데 리 시 어 스 · 무쓰 · 인 도 · 오레이 · 축 및 이와 색깔이 비슷한 품종			
등 급										
1 등	185	300	350	60	50	40	품종고유의 색깔	±15	10	0
2 등	150	250	300	50	30	30	품종고유의 색깔	±20	20	5
3 등	125	215	250	20	20	20	품종고유의 색깔	±25	30	10

[기타 조건]

① 다른 품종의 것 또는 부패 · 변질된 것이 없어야 한다.

[정의]

① 1개의 무게 : 동일 상자 안의 사과 1개의 평균 무게를 말한다.

② 색깔 비율 : 품종 고유의 색깔을 기준으로 감정과의 착색 정도별 면적 비율에 해당 농도 비율을 각각 곱하여 합산한 것을 말한다.

③ 과균비율 $\frac{\text{최대과(최소과)무게}-\text{평균무게}}{\text{평 균 무 게}} \times 100$ 에 의하여 계산된 비율을 말한다.

④ 결점과 혼입률 : 전량에 대한 결점과의 개수 비율을 말하며, 1과마다 다음 표에 의하여 감정하고, 결점의 정도가 경결점과 기준보다 가벼운 것은 정상과로 인정한다. 다만, 동일한 결점이 산재한 것은 종합하여 판정하고, 1과에 여러 가지 결점이 있는 것은 가장 중한 결점에 따른다.

결점별 기준		경 결 점 과	중 결 점 과
병충해과	그을음병	과면의 5% 이상 30% 이하인 것	경결점과 기준보다 심한 것
	검은무늬점	과피에 그친 것으로서 너비 3mm 이내의 것이 10개 이상 30개 이하인 것	
	잎말이나방류	길이 5mm 이상 15mm 이하의 것으로서 고착 상태인 것	
	꼭지벌레류	10개 이상 30개 이하인 것	
	고 두 병	—	피해가 과육에 미친 것
	심식충류	—	
상해과	자 상	너비 3mm 이내이고, 길이 5mm이상 15mm 이하로서 고착 상태인 것	경결점과 기준보다 심한 것
	압 상	너비 10mm 이상 15mm 이하로서 2개소 이내인 것	
	열 상	꼭지 또는 배꼽 부위에 있는 것으로서 길이 10mm 이상 20mm 이하의 고착 상태인 것	
외관불량과	녹 및 약해	과면의 20% 이상 50% 이하인 것	경결점과 기준보다 심한 것
	일 소	엷은 색을 나타내는 것으로서 너비 10mm 이상 30mm 이하인 것	
	형 상	품종 고유의 과형이 아닌 것	심한 이형과
	기 타	변색된 것, 꼭지 빠진 것, 기타 불량 정도가 심하지 아니한 것	시든 것, 오염된 것, 기타 불량 정도가 심한 것
미 숙 과		—	색깔, 육질, 향미, 씨의 색깔 등의 성숙도가 현저히 불량한 것

⑤ 다른 품종의 것 : 당해 품종 외의 품종을 말한다.

⑥ 부패·변질된 것 : 탄저병·부패병·과숙 또는 동해 등으로 과육 또는 과심이 변질되거나 부패된 것을 말한다.

18. 배

항목	최 저 한 도			최 고 한 도			색 깔
	1개의 무게 (g)			과균 비율 (%)	결점과 혼입률(%)		
					경결 점과	중결 점과	
품종	장십랑·풍수· 신수·20세기 및 이와 무게가 비슷한 품종	신고 및 이와 무게가 비슷 한 품종	금촌추·단 배·만삼길 및 이와 무게가 비슷한 품종				
등급							
1 등	250	300	375	±15	10	0	품종고유의 색깔
2 등	215	250	300	±20	20	5	품종고유의 색깔
3 등	190	215	250	±25	30	10	품종고유의 색깔

[기타 조건]

① 다른 품종의 것 또는 부패 · 변질된 것이 없어야 한다.

[정의]

① 1개의 무게 : 사과와 같다.

② 과균비율 : 사과와 같다.

③ 결점과 혼입률 : 전량에 대한 결점과의 개수 비율을 말하며, 1과마다 다음 표에 의하여 감정하고, 결점의 정도가 경결점과 기준보다 가벼운 것은 정상과로 인정한다. 다만, 동일한 결점이 산재한 것은 종합하여 판정하고, 1과에 여러 가지 결점이 있는 것은 가장 중한 결점에 따른다.

결점별 기준		경 결 점 과	중 결 점 과
병 충 해 과	그을음병 (흑변현상)	과면의 5% 이상 30% 이하인 것	경결점과 기준보다 심한 것
	검은무늬점	과피에 그친 것으로서 너비 10mm 이상 이거나 개수로 3개 이상 10개 이하인 것	
	콩가루벌레류	길이 5mm 이상 10mm 이하인 것으로 고착 상태인 것	
	까치벌레류	10개 이상 30개 이하인 것	
	심식충류	—	피해가 과육에 미친 것

결점별		기준	경 결 점 과	중 결 점 과
상 해 과	찰 과 상	과피에 그친 것으로서 과면의 5% 이상 20% 이하인 것	경결점과 기준보다 심한 것	
	자 상	너비 3mm 이내이고 길이 5mm 이상 15mm 이하로서 고착 상태인 것		
	압 상	너비 10mm 이상 15mm 이하의 압상이 2개소 이내로서 부패의 염려가 없는 것		
외 관 불 량 과	녹 및 약해	과면의 20% 이상 50% 이하인 것	경결점과 기준보다 심한 것	색깔, 육질, 향미, 씨의 색깔 등의 성숙도가 현저히 불량한 것
	일 소	엷은 색을 나타내는 것으로 너비 10mm 이상 30mm 이하인 것	피해가 과면 전체에 퍼져 있거나 심한 것	
	형 상	품종 고유의 과형이 아닌 것	유부과, 심한 이형과	
	기 타	변색된 것, 기타 불량 정도가 심하지 아니한 것	오염된 것, 기타 불량 정도가 심한 것	
미 숙 과		—		

④ 다른 품종의 것 : 당해 품종 외의 품종을 말한다.

⑤ 부패·변질된 것 : 병해(검은무늬병, 겹무늬병)·과숙 또는 동해 등으로 과육이 변질·부패되거나 과심이 검게 변한 것을 말한다.

19. 단감

항목	최 저 한 도		최 고 한 도			색 갈
	1개의 무게(g)		과균 비율 (%)	결점과 혼입률(%) 경결 점과	중결 점과	
품종	부유·차량·감백목	선사환 및 이				
등급	및 이와 무게가 비슷한 품종	와 무게가 비슷한 품종				
1 등	180	125	±15	10	0	품종고유의 색깔
2 등	150	100	±20	20	5	품종고유의 색깔
3 등	115	75	±25	30	10	품종고유의 색깔

[기타 조건]

① 다른 품종의 것 또는 부패·변질된 것이 없어야 한다.

[정의]

① 1개의 무게 : 사과와 같다.

② 과균비율 : 사과와 같다.

③ 결점과 혼입률 : 전량에 대한 결점과의 개수 비율을 말하며, 1과마다 다음 표에

의하여 감정하고, 결점의 정도가 경결점과 기준보다 가벼운 것은 정상과로 인정한다. 다만, 동일한 결점이 산재한 것은 종합하여 판정하고, 1과에 여러 가지 결점이 있는 것은 가장 중한 결점에 따른다.

결점별 기준		경 결 점 과	중 결 점 과
병충해과	그을음병	과면의 5% 이상 30% 이하인 것	경결점과 기준보다 심한 것
	각지벌레류	10개 이상 30개 이하인 것	
	기 타	피해가 심하지 아니하고 고착 상태인 것	피해가 과육에 심하게 미친 것
상해과	찰과상	과피에 그친 것으로서 과면의 5% 이상 20% 이하인 것	경결점과 기준보다 심한 것
	자상	너비 3mm 이내이고, 길이 5mm 이상 15mm 이하로서 고착 상태인 것	
외관불량과	녹 및 약해	과면의 10% 이상 30% 이하인 것	경결점과 기준보다 심한 것
	일 소	옅은 색을 나타내는 것으로서 10mm 이상 30mm 이하인 것	
	형 상	품종 고유의 과형이 아닌 것	심한 이형과
	기 타	불량 정도가 심하지 아니한 것	꼭지가 빠지거나 꼭지에 틈이 생긴 것, 오염된 것, 기타 불량 정도가 심한 것
미 숙 과		—	과피의 착색 면적이 20% 이하인 것이거나 육질, 향미, 씨의 색깔 등의 성숙도가 현저히 불량한 것

④ 다른 품종의 것 : 당해 품종 외의 품종을 말한다.

⑤ 부패·변질된 것 : 탄저병·과숙 또는 동해 등으로 과육이 변질되거나 부패된 것을 말한다.

20. 감귤(온주밀감)

항목 등급	1개의 지름		최 고 한 도			색 깔
	최소 (cm)	최대 (cm)	결점과 혼입률(%)		과균비율 (%)	
			경결점과	중결점과		
1 등	6.1	8.0	10.0	0.0	10.0	품종 고유의 색깔
2 등	5.5	8.0	20.0	5.0	15.0	품종 고유의 색깔
3 등	—	—	30.0	10.0	20.0	품종 고유의 색깔

[기타 조건]

① 다른 품종의 것 또는 부패·변질된 것이 없어야 한다.

[정의]

① 1개의 지름 : 동일 상자 안의 최대과 또는 최소과의 지름을 말한다.

② 과균비율 : $\frac{\text{최대과 지름}-\text{최소과 지름}}{\text{최대과 지름}+\text{최소과 지름}} \times 100$ 에 의하여 계산된 비율을 말한다.

③ 결점과 혼입률 : 전량에 대한 결점과의 개수 비율을 말하며, 1과마다 다음 표에 의하여 감정하고, 결점의 정도가 경결점과 기준보다 가벼운 것은 정상과로 인정한다. 다만, 동일한 결점이 산재한 것은 종합하여 판정하고, 1과에 여러 가지 결점이 있는 것은 가장 중한 결점에 따른다.

결점별 기준		경 결 점 과	중 결 점 과
병 충 해 과	그을음병	과면의 10% 이상 30% 이하인 것	경결점과 기준보다 심한 것
	각지벌레류	10개 이상인 것	
	기타 (검은 무늬점등)	피해가 심하지 아니한 것	
상 해 과	찰 과 상	과피에 그친 것으로서 과면의 5% 이상 20% 이하인 것	경결점과 기준보다 심한 것
	자 상	과피에 그친 것으로서 길이 10mm 이상의 고착 상태인 것	—
외 관 불 량 과	약해 및 일소	과면의 10% 이상 30% 이하인 것	경결점과 기준보다 심한 것
	형 상	품종 고유의 과형이 아닌 것	심한 이형과
	기 타	불량 정도가 심하지 아니한 것	오염된 것 기타 불량 정도가 심한 것
미 숙 과		—	담황색 이상의 착색 부분이 전체 과면의 60% 미만인 것
기 타		꼭지가 긴 것, 부피과	—

④ 다른 품종의 것 : 숙기(조생 · 중생 · 만생)가 다른 품종을 말한다.

⑤ 부패 · 변질된 것 : 병해(수지병 · 탄저병 등), 상해(자상 · 압상 등) 또는 동해 등에 의하여 과피 또는 과육이 변질되거나 부패된 것을 말한다.

21. 고추(붉은 마른고추)

등급 \ 항목	최저 한도	최 고 한 도					
	평균 길이 (cm)	수분 (%)	결점과 혼입률(%)		탈락종자 (%)	이물 (%)	1과의 길이 7cm 이하 혼입율(%)
			중결점과	경결점과			
1등	7.0이상	15.0	1.0	10.0	1.0	1.0	5.0
2등	7.0이상	15.0	3.0	15.0	2.0	1.5	15.0

[정의]

- ① 수분 : 105℃ 건조법 또는 이와 동등한 값을 얻을 수 있는 방법에 의하여 측정된 함수율을 말한다.
- ② 결점과 혼입률 : 전량에 대한 결점과의 무게 비율을 말하며, 1과마다 다음 표에 의하여 감정한다. 다만, 동일한 결점이 산재한 것은 종합하여 판정하고 1과에 여러 가지 결점이 있는 것은 가장 중한 결점에 따른다.

기준 결점별	중 결 점 과	경 결 점 과
반점 및 변 색	황백색 또는 녹색의 과면의 20% 이상인 것. 과열로 검게 변한 것이 과면의 30% 이상인 것.	중결점과 기준보다 심하지 아니한 것(꼭지 또는 끝 부분의 경미한 반점 또는 변색은 제외한다)
박 피	미숙으로 과피가 매우 얇고 주름이 심한 것	중결점과 기준보다 심하지 아니한 것(끝 부분의 경미한 주름은 제외한다.)
손 상	—	잘라진 것, 길이의 2분의 1 이상이 갈라진 것
병충해	과면의 20% 이상인 것	중결점과 기준보다 심하지 아니한 것
기 타	심하게 오염된 것	중결점과 기준보다 심하지 아니한 것

- ③ 탈락 종자 : 떨어져 나온 고추씨의 무게 비율을 말한다.
- ④ 이물 : 고추 외의 것(떨어진 꼭지를 포함한다)의 무게 비율을 말한다.

22. 마늘(통마늘)

항목 등급		최저한도		최 고 한 도						
		크기(cm)		크기의 고르기 (%)	결점구 혼입률(%)			쪽마늘 (%)	이물 (%)	
		한지형	난지형		중결점구		경결점구			
			대서		남도	계				형상불량
1 등	4.0	5.5	5.0	15	3.0	1.0	4.0	4.0	0.3	
2 등	3.5	4.5	4.0	20	5.0	2.0	10.0	10.0	0.5	
등외	3.0	3.5	3.5	25	8.0	4.0	15.0	10.0	1.0	

[기타 조건]

- ① 동일 품종으로서 품종 고유의 형상 및 색깔을 갖춘 것이어야 한다.
- ② 흙은 충분히 털고, 잘 건조하여야 한다.
- ③ 줄기는 마늘통으로부터 2cm정도 남기고 잘라야 한다.
- ④ 난지형 1등의 열구 혼입률 최고한도는 30%로 한다.

* 통마늘의 건조 상태는 마늘통의 외피를 손으로 만져보고 비벼보아 건조정도를 판단한다.

[정의]

- ① 크기 : 1마늘통의 평균 지름을 말한다.
- ② 크기의 고르기 : $\frac{\text{등급별 크기 기준 미만 구 수}}{\text{총 구 수}} \times 100$ 에 의하여 계산된 비율을 말한다.
다만, 등급별 크기 기준 미만 구는 등외 규격 최저한도 이상으로 한정(최저한도 미만 구 포함시 불합격 처리)한다.
- ③ 결점구 혼입률 : 전량에 대한 결점구의 개수 비율을 말하며, 1구마다 통마늘 상태로 다음 표에 의하여 감정한다. 다만, 형상불량 외의 중결점구는 마늘쪽의 쪽수 비율을 말한다.

기준 결점별	중 결 점 구	경 결 점 구
병충해	증상이 뚜렷하거나 진행성인 것	중결점구 기준보다 심하지 아니한 것
상 해	기계적 손상이 마늘쪽의 육질에 미친 것	마늘쪽 수의 1/4이상이 떨어져 나간 것, 외피에 기계적 손상을 입은 것, 뿌리털이 빠진 것
형상불량	벌마늘(완전한 줄기가 2개 이상 발생한 2차 생장구), 싹이 난 것, 뿌리가 난 것	—
기 타	부패 또는 변질된 것	중결점구 기준보다 심하지 아니한 것

- ④ 쪽마늘 : 마늘통의 줄기로부터 떨어져 나온 마늘쪽의 무게 비율을 말한다.
- ⑤ 이물 : 마늘 외의 것의 무게 비율을 말한다.

- ⑥ 열구 : 마늘쪽의 일부 또는 전부가 줄기로부터 떨어져 있는 것을 말한다. 다만, 마늘통 높이의 3/4 이상이 외피에 싸여 있는 것은 제외한다.

23. 양파

등급 \ 항목	최 저 한 도		최 고 한 도			
	크기 (cm)		크기의 고르기 (%)	결점구 혼입률(%)		이물 (%)
	편평형	구형 · 기타		중결점구	경결점구	
1 등	7.5	7.0	15	2.0	5.0	0.3
2 등	6.5	6.0	20	3.0	7.0	0.5
등외	5.0	5.0	25	5.0	15.0	1.0

[기타 조건]

- ① 동일 품종으로서 품종 고유의 형상 및 색깔을 갖춘 것이어야 한다.
- ② 흙은 충분히 털고 잘 건조하여야 한다.
- ③ 줄기는 양파통으로부터 1cm 정도 남기고 잘라야 한다.
- ④ 부패 · 변질된 것이 없어야 한다.

[정의]

- ① 크기 : 양파 1구의 평균 지름을 말한다.
- ② 크기의 고르기 : $\frac{\text{등급별 크기 기준 미만 구 수}}{\text{총 구 수}} \times 100$ 에 의하여 계산된 비율을 말한다.
다만, 등급별 크기 기준 미만 구는 등외 규격 최저한도 이상으로 한정(최저한도 미만 구 포함시 불합격 처리)한다.
- ③ 결점구 혼입률 : 전량에 대한 결점구의 개수 비율을 말하며, 1구마다 다음 표에 의하여 감정한다. 다만, 동일한 결점이 산재한 것은 종합하여 판정하고, 1구에 여러 가지 결점이 있는 것은 가장 중한 결점에 따른다.

결점별 \ 기준	중 결 점 구	경 결 점 구
병 충 해	증상이 뚜렷하거나 진행성인 것	외피에 그치고 진행성이 아닌 것으로서 심하지 아니한 것
상 해	자상 또는 압상이 육질에 심하게 미친 것	외피가 표면적의 1/2 이상 벗겨진 중결점구 기준보다 자상 또는 압상이 심하지 아니한 것
형상불량	썩이 난 것, 추대된 것	쌍구, 열구, 이형구
기 타	심하게 오염된 것	중결점과 기준보다 심하지 아니한 것

④ 이물 : 양과 외의 것의 무게 비율을 말한다.

24. 누에씨

등급	기 준	
	나방검사시	누에알검사시
합격	나방검사결과 병독이 발견되지 않은 누에씨	누에알검사결과 병독이 발견되지 않은 누에씨

[기타조건]

- ① 검사과정에서 나방 또는 누에씨를 분실하였거나, 혼합되어 구분할 수 없는 누에씨는 불합격으로 한다.
- ② 불합격된 누에씨는 전량 소각 폐기하여야 한다.

[정의]

- ① 나방검사로 함은 누에씨의 어미나방에 대하여 병독 유무를 확인하는 검사를 말한다.
- ② 누에알검사로 함은 누에알을 부화시킨 후 개미누에에 대하여 병독 유무를 확인하는 검사를 말한다.
- ③ 병독이라 함은 잔알이병원체를 말한다.

[검사단위의 구성]

① 검사단위의 구성은 다음 표와 같이 한다.

원원누에씨	원누에씨	보급누에씨	누에알검사
5나방 단위	28나방 단위	30~40나방단위	1상자당 200알

② 보급누에씨의 나방검사는 소잠구의 크기에 따라 아래 표에 의거 검사대상 나방수를 정하여 검사하여, 추출된 나방에서 병독이 발견된 경우 또는 소잠구별 누에씨 생산량이 계획량의 70%미만인 경우는 모든 나방을 검사하여야 한다.

소잠구의 크기	검사대상나방수 비율	소잠구의 크기	검사대상나방수의 비율
1,400나방 이하	100%	8,401~14,000나방	60%~40%
1,401~4,200나방	100%~80%	14,001~28,000나방	40%~20%
4,201~8,400나방	80%~60%	28,001나방 이상	20%~10%

25. 누에 고치

가. 정상 고치

항목 등급	최 저 한 도					색 깔
	생견사량(%)		정견비율 (%)	견층비율(%)		
	봄누에 고 치	여름 및 가을 누에고치		봄누에 고 치	여름 및 가을 누에고치	
1 등	19.0	18.0	98	23.5	22.5	고유의 색깔
2 등	18.0	17.0	96	22.5	21.5	고유의 색깔
3 등	17.0	16.0	94	21.5	20.5	고유의 색깔

나. 격외 고치

구 분	기 준
겉물든고치	경미하게 겉물든고치
중고치	물든고치 · 썩자리고치 · 별난고치 등
하고치	얇은고치 · 구멍고치 · 죽은고치 · 끝얇은고치 등 조사하기에 부적당한 고치
쌍고치	고치 1개에 번데기가 2개 이상 들어 있는 고치

[기타 조건]

- ① 마른누에고치는 견충비율을 적용하지 아니한다.
- ② 누에튼고치·선번데기고치는 검사하지 아니한다.

[정의]

- ① 생견사량 : 견충비율에 유효 생사율을 곱하여 산출된 비율을 말한다.
다만, 유효 생사율은 고치층의 주름·조밀·영견상태·교착상태·고치의 모양 및 고르기 등에 따라 추정된 비율을 적용한다.
- ② 정견비율 : 전체 고치의 개수에 대한 정상적인 고치의 개수의 비율을 말한다.
- ③ 견충비율 : 전체 고치의 무게에 대한 견충무게의 비율을 말한다.
- ④ 물든고치 : 더럽혀진 고치를 말한다.
- ⑤ 쏘자리고치 : 쏘의 자국이 난 고치를 말한다.
- ⑥ 별난고치 : 보통의 것과 모양이 매우 다른 고치를 말한다.
- ⑦ 얇은고치 : 고치의 견층이 극히 얇은 고치를 말한다.
- ⑧ 구멍고치 : 구더기가 나온 고치를 말한다.
- ⑨ 죽은고치 : 누에 또는 번데기가 죽은 고치를 말한다.
- ⑩ 끝얇은고치 : 고치의 양끝이 얇게 되었거나 구멍이 난 고치를 말한다.
- ⑪ 마른누에고치 : 찢어서 말린 고치를 말한다.
- ⑫ 누에튼고치 : 고치 속의 누에가 번데기로 변하지 못한 고치를 말한다.
- ⑬ 선번데기고치 : 번데기가 덜 굳은 고치를 말한다.

26. 생사

가. 목적섬도 18데니어 이하의 경우

등급 항목	5A	4A	3A	2A	A	B	C	D
목적섬도(데니어) 섬도편차 ┐12 이하 (데니어) └13~15 └16~18	0.70이하 0.75이하 0.85이하	0.80이하 0.90이하 1.00이하	0.95이하 1.05이하 1.20이하	1.10이하 1.25이하 1.40이하	1.35이하 1.50이하 1.70이하	1.75이하 1.95이하 2.20이하	2.35이하 2.60이하 2.95이하	2.35초과 2.60초과 2.95초과
목적섬도(데니어) 실무니Ⅱ류 ┐12 이하 (개) └13~18	17이하 10이하	26이하 17이하	37이하 26이하	50이하 37이하	65이하 50이하	82이하 65이하	101이하 82이하	101초과 82초과
마 디 (점)	98이상	97이상	95이상	93이상	88이상	79이상	66이상	66미만
계급 항목	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
목적섬도(데니어) 섬도최대편차┐12 이하 (데니어) └13~15 └16~18	1.9이하 2.0이하 2.3이하	2.2이하 2.4이하 2.7이하	2.6이하 2.8이하 3.2이하	3.0이하 3.3이하 3.8이하	3.6이하 4.1이하 4.6이하	4.7이하 5.3이하 5.9이하	6.3이하 7.0이하 8.0이하	6.3초과 7.0초과 8.0초과
계급 항목	(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
실 무 니 Ⅲ 류 (개)	1이하		2이하	6이하	13이하		22이하	22초과
계급 항목	(1)		(2)		(3)		(4)	(5)
목적섬도(데니어) 실폴림절단 ┐12 이하 (회) └13~18	7이하 5이하		15이하 12이하		25이하 21이하		37이하 32이하	37초과 32초과
계급 항목	(1)							(2)
강 력 (g)	3.7이상							3.7미만
계급 항목	(1)		(2)					(3)
신 도 (%)	19이상		18이상					18미만

나. 목적섬도 19데니어 이상 33데니어 이하의 경우

등급 항목	5A	4A	3A	2A	A	B	C	D
목적섬도(데니어)								
섬도편차 ㄱ19~22	1.00이하	1.15이하	1.35이하	1.60이하	1.95이하	2.50이하	3.35이하	3.35초과
(데니어) ㄴ23~25	1.10이하	1.30이하	1.50이하	1.80이하	2.20이하	2.80이하	3.75이하	3.75초과
ㄷ26~29	1.15이하	1.35이하	1.60이하	1.90이하	2.30이하	2.95이하	3.95이하	3.95초과
ㄹ30~33	1.30이하	1.50이하	1.75이하	2.05이하	2.50이하	3.20이하	4.30이하	4.30초과
목적섬도(데니어)								
실무늬Ⅱ류 ㄱ19~25	5이하	10이하	17이하	26이하	37이하	50이하	65이하	65초과
(개) ㄴ26~33	3이하	7이하	13이하	20이하	30이하	42이하	56이하	56초과
마 디 (점)	98이상	97이상	95이상	93이상	88이상	79이상	66이상	66미만
계급 항목	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
목적섬도(데니어)								
섬도최대편차 ㄱ19~22	2.7이하	3.1이하	3.6이하	4.3이하	5.3이하	6.8이하	9.0이하	9.0초과
(데니어) ㄴ23~25	3.0이하	3.5이하	4.1이하	4.9이하	5.9이하	7.6이하	10.1이하	10.1초과
ㄷ26~29	3.1이하	3.6이하	4.3이하	5.1이하	6.2이하	8.0이하	10.7이하	10.7초과
ㄹ30~33	3.5이하	4.0이하	4.7이하	5.5이하	6.8이하	8.6이하	11.6이하	11.6초과
계급 항목	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
실 무 늬 Ⅲ 류 (개)	0	1이하	2이하	6이하	13이하	13초과		
계급 항목	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
목적섬도(데니어)								
실풀림절단 ㄱ19~25	4이하	10이하	18이하	29이하	29초과			
(회) ㄴ26~33	3이하	9이하	17이하	27이하	27초과			
계급 항목	(1)	(2)						
강 력 (g)	3.7이상							3.7미만
계급 항목	(1)	(2)	(3)	(4)				
신 도 (%)	20이상	19이상	18이상					18미만

다. 목적섬도 34데니어 이상의 경우

등급 항목	5A	4A	3A	2A	A	B	C	D
목적섬도(테니어) 섬도편차 ┐34~49 (테니어) └50~69 └70이상	2.30이하 3.25이하 3.90이하	2.60이하 3.75이하 4.45이하	3.10이하 4.40이하 5.25이하	3.65이하 5.20이하 6.20이하	4.45이하 6.35이하 7.60이하	5.70이하 8.15이하 9.75이하	7.65이하 10.90이하 13.05이하	7.65초과 10.90초과 13.05초과
목적섬도(테니어) 섬도최대편차 ┐34~49 (테니어) └50~69 └70이상	7.0이하 10.0이하 11.5이하	8.0이하 11.0이하 13.5이하	9.5이하 13.0이하 16.0이하	11.0이하 15.5이하 18.5이하	13.5이하 19.0이하 23.0이하	17.0이하 24.5이하 29.0이하	23.0이하 32.5이하 39.0이하	23.0초과 32.5초과 39.0초과
실 무 녀 II 류 (개)	1이하	3이하	7이하	13이하	20이하	30이하	42이하	42초과
마 디 (점)	98이상	97이상	95이상	93이상	88이상	79이상	66이상	66미만
계급 항목	(1)				(2)	(3)	(4)	(5)
실 무 녀 III 류 (개)	0				1이하	2이하	6이하	6초과
계급 항목	(1)		(2)		(3)		(4)	(5)
목적섬도(테니어) 실폴림절단 ┐34~49 (회) └70이상	1이하 0이하		6이하 4이하		13이하 10이하		22이하 18이하	22초과 18초과
계급 항목	(1)							(2)
강 력 (g)	3.7이상							3.7미만
계급 항목	(1)	(2)	(3)				(4)	
신 도 (%)	20이상	19이상	18이상				18미만	

[정의]

- ① 목적섬도 : 생사를 제조할 때 목표로 한 실의 굵기를 말한다.
- ② 섬도편차 : 시료의 굵기 정도를 측정, 도수분포표로 작성하여 계산한 표준편차 값을 말한다.
- ③ 섬도최대편차 : 시료의 평균섬도 값을 중심으로 가장 큰 측정값의 편차를 말한다.
- ④ 실무늪 : 시료를 가지런히 감은 검사판에 나타나는 줄무늬 현상을 말하며, 실무늪 변화 농도를 표준화하여 I, II, III류로 기준농도를 정한다.
- ⑤ 마디 : 검사판에 감은 시료상에 나타나는 실 마디로서, 종류로는 왕마디 · 큰마디 · 중마디 · 잔마디로 구분한다.
- ⑥ 실폴립절단 : 실폴립검사 시간 내에 보빈에 감는 동안 실 가닥이 절단된 횟수를 말한다.
- ⑦ 강력(g) : 시료에 외력을 가하여 절단하는데 드는 힘을 섬도로 나눈 값을 말한다.
- ⑧ 신도(%) : 시료에 외력을 가하여 절단하기까지의 늘어나는 길이를 원래의 길이로 나눈 값의 백분율을 말한다.

27. 쌍고치실

항목 \ 격		특우등	우등	1등	2등
섬도개차(%)	목적섬도(데니어) 79 이하	65 이하	80 이하	100 이하	100 초과
	80 이상	60 이하	75 이하	100 이하	100 초과
특수마디(감점)	목적섬도(데니어) 79 이하	1 이하	6 이하	12 이하	12 초과
	80~159	2 이하	8 이하	18 이하	18 초과
	160 이상	3 이하	12 이하	25 이하	25 초과
폴립새성적중 총절단횟수(회)	목적섬도(데니어) 159 이하	20 이하	40 이하	60 이하	60 초과
	160 이상	10 이하	20 이하	30 이하	30 초과

[정의]

- ① 섬도개차 : 평균섬도를 중심으로 편차값이 가장 큰 섬도측정값의 개차의 백분율을 말한다.
- ② 특수마디 : 쌍고치실에 나타난 마디의 일종으로서, 검은덩이마디, 붉은덩이마디, 붉은마디, 왕덩이마디, 이물마디로 구분한다.

28. 견연사

종 별	우 급	양 급	가 급
야 잠 사	500점 이상	400점 이상 500점 미만	400점 미만
쌍고치실 및 복합연사	650점 이상	500점 이상 650점 미만	500점 미만
특수편직용	700점 이상	650점 이상 700점 미만	650점 미만
기 타	850점 이상	700점 이상 850점 미만	700점 미만

[정의]

- ① 견연사 : 생사를 집합하여 꼬임을 주어 섬도·형태·탄성·강신도 등 생사의 성상을 변화시킨 실을 말한다.
- ② 야잠사 : 들누에 고치로부터 뽑은 생사를 말한다.
- ③ 복합연사 : 생사·쌍고치실·야잠사 등과 혼합하여 제조한 견연사를 말한다.
- ④ 특수편직용 : 편직물용으로 제조한 견연사를 말한다.
- ⑤ 기타 : 일반 생사로 제조한 견연사를 말한다.

29. 수출하는 농산물

당사국간의 계약규격에 의한다.

30. 수입하는 농산물

당사국간의 계약규격에 의한다. 다만, 생사·쌍고치실·견연사는 국내산 농산물 검사규격과 같다.