[별표 2] <개정 2005.12.27>

안정도 조합기준(제7조제1항관련)

| 구 분 | 작업시 | | | 휴지시 |
|---|---|---|---|---|
| 안정도 하중명 | 경우1 | 경우2 | 경우3 | 경우4 |
| 사하중(Dead Load) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 트롤리 하중(Trolley Load) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 인양장치(Lifting System) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 권상하중(Lifted Load) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | - |
| 충격하중(Impact) | - | 1.0 | - | - |
| 횡방향 트롤리하중(Trolley Lateral Load) | 1.0 | - | - | - |
| 횡방향 주행하중(Gantry Lateral Load) | 1.0 | - | - | - |
| 작업 풍하중(Operating Wind Load) | - | 1.0 | 1.0 | - |
| 충돌하중(Collision Load) | - | - | 1.15 | - |
| 휴지풍하중(Stowed Wind Load) | - | - | - | 1.5 |

주 : 1. 안정도 하중은 크레인별로 선정하여 적용할 것
2. 표에서 하중에 대한 숫자는 해당하중의 배수를 의미함
3. 장비 특성에 따라 필요한 경우 후방안정도(-0.3×권상하중)를 고려하며, 후방안정도는 크레인의 가장 불리한 상태하에서 계산되어야 한다.