【별표 15】

산지사방 정밀점검 조사서

□ 일반사항

사방사업명 :	지정면적 : (ha/m²)	점검일시 :
사방시설 관리번호 :		점 검 자 :
국가지점번호 :		

소 재 지					시 설 내 역		
도	시·군	읍·면	리·동	지번 (속칭)	시설 년도	주요공작물 (시설명)	시공비 (천원)

산사태정보시스템 위치정보 (WGS84)				주요시설 1			
북위		동경		길이		높이	
현지계측 위치정보 (WGS84)				주요시설 2			
북위		동경		가로		세로	

□ 정밀점검 평가표

항목	결함사항			평가기준 및 배점			평가 점수
주요 시설 (50) 각각 평가 후 높은 점수 적용	석재 구조물 (50)	1. 파손, 변위, 변형 (20)		5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
				0	15	20	
		2. 균열, 누수 (10)		균열 5% 미만	균열 5~15%	균열 15% 이상	
				누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
				0	7	10	
		3. 기초부 세굴(10)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	7	10	
		4. 석재의 이격, 유실, 풍화 및 채움콘크리트 열화 (5)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	3	5	
		5. 배수시설, 돌망태 철선, 부속시설 불량 등 기타 사항 (5)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	3	5	
	콘크리트 구조물 (50)	1. 파손, 변위, 변형 (20)		5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
				0	15	20	
		2. 균열, 누수 (10)		균열 5% 미만	균열 5~15%	균열 15% 이상	
				누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
				0	7	10	
		3. 기초부 세굴 (10)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	7	10	
		4. 택1	콘크리트: 박리, 박락, 백화, 마모 (5)	5% 미만	5~20%	20% 이상	
				0	3	5	
			전석붙임: 이격, 유실, 풍화 및 채움콘크리트 열화 (5)	5% 미만	5~20%	20% 이상	
				0	3	5	
		5. 배수시설, 부속시설 불량 등 기타 사항 (5)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	3	5	

	목재 구조물 (50)	1. 파손, 유실 (20)		5% 미만	5~10% 미만	10% 이상	
				0	15	20	
		2. 변형, 변위 (15)		5% 미만	5~10% 미만	10% 이상	
				0	10	15	
		3. 마모, 부식 (10)		5% 미만	5~10% 미만	10% 이상	
				0	5	10	
		4. 체결부, 부속시설 불량 등 기타 사항 (5)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	3	5	
	낙석 방지 구조물 (50)	낙석 방지망 (50)	1. 철망의 상태 (25)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수 필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	15	25	
			2. 고정핀, 와이어로프, 결속선, 부속시설 상태 등 기타 사항 (25)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수 필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	15	25	
		낙석 방지 울타리 (50)	1. 지주 및 콘크리트 기초의 상태 (25)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	15	25	
			2. 철망, 와이어로프, 결속선, 부속시설 상태 등 기타 사항 (25)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	15	25	
배수 시설 (20)	지표수 (10)	1. 산마루측구 등 지표수 배수시설 상태 (10)		양호	불량	미시공, 불충분	
				0	5	10	
	지하수 (10)	1. 수평배수공 등 지하수 배수시설 상태 (10)		양호	불량	미시공, 불충분	
				0	5	10	
사면 상태 (30)		1. 지반변형(땅밀림, 붕괴, 표층유실) 및 녹화공 상태 등 기타 사항 (30)		표면 및 녹화상태 양호	표층유실, 침식, 낙석 등 소규모 발생	표층유실・침식, 땅밀림, 붕괴 등 대규모 발생	
					녹화공 상태 불량	녹화공 미시공, 불충분	
				0	20	30	

조사자보정 (±10)	경미한 결함으로서 조치 불필요	경미한 결함으로서 간단한 조치 필요	중대한 결함이지만 단순한 조치 필요	중대한 결함이 있거나 경미한 결함이 다수 존재하여 반드시 조치 필요
	−10	−5	+5	+10

합계 (110)	
비파괴 검사	1. 해당 산지사방의 주 구조물이 콘크리트일 경우 콘크리트 사방댐 비파괴 기준을 따른다. 2. 해당 산지사방의 주 구조물이 전석일 경우 전석 사방댐 비파괴 기준을 따른다. 3. 해당 산지사방의 주 구조물이 강재일 경우 강재 사방댐 비파괴 기준을 따른다.

□ 정밀점검 종합 결과

점검자 종합의견

종합점수	최종 점검결과 등급

최종등급	A (30 미만)	B (30~70 미만)	C (70 이상)	D (70 이상)	E (70 이상)
	유지 또는 필요시 보수	보완・보수	보강・개량	안전진단	추가시공 또는 철거후 재・대체시공

☐ 현장조사 상세도

사면 정면
사면 측면
기타 사항

□ 현장사진

< 전경 >	< 주요 시설 1 >
< 주요 시설 2 >	< 사면 상태 1 >
< 사면 상태 2 >	< 기타 등 >