【별표 16】

계류보전 정밀점검 조사서

□ 일반사항

사방사업명 :	지정면적 : (ha/m²)	점검일시 :
사방시설 관리번호 :		점 검 자 :
국가지점번호 :		

소 재 지					시 설 내 역		
도	시·군	읍·면	리·동	지번 (속칭)	시설 년도	주요공작물 (시설명)	시공비 (천원)

산사태정보시스템 위치정보 (WGS84)				주요시설 1			
북위		동경		길이		높이	
현지계측 위치정보 (WGS84)				주요시설 2			
북위		동경		가로		세로	

□ 정밀점검 평가표

항목	결함사항		평가기준 및 배점			평가 점수
주요 시설 (60) 각각 평가 후 높은 점수 적용	석재 구조물 (60)	1. 파손, 변위, 변형 (25)	5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
			0	20	25	
		2. 기초부 세굴 (20)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수 필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	15	20	
		3. 균열, 석재의 이격·유실·풍화 (10)	5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
			0	7	10	
		4. 배수시설, 돌망태 철선, 채움콘크리트 열화, 부속시설 불량 등 기타 사항 (5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수 필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	3	5	
	콘크리트 구조물 (60)	1. 파손, 변위, 변형 (25)	5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
			0	20	25	
		2. 기초부 세굴 (20)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수 필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
		3. 균열, 누수 (10)	균열 5% 미만	균열 5~15%	균열 15% 이상	
			누수없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
			0	7	10	
		4. 콘크리트 박리·박락·백화·마모, 배수시설, 부속시설 불량 등 기타 사항 (5)	5% 미만	5~20%	20% 이상	
			0	3	5	
	목재 구조물 (60)	1. 파손, 유실, 변위, 변형 (25)	5% 미만	5~10% 미만	10% 이상	
			0	20	25	
		2. 기초부 세굴 (20)	5% 미만	5~10% 미만	10% 이상	
			0	15	20	
		3. 마모, 부식 (10)	5% 미만	5~10% 미만	10% 이상	
			0	5	10	
		4. 체결부, 부대시설 불량 등 기타 사항 (5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수 필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	3	5	

배수성능 (10)	1. 계류보전시설과 하부의 하천 또는 하수시설과의 연결성	양호	보통 (배수성능은 확보되었으나 유송잡물로 쉽게 막힐 가능성이 높은 경우)	불량 (연결 불량 또는 하수시설의 배수용량 부족)	
		0	7	10	
계류 상태 (30)	1. 침식, 붕괴, 전석, 퇴적 등 계류의 상태	계류 안정화	연접사면 표층유실	황폐계류, 계류 침식, 연접사면 붕괴	
			침식 및 황폐화 가능성이 높은 경우	전석 등 퇴적물 적치, 토석류 흔적	
		0	20	30	

조사자보정 (±10)	경미한 결함으로서 조치 불필요	경미한 결함으로서 간단한 조치 필요	중대한 결함이지만 단순한 조치 필요	중대한 결함이 있거나 경미한 결함이 다수 존재하여 반드시 조치 필요	
	-10	-5	+5	+10	
합계 (110)					
비파괴 검사	1. 해당 계류보전의 주 구조물이 콘크리트일 경우 콘크리트 사방댐 비파괴 기준을 따른다. 2. 해당 계류보전의 주 구조물이 전석일 경우 전석 사방댐 비파괴 기준을 따른다. 3. 해당 계류보전의 주 구조물이 강재일 경우 강재 사방댐 비파괴 기준을 따른다.				

□ 정밀점검 종합 결과

점검자 종합의견					
종합점수			최종 점검결과 등급		
최종등급	A (30 미만)	B (30~70 미만)	C (70 이상)	D (70 이상)	E (70 이상)
	유지 또는 필요시 보수	보완・보수	보강・개량	안전진단	추가시공 또는 철거후 재・대체시공

☐ 현장조사 상세도

계류 평면	계류 종단
	계류 횡단
기타 사항	

□ 현장사진

< 전경 >	< 주요 시설 1 >
< 주요 시설 2 >	< 계류 상태 1 >
< 계류 상태 2 >	< 기타 등 >