【별표 18】

해안침식방지 정밀점검 조사서

□ 일반사항

사방사업명 :	지정면적 : (ha/m²)	점검일시 :
사방시설 관리번호 :		점 검 자 :
국가지점번호 :		

소 재 지					시 설 내 역		
도	시·군	읍·면	리·동	지번 (속칭)	시설 년도	주요공작물 (시설명)	시공비 (천원)

산사태정보시스템 위치정보 (WGS84)				주요시설 1			
북위		동경		길이		높이	
현지계측 위치정보 (WGS84)				주요시설 2			
북위		동경		길이		높이	

□ 정밀점검 평가표

항목		결함사항		평가기준 및 배점			평가 점수
주요 시설 (60) 각각 평가 후 높은 점수 적용	석재 구조물 (60)	1. 파손, 변위, 변형 (20)		5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
				0	15	20	
		2. 균열, 누수 (15)		균열 5% 미만	균열 5~15% 미만	균열 15% 이상	
				누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
				0	10	15	
		3. 기초부 세굴 (15)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	10	15	
		4. 석재의 이격, 유실, 풍화 및 채움콘크리트 열화 (5)		5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
				0	3	5	
		5. 배수시설, 돌망태 철선, 부속시설 불량 등 기타 사항 (5)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	3	5	
	콘크리트 구조물 (60)	1. 파손, 변위, 변형 (20)		5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
				0	15	20	
		2. 균열, 누수 (15)		균열 5% 미만	균열 5~15%	균열 15% 이상	
				누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
				0	10	15	
		3. 기초부 세굴 (15)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	10	15	
		4. 택1	콘크리트: 박리, 박락, 백화, 마모 (5)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
				0	3	5	
			전석붙임: 이격, 유실, 풍화, 채움콘크리트 열화 (5)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
				0	3	5	
		5. 배수시설, 부속시설 불량 등 기타 사항 (5)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	3	5	
해안침식상태 (40)		1. 침식의 정도 (40)		양호 (침식이 없는 경우)	보통 (침식이 경미 하거나 진행 가능성이 높은 경우)	불량 (침식이 진행된 경우)	
				0	20	40	
조사자보정 (±10)		경미한 결함으로서 조치 불필요		경미한 결함으로서 간단한 조치 필요	중대한 결함이지만 단순한 조치 필요	중대한 결함이 있거나 경미한 결함이 다수 존재하여 반드시 조치 필요	
		-10		-5	+5	+10	
합계 (110)							
비파괴 검사		1. 해당 해안침식방지의 주 구조물이 콘크리트일 경우 콘크리트 사방댐 비파괴 기준을 따른다. 2. 해당 해안침식방지의 주 구조물이 전석일 경우 전석 사방댐 비파괴 기준을 따른다. 3. 해당 해안침식방지의 주 구조물이 강재일 경우 강재 사방댐 비파괴 기준을 따른다.					

☐ 정밀점검 종합 결과

점검자 종합의견

종합점수			최종 점검결과 등급		
최종등급	A (30 미만)	B (30~70 미만)	C (70 이상)	D (70 이상)	E (70 이상)
	유지 또는 필요시 보수	보완・보수	보강・개량	안전진단	추가시공 또는 철거후 재・대체시공

☐ 현장조사 상세도

주요시설

기타 사항

□ 현장사진

< 전경 >	< 주요 시설 1 >
< 주요 시설 2 >	< 해안침식 상태 1 >
< 해안침식 상태 2 >	< 기타 등 >