

[별 표]

성능 및 재질검사 수수료

1. 성능검사 수수료

(단위 : 원)

구 분		오수처리시설 (50m ³ /일 미만)	오수처리시설 (50m ³ /일 이상)
실제 성능 검사	합계	3,182,000	3,799,000
	시험 분석 비용	BOD 35,900원 × 8회 × 2건 = 574,400	BOD 35,900원 × 8회 × 2건 = 574,400
		SS 11,300원 × 8회 × 1건 = 90,400	SS 11,300원 × 8회 × 1건 = 90,400
		-	T-N 12,900원 × 8회 × 2건 = 206,400
		-	T-P 13,100원 × 8회 × 2건 = 209,600
		-	대장균 25,100원 × 8회 × 1건 = 200,800
	직 접 인건비	199,510원 × 2인 × 3.5일 = 1,396,570	199,510원 × 2인 × 3.5일 = 1,396,570
	제 경비	841,464	841,464
	출 장비	40,000원 × 2인 × 3.5일 = 280,000	40,000원 × 2인 × 3.5일 = 280,000
서면 심사	합 계	199,510	199,510
	직 접 인건비	199,510원 × 1인 = 199,510	199,510원 × 1인 = 199,510

비고

- 오수처리시설의 방류수 수질검사결과 기준 초과하거나 유입수 수질검사결과 기준 초과되어 재검사를 하여야 하는 경우에는 기 실시된 성능검사기간을 감안하여 수수료를 정산한다.
- 수수료 합계는 오수처리시설 1개당 금액을 말한다.
- 도서지역에서의 업무수행 또는 공정특성상 시료의 추가분석이 필요한 경우 검사신청자가 인정하는 범위 내에서 추가수수료를 징수할 수 있으며, 이 경우 검사기관은 추가업무 비용 내역을 미리 검사신청자에게 통보하여야 한다.
- 2건 이상의 성능검사를 동일 장소에서 실시하는 경우 출장비를 중복산정하지 아니한다.

2. 재질검사 수수료(설계 · 시공업자 제작 및 제작의뢰 제품 포함)

(단위 : 원)

구 분	폴리에틸렌재질의 정화조 및 오수처리시설	유리섬유강화플라스틱재질의 정화조 및 오수처리시설
합 계	573,000	454,000
겉모양 및 구조	1,000	1,000
경도	-	2,000
두께(내부칸막이, 몸체)	1,000	1,000
내약품성	50,000	-
수밀성	5,000	5,000
내압강도	35,000	-
칸막이강도	5,000	5,000
접촉재강도	5,000	5,000
재하강도	5,000	5,000
인장강도	7,000	-
굽힘강도	7,000	-
아이조드 충격강도	7,000	-
강성	10,000	10,000
유리섬유함유량	-	10,000
낙하충격	5,000	-
낙하충격 후 수밀성	5,000	-
접합부 인장하중	7,000	-
시편제작료	17,500	10,000
인건비	175,373원 × 2인 × 1일 = 350,746	175,373원 × 2인 × 1일 = 350,746
출장비	50,000	50,000

비고

1. 접촉재강도의 시험수수료는 고정상접촉재에 한하며, 내약품성시험은 KS에서 정한 플라스틱 재료를 모두 고려한 금액을 말한다.
2. 수수료는 정화조 또는 오수처리시설 본체 1개당 금액을 말한다. 여러 개의 본체로 구성된 경우는 본체별로 시험하고 수수료는 각각 계산한다.
3. 한국산업규격(KS) M 3604-1을 적용하는 경우에는 접합부 인장하중 및 낙하충격 후 수밀성의 시험수수료는 제외한다.
4. 접합부 인장하중의 시험수수료는 접합부마다 계산한다.
5. 2건 이상의 재질검사를 동일 장소에서 실시하는 경우 출장비를 중복산정하지 아니한다.