

[별표 3]

폐기물 종류별 처리시설별 잔재물 배출계수

1. 잔재물 배출계수 적용 원칙

가. 폐기물을 재활용을 위한 전처리 및 재활용하는 과정에서 전량을 그대로 사용하는 방법으로 재활용하는 경우(성·복토재로 재활용되는 경우 등)에는 잔재물 배출계수를 "0"으로 한다.

나. 폐기물을 소각의 방법으로 중간처분하는 경우에는 잔재물 배출계수를 "0.2"로 한다. 다만 소각 외의 방법(중화, 파쇄, 고형화 등)으로 중간처분하는 경우에는 잔재물 배출계수를 "1"로 한다.

다. 폐기물의 재활용 용도 및 방법이 가목에 해당하지 않는 경우에는 제2호의 각목의 폐기물 종류별 재활용 잔재물 배출계수를 적용한다.

2. 폐기물 종류별 재활용 잔재물 배출계수

가. 생활폐기물

1) 소각시설의 경우 : 0.2

2) 기계적처리방법에 따른 재활용의 경우 : 0.278

3) 가연성 폐기물 연료화의 경우 : 0.585

4) 음식물 폐기물의 경우

가) 혐기성 소화 : 0.193

나) 퇴비화 : 0.274

다) 사료화 : 0.247

나. 사업장폐기물

「사업자의 순환경제성과관리 운영 등에 관한 고시」 별표 3을 적용한다.

비고 : 1. 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 관할 구역 내에서 배출되는 생활폐기물의 종류와 성상, 처분 또는 재활용 방법 및 처리시설의 종류와 공정 등을 고려하여 잔재물 발생비율을 산정하여 제출하는 경우에는 이를 검토하여 적정하다고 판단되는 경우에는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 제출한 잔재물 발생 비율을 적용하게 할 수 있다.

2. 제2호가목에 포함되지 아니한 방법으로 폐기물이 처리되는 경우에는 가장 유사한 폐기물 처리방법의 잔재물 배출계수를 적용할 수 있다.