

[ 별표 1 ]

유해화학물질 차량 운반시설 설치 및 관리에 관한 세부기준

1. 차량 운반시설기준

가. 운반차량

| 기술기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 세부기준 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>1) 유해화학물질은 다음의 기준에 적합한 화물자동차로 운반하여야 한다. 다만, 시험용·연구용·검사용 시약으로서 유해화학물질이 외부로 유출되지 않게 밀봉하는 등 견고하게 포장된 경우에는 「자동차관리법 시행규칙」에 따른 승용자동차 및 승합자동차(이륜 자동차 제외)로 운반할 수 있다.</p> <p>가) 고체상태의 유해화학물질 및 밀폐용기에 담긴 액체상태의 유해화학물질을 운반하는 경우 : 「자동차관리법 시행규칙」에 따른 일반형·밴형 또는 특수용도형 화물자동차</p> <p>나) 액체상태의 유해화학물질(밀폐용기에 담긴 유해화학물질을 제외한다.)을 운반하는 경우 : 「자동차관리법 시행규칙」에 따른 특수용도형 화물자동차</p> <p>다) 광물 또는 정광 운반의 경우 : 「자동차관리법 시행규칙」에 따른 일반형·밴형·특수용도형·덤프형</p> |      |

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>화물자동차 또는 「건설기계관리법」에 따른 덤프트럭(다만, 덤프형 화물자동차 및 덤프트럭은 단순 덮개가 아닌 밀폐형 비산방지조치가 이루어진 경우에 한한다.)</p> |  |
| <p>2) 운반차량의 바닥은 물질이 스며들지 아니하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재질로 되어 있어야 한다.</p>                               |  |

2. 피해저감 시설기준

가. 방제약품 등

| 기술기준                                                                                                                                   | 세부기준 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>1) 운반차량에는 그 차량에 적재된 물질로 인한 사고를 예방하기 위하여 물질에 적합하고 충분한 수량의 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하고 개인보호장구는 탑승자 수를 고려하여 충분한 수량을 비치하여야 한다.</p> |      |

3. 운영 및 관리기준

가. 차고지 확보

| 기술기준                                               | 세부기준                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1) 유해화학물질을 충전한 용기를 적재하여 운반할 수 있는 시설과 그 부대시설</p> | <p>1)-1 차고지는 「화물자동차 운수사업법」 제3조 및 동법 시행규칙 제5조에 따라 적합하게 설치된 것으로 한다.</p> <p>1)-2 차고지는 자기 소유인 것으로 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 전용사용부분을 자기 소유로 인정한다.</p> |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(이하 “운반차량”이라 한다.)을 운영하는 자는 자체 보유한 모든 운반차량을 주차할 수 있는 규모의 차고지를 갖추어야 한다. 다만, 「화물자동차 운수사업법」에 따른 공동차고지, 공영차고지, 화물자동차 휴게소 또는 화물터미널을 차고지로 이용하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> | <p>(1) 화물터미널 또는 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조제7항사목에 따른 화물자동차운수사업에 이용되는 차고를 차고지로 사용하는 계약을 체결하는 경우<br/> (2) 국가 또는 지방자치단체가 관리·운영하는 토지를 차고지로 사용하는 경우<br/> (3) 타인 소유 토지(차고지를 포함한다.)를 1년 이상 장기 임대하여 차고지로 사용하는 경우<br/> (4) 창고·판매·제조업 등 수송 수요를 유발하는 사업을 겸업하는 운송사업자가 수송 수요를 유발하는 사업을 경영하는 데 필요한 주차장을 차고지로 사용하는 경우<br/> (5) 창고사업자인 화주와 1년 이상 장기 운송계약을 체결하여 그 창고사업자가 소유 또는 사용하는 주차장을 차고지로 사용하는 경우<br/> 1)-3 운송차량을 1대 운영하는 자가 자기 소유 외의 차고지를 6개월 이상 전용으로 사용하는 계약을 체결한 경우에는 (1) 및 (2)에 적합한 것으로 한다.</p> |
| <p>2) 실외에 있는 인화성, 산화성, 자연발화성 물질 운반차량의 차고지는 화기를 취급하는 장소 또는 인근의 건축물로부터 5 m 이상(인근의 건축물이 1층인 경우에는 3 m 이상)의 거리를 확보하여야 한다.</p>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>3) 실내에 있는 인화성, 산화성, 자연발화성 물질의 운반차량의 차고지는 벽·바닥·보·서까래 및 지붕이 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물의 1층에 설치하여야 한다.</p>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>4) 운반차량을 운영하는 자는 세차 후 폐수를 모을 수 있는 집수조를 갖춘 세차시설에서 세차를 하여야 한다.</p>                                                                                            | <p>4)-1 세차는 폐수를 모을 수 있는 집수조를 갖춘 세차시설에서 하거나, 폐수허가를 받은 세차장과 계약 등 별도의 세차시설이 갖춰진 곳에서 할 수 있다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 나. 적재·고정

| 기술기준                                          | 세부기준 |
|-----------------------------------------------|------|
| <p>1) 운반차량에 용기를 적재하거나 하역할 때에는 차량정지목을 설치하는</p> |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 등 그 차량이 고정되도록 하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 2) 용기를 차에 싣거나 차에서 내릴 때에는 충격을 받지 않도록 해야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p>3) 운반차량으로 용기를 적재하여 운반할 때에는 넘어짐 등으로 인한 충격을 방지하기 위하여 다음의 기준에 따라 운반하여야 한다.</p> <p>가) 운행 중에 용기가 흔들려 충돌하지 않도록 용기에 고무링을 씌우거나 적재함에 넣어 세워서 적재할 것</p> <p>나) 용기는 1단으로 적재할 것. 다만, 목재·플라스틱 또는 강철재 등으로 만든 운반대(견고한 상자 또는 틀 형태의 것을 말한다.)에 안전하게 적재하는 경우에는 2단 이상으로 적재할 수 있다.</p> <p>다) 용기를 차량에 단단하게 고정시키되, 밀폐된 적재함 또는 운반대를 이용하지 않고 용기를 적재하는 경우에는 용기를 그물 등으로 덮고 로프 또는 짐을 조이는 공구 등을 사용하여 고정시킬 것</p> |  |

#### 다. 운반

| 기술기준                 | 세부기준 |
|----------------------|------|
| 1) 운반차량으로 용기를 적재하여 운 |      |

|                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 반할 때에는 용기를 운반차량에 세워<br>서 운반하여야 한다.                                                                                                                                                           |  |
| 2) 운반차량은 「자동차 및 자동차부품<br>의 성능과 기준에 관한 규칙」에 따른<br>최대적재량을 초과하여 적재하여서는<br>아니된다.                                                                                                                 |  |
| 3) 밸브가 돌출한 용기는 고정식 프로<br>텍터 또는 캡을 부착시켜 밸브의 손상<br>을 방지하는 조치를 하고 운반하여야<br>한다.                                                                                                                  |  |
| 4) 물질을 수납한 용기가 전도·낙하<br>또는 파손되지 아니하도록 적재하여야<br>한다.                                                                                                                                           |  |
| 5) 물질을 운반하는 운반차량은 차량<br>의 고장, 교통사정, 운송책임자 또는 운<br>전자의 휴식 등 부득이한 경우를 제외<br>하고는 장시간 정차해서는 아니 되며,<br>운반책임자와 운전자가 동시에 차량에<br>서 이탈하지 않아야 한다.                                                      |  |
| 6) 물질을 운반할 때에는 운반책임자<br>또는 운반차량의 운전자에게 그 물질<br>의 위해 예방에 필요한 사항을 주지시<br>켜야 한다. 또한, 「화학물질관리법」 제<br>15조에 따른 운반계획서를 제출하지<br>아니하는 자는 운반하는 물질의 명칭,<br>함량, 수량 및 물질에 대한 방재요령을<br>기재한 카드를 운반차량에 비치하여야 |  |

|                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 한다.                                                                                                                                                     |  |
| 7) 유해화학물질 운반차량 운전자는 유해화학물질 안전교육을 이수한 자 또는 유해화학물질 관리자이어야 한다.                                                                                             |  |
| 8) 용기를 적재하여 운반할 때에는 노면이 나쁜 도로에서는 가능한 운행하지 말아야 한다. 다만, 부득이하게 노면이 나쁜 도로를 운행할 때에는 운행개시 전과 운행한 후 이상유무를 확인하여야 한다.                                            |  |
| 9) 물질을 운반하는 자는 시장·군수 또는 구청장이 지정하는 도로·시간·속도에 따라 운반하여야 한다.                                                                                                |  |
| 10) 운반차량이 통과할 도로(예비도로 1개를 포함한다.)는 강·하천 등 전복사고 등으로 수질오염을 유발하지 아니할 수 있는 곳을 선정하여야 한다.                                                                      |  |
| 11) 물질의 운반도중 물질이 누출 우려가 있거나 현저하게 새는 등 재난발생의 우려가 있는 경우에는 응급조치를 강구하는 동시에 가까운 소방관서, 지방환경관서 그 밖의 관계기관에 통보하여야 하며, 물질을 도난당하거나 분실한 때에는 즉시 그 내용을 경찰서에 신고하여야 한다. |  |
| 12) 운전자는 운반 도중에 응급조치를 위한 긴급지원을 요청할 수 있도록 운                                                                                                              |  |

반경로의 주위에 소재하는 그 물질의  
제조·저장·판매자, 수입업자 및 경  
찰서·소방서의 위치 등을 파악하고  
있어야 한다.