

[별지서식 3]

토양측정망 시료채취기록부					
조사현장	조사지점번호				
	고유명칭				
	지점주소	시·도 시·군·구 읍·면·동(리) 일반(또는 산) 본번 부번			
	위치 GPS	xx°xx'xx.xx"N xxx°xx'xx.xx"E			
	지 목				
토양피복상태					
현장관찰기록 ※ 첨부 참조	입도	색상	현장	수분	냄새
시료채취 깊이	☐ 표토(- cm)				
분석항목	항목	시료용기		채취여부 (O 또는 X)	
	수소이온농도, 중금속 및 불소	예시) 폴리에틸렌 봉투			
	시안 및 유기물질	예시) 유리병			
	벤조(a)피렌, TPH, BTEX, TCE, PCE, 1,2-디클로로에탄	예시) 유리 바이알			
토양시료명					
특이사항					
시료채취 지점사진			채취한 토양시료 사진		
시료채취일시	(일자) 20○○. ○○. ○○ (시간) ○○시 ○○분				
시료채취자	(소속)	(직급)	(성명)	(서명)	
	(소속)	(직급)	(성명)	(서명)	

※ 기관별로 수정하여 작성 가능

첨부

현장관찰기록 판단 기준

1. 입도

2. 색상

3. 현장설명

4. 수분

5. 냄새

1. 입 도

야외 현장 시료 입도 판단시 촉감에 의한 간이법 사용

토 양 입 자 직 경 별 분 리 코 드					
Basic soil class	Very Coarse Sands 1.0-2.0mm	Coarse Sand 0.5-1mm	Medium Sand 0.25-0.5mm	Fine Sand 0.1-0.25mm	Very fine Sand 0.05-0.1mm
모래(Sands)	VCS	CS	MS	FS	VFS
미사(Loamy Sands)	LVCS	LCS	LMS	LFS	LVFS
점토(Sandy Loams)	VCSL	CSL	MSL	FSL	VFSL

2. 색 상

방법 : 채취시료를 아래의 기준과 비교하여 가장 일치하는 색으로 토색을 결정한다.

토 양 색 상 구 분				
① 황갈색~암갈색	② 적색~적갈색	③ 담회색~백색	④ 담록색~암록색	⑤ 암회색~흑색
				

3. 현 장 시료 채취 주변 설명코드

날 씨		지 형		경 사 도		
맑음(sun)	S	정상	A	평탄(0~2%)	flatness	FT
흐림(cloudy)	C	경사지	B	매우약한경사(2~7%)	Very Light Slope	VLS
비(rain)	R	절개지	C	약한경사(7~15%)	Light Slope	LS
비온뒤 갬(rainsun)	RS	계곡저지	D	경사(15~30%)	Slope	S
기타(other)	O	평야	E	심한경사(30~60%)	Severe Slope	SS
		단구	F	매우심한경사(>60%)	Very Severe Slope	VSS

4. 수 분

구 분		약 어	한 글 표 기
Dry(D)	Very dry	DV	매우 건조됨
	Moderately dry	DM	중간정도로 건조됨
	Slightly dry	DS	가볍게 건조됨
Moist(M)	Slightly moist	MS	가볍게 축축히 젖음
	Moderately moist	MM	중간정도로 축축히 젖음
	Very moist	MV	매우 축축히 젖음
Wet (W)	Nonsatiated	WN	충분히 젖지 않음
	Satiated	WA	충분히 젖음

5. 냄새

직접관능법을 이용한 냄새 측정 "유" . "무"로 표시