

[별표 2] 정기점검요령(제3조 관련)

1. 삭도시설

점 검 항 목		점 검 내 용	비 고
1. 지주	가. 기초	(1) 기초콘크리트균열, 파손 및 침하유무 (2) 기초볼트의 장착, 손상 및 부식상태	삭도시설 정 기 점 검 기 록 부 에 적부 기재
	나. 지주	(1) 부재의 손상, 볼트의 이완·탈락유무 (2) 사다리, 손잡이, 발판 등의 손상유무 (3) 이상진동 유무 (4) 지지선의 장력이완, 볼트이완, 탈락유무	
2. 수(압)삭장치	가. 수(압)삭륜	(1) 홈마모상태 (2) 회전불량 및 편심유무 (3) 급유상태 (4) 베어링의 마모, 손상유무	-점검결과 를 별표 3(수삭장 치점검표) 에 기록 하고, 정 기점검기 록 부 에 적부 기재
	나. 수(압)삭장치	(1) 고정볼트의 이완, 손상 및 탈락유무 (2) 와이어로프이탈방지장치의 손상, 변형유무 (3) 급유상태 및 굴절각 측정 (4) 평형보, 지지축의 비틀림, 손상유무	
3. 와이어로프	매 다 는 와 이 어 로 프 (ㄱ 는 와 이 어로프, 평형용 와 이 어 로 프, 긴 장용와이어로프 포함)	(1) 소선의 단선, 부식, 급유 등 관리상태 (2) 와이어로프접합부의 이상유무 (3) 200미터마다 가로, 세로의 지름을 측정하여 아래 산식에 의거 마모율을 산출. 다만, 측정개소가 10회 이하인 경우는 10회 측정하고, 긴장용 와이어로프는 5개소 측정 (산식) 마모율(퍼센트) = (최초지름-측정값중 최소 평균치)/ 최초지름× 100	-점검결과 는 별표 4 (와 이 어 로프점검 표)에 기 록하고,정 기점검기 록 부 에 적부 기재

4. 긴장장치	가. 와이어로프 고정장치	(1) 기초콘크리트균열, 파손 및 침하유무 (2) 고정·연결장치의 부식, 탈락 및 이완유무	삭도시설 정기점검기록부에 적 부 기재
	나. 긴장활차	(1) 볼트의 이완, 탈락여부 및 고정상태 (2) 회전 및 홈마모 상태 (3) 베어링 및 활차축의 이상유무	
	다. 중추	(1) 운동상태의 적부 (2) 변형, 손상의 유무	
	라. 유(공)압긴장장치	(1) 작동상태의 적부 (2) 표시계기 작동상태의 적부 (3) 유(공)압펌프 및 실린더의 상태 (4) 실린더의 굴곡, 변형, 손상의 유무 (5) 누유(공기누설) 및 오일의 적부	
	마. 대차	(1) 대차 이동거리의 적부 (2) 손상 및 탈락방지장치의 적부	
5. 차량	가. 차량	(1) 주행륜의 마모 및 회전상태 (2) 동요흡수장치의 작동상태 (3) 행거의 변형, 굴곡여부 (4) 통풍 및 환기장치 (5) 조명 및 표시등의 적부 (6) 와이어로프점검 시설의 적부 (7) 개폐장치 및 차량 표찰의 적부 (8) 신체지지 시설의 적부 (9) 지표면과 고저차의 적부 (10) 의자판 손상의 유무 (11) 승·하강장치의 작동상태, 변형, 손상유무	삭도시설 정기점검기록부에 적 부 기재
	나. 연결장치	(1) 고정부의 이완유무 (2) 연결장치를 임의추출 분해하여 연결장치의 손상, 마모 및 급유상태 점검	
	다. 접속장치	소켓 고정부의 이완이나 변형, 용융합금 탈락 이상유무	
6. 감기구동장치	가. 구동활차 (드럼 포함)	(1) 설치상태 (2) 회전상태, 홈마모 상태의 적부 (3) 베어링의 이상유무	삭도시설 정기점검기록부에 적

		(4) 급유의 적부 (5) 활차축의 이상유무 (6) 드럼 감김의 이상유무	부 기재
	나. 감속기 및 전동장치	(1) 설치상태 (2) 기어, 커플링의 손상, 이상 진동 및 소음유무 (3) 급유 및 유량의 적부	
	다. 주전동기	(1) 설치 및 작동상태 (2) 브러시 마모상태 (3) 기동장치의 동작상태 (4) 축 및 베어링의 이상유무 (5) 계자 및 회전자 코일의 절연저항 측정 (6) 급유 및 접지저항의 적부	
	라. 내연기관(발전기포함)	(1) 설치상태 (2) 부속기의 기능 (3) 급유 및 냉각수 상태 (4) 운전시 이상소음, 진동유무 (5) 비상시 15분 이내 가동여부 (6) 단자전압 및 절연저항 측정	
7. 제동장치	가. 수동제동기	(1) 설치상태 (2) 라이닝 마모율, 리벳깊이 확인 (3) 연결와이어로프, 스프링 상태 (4) 작동의 적부	삭도시설 정기점검기 록부에 적 부 기재
	나. 전자제동기	(1) 설치상태 (2) 라이닝 마모율, 리벳깊이 확인 (3) 작동의 적부 (4) 전자코일의 절연저항 상태	
	다. 유(공)압제동기(전동제동기 포함)	(1) 설치상태 (2) 누유(공기누설) 및 오일의 적부 (3) 라이닝 마모율, 리벳깊이 확인 (4) 작동의 적부 (5) 유(공)압펌프 및 실린더의 상태 (6) 표시계기 동작상태 (7) 전동기의 절연저항 측정	
	라. 역전방지(감지)장치	(1) 작동기능 상태 (2) 손상의 유무	
8. 배전선로	가. 전주 및 전선	(1) 전주의 부식, 손상유무 (2) 전선 지지장치의 이상유무 (3) 전선의 손상 및 접속상태	삭도시설 정기점검기 록부에 적 부 기재
	나. 배전시설	(1) 설치상태 (2) 계기류 작동상태	

		(3) 차단기 및 개폐기류의 적부 (4) 절연저항 및 접지저항 측정	
9. 제어설비	가. 제어반	(1) 설치상태 (2) 차단기 및 개폐기류의 동작상태 (3) 속도제어계전기 및 보호계전기 동작상태 (4) 절연 및 접지상태 (5) 직류변환장치의 적부 (6) 계기류 작동상태	삭도시설 정기점검기 록부에 적부 기재
	나. 유(공)압 긴장 제어 장치 (승차 규제 장치 포함)	(1) 차단기 및 개폐기류의 동작상태 (2) 제어계전기, 표시계기의 동작상태 (3) 접지 및 절연상태	
10. 보안설비	가. 속도계, 풍속계, 차량위치 표시기(차량접근정보장치 포함), 속도감속장치(과속방지장치 포함)	(1) 설치상태 (2) 동작기능 상태	삭도시설 정기점검기 록부에 적부 기재
	나. 피뢰시스템	(1) 고정부 이완여부 (2) 배선의 적부 (3) 접지장치의 적부	
	다. 응급하강장치	(1) 배치 및 정비상태 (2) 기능 및 운용교육	
	라. 와이어로프 이탈감지장치 (반연결방지장치, 연결장치 이상검출장치, 교대발차연동장치 포함), 와이어로프 이상장력검출장치	(1) 스위치 및 자동개폐기, 경보표시의 적부 (2) 가공선, 배선의 적부 (3) 전원변환장치의 적부	
11. 통신설비	가. 유선설비	(1) 기능 및 작동의 적부 (2) 가공선, 배선, 보안기 상태 (3) 유도장애의 유무 (4) 차량출발신호의 적부 (5) 방송설비의 적부	삭도시설 정기점검기 록부에 적부 기재
	나. 무선설비	(1) 기능 및 작동의 적부 (2) 유도장애의 유무	

12. 절연 저항		(1) 주회로, 제동기, 발전기, 배전반, 전동회로의 절연저항을 측정 (2) 고압주회로, 변압기는 전기안전관리자의 직무에 관한 고시에 따라 점검을 실시한 경우, 절연저항 측정을 생략할 수 있다.	- 점검 결과를 별표5 (절연저항 점검표)에 기록하고, 정기 점검 기록부에 적부 기재
13. 접지 저항		피뢰침, 고압기기 외함철대, 고압피뢰기, 지주, 변압기2차, 저압기기 외함철대, 송배전보호 장치등의 접지저항을 측정	- 점검 결과를 별표6 (접지저항 점검표)에 기록하고, 정기 점검 기록부에 적부 기재
14. 시운전	가. 차량간격	차량의 간격을 임의구간 5회 측정	- 점검 결과를 별표7 (시운전결과점검표)에 기록하고, 정기 점검 기록부에 적부 기재
	나. 운전속도	감속기 출력측(구동활차)의 회전수를 1분간 5회 측정하여 산출	
	다. 제동거리	최고 운전속도에서 제동기를 조작하여 완전히 정지하는데 경과하는 시간과 그 때까지 이동거리를 5회 측정	
	라. 기동전류	정지한 상태에서 운전기동시 소요되는 최대전류를 5회 측정	
	마. 운전전류	정상 운전상태에서 소요되는 전류를 5회 측정	
15. 기타 시설	가. 조명시설	(1) 지주 또는 지지시설의 적부 (2) 배선, 개폐기의 적부 (3) 밝기, 방향의 적부	삭도시설 정기점검기록부에 적부 기재
	나. 승강시설	(1) 차량 하단과 승강장 높이의 적부 (2) 승강위치의 적합여부 (3) 지주, 보, 부재의 손상유무 (4) 가(감)속 및 차량 이동장치의 기능 및 작동상태의 적부 (5) 가(감)속륜의 공압 및 연결벨트장력의 적부	

		(6) 기타 장애유무	
	다. 기 타	삭도시설의 안전성 향상을 위해 시장·군수·구청장 또는 특별시장·광역시장이 정하는 사항	

<비고> 점검항목 중 와이어로프점검표, 접지저항점검표는 6개월마다, 절연저항점검표는 1년에 1회 측정하여 점검표를 작성한다.

2. 궤도시설

점 검 항 목		점 검 내 용	비 고
1. 선로	가. 기초 지지대	(1) 기초콘크리트 균열, 파손 및 침하유무 (2) 기초볼트의 장착, 손상 및 부식상태	궤도시설 정기점검기록부에 적부 기재
	나. 레일	(1) 레일의 손상, 고정볼트의 이완탈락유무 (2) 톱니바퀴의 손상유무 (3) 이상진동 유무 (4) 트롤리의 마모, 변형, 부식 유무 및 부착상태	
	다. 분기장치	(1) 분기장치의 작동상태 확인 (2) 전선의 접속불량 및 손상여부 확인 (3) 분기장치 인터록 여부 확인	
2. 차량	가. 주행·통로연결장치	(1) 차륜의 마모 및 회전상태 (2) 차륜의 회전불량 및 편심유무 (3) 급유상태 (4) 베어링의 마모, 손상유무 (5) 집전장치의 마모, 변형, 부식 유무 및 부착상태	궤도시설 정기점검기록부에 적부 기재
	나. 차량	(1) 차체의 균열, 훼손, 부식유무 (2) 통풍 및 환기장치 (3) 조명 및 표시등의 적부 (4) 개폐장치 (5) 신체지지 시설의 적부 (6) 지표면과 고저차의 적부 (7) 의자판 손상의 유무	
3. 기계장치	가. 와이어로프	(1) 소선의 단선, 부식, 급유 등 관리상태 (2) 100미터마다 가로, 세로의 지름을 측정하여 아래 산식에 의거 마모율을 산출	- 점검 결과는 별표8 (와이어로프점검표)에 기록하고, 정기점검 기록부에 적부 기재

		(산식) 마모율(퍼센트) =(최초지름-측정값중 최소 평균치)/최초지름×100	
	나. 구동활차(구동피니언)	(1) 설치상태 (2) 회전상태, 홈마모 상태의 적부 (3) 베어링의 이상유무 (4) 급유의 적부 (5) 활차축의 이상유무	레도시설 정기점검기록부에 적부 기재
	다. 감속기 및 전동장치	(1) 설치상태 (2) 톱니바퀴 및 커플링의 손상, 이상진동 및 소음유무 (3) 급유 및 유량의 적부	
	라. 중 추	(1) 운동상태의 적부 (2) 변형·손상의 유무	
4. 원동장치	가. 전기기관(전동기 포함)	(1) 설치 및 작동상태 (2) 브러시 마모상태 (3) 기동장치의 동작상태 (4) 축 및 베어링의 이상유무 (5) 계자 및 회전자 코일의 절연저항 측정 (6) 급유 및 접지저항의 적부	레도시설 정기점검기록부에 적부 기재
	나. 디젤기관	(1) 설치상태 (2) 부속기의 기능 (3) 급유 및 냉각수 상태 (4) 운전시 이상소음, 진동유무	
	다. 증기기관	(1) 설치상태 (2) 운전시 이상소음, 진동유무	

5. 제동장치	가. 수동제동기	(1) 설치상태 (2) 라이닝 마모율, 리벳깊이 확인 (3) 연결와이어로프, 스프링 상태 (4) 작동의 적부	레도시설 정기점검기록부에 적부 기재
	나. 전자제동기	(1) 설치상태 (2) 라이닝 마모율, 리벳깊이 확인 (3) 작동의 적부 (4) 전자코일의 절연저항 상태	
	다. 유(공)압제동기 (전동제동기 포함)	(1) 설치상태 (2) 누유(공기누설) 및 오일의 적부 (3) 라이닝 마모율, 리벳깊이 확인 (4) 작동의 적부 (5) 유(공)압펌프 및 실린더의 상태 (6) 표시계기 동작상태 (7) 전동기의 절연저항 측정	
6. 전기제어설비		(1) 설치상태 (2) 차단기 및 개폐기류의 동작상태 (3) 속도제어계전기 및 보호계전기 동작상태 (4) 절연 및 접지상태 (5) 직류변환장치의 적부 (6) 계기류 작동상태	레도시설 정기점검기록부에 적부 기재
7. 보안장치		(1) 설치상태 (2) 동작기능 상태	레도시설 정기점검기록부에 적부 기재

8. 신호통신 설비		(1) 기능 및 작동의 적부 (2) 가공선, 배선, 보안기 상태 (3) 유도장애의 유무 (4) 차량 출발신호의 적부	레도시설 정기점검기 록부에 적부 기재
9. 절연저항		저압주회로, 제동기, 발전기, 전등회로의 절연저항을 측정	- 점검 결과를 별표9 (절연저항 점검표)에 기록하고, 정기점검 기록부에 적부 기재
10. 접지저항		피뢰침, 저압기기 외함철대 등의 접지 저항을 측정	- 점검 결과를 별표 10(접지 저항점검 표)에 기 록하고, 정 기점검기 록부에 적 부 기재
11. 시운전	가. 운전속도	(1) 케이블철도 방식은 감속기 출력측 (활차, 구동시브 등)의 회전수를 1분간 5회 측정하여 산출 (2) 모노레일 방식은 차량이 일정거리 를 주행하는데 소요되는 시간을 5회 측정하여 산출	- 점검 결과를 별표 11(시운 전결과점 검표)에 기 록하고, 정기점검 기록부에 적부 기재
	나. 제동거리	최고 운전속도에서 제동기를 조작하여 완전히 정지하는데 경과하는 시간과 그 때까지 이동거리를 5회 측정	
	다. 기동전류	정지한 상태에서 운전기동시 소요되는 최대전류를 5회 측정	
	라. 운전전류	정상 운전상태에서 소요되는 전류를 5 회 측정	
12. 기타시설	가. 조명시설	(1) 배선, 개폐기의 적부 (2) 밝기, 방향의 적부	레도시설 정기점검기 록부에 적부 기재
	나. 승강시설	(1) 차량과 승강장 높이, 간격의 적부	

		(2) 승강위치의 적합여부 (3) 지주, 보, 부재의 손상유무 (4) 기타 장애유무	
	다. 기 타	궤도시설의 안전성 향상을 위하여 시장·군수·구청장 또는 특별시장·광역시장 이 정하는 사항	
<비고> 점검항목 중 와이어로프점검표, 접지저항점검표는 6개월마다, 절연저항점검표는 1년에 1회 측정하여 점검표를 작성한다.			