

[별표] <개정 2016. 8. 31., 2019. 3. 29., 2022. 8. 12., 2025. 2. 17.>

품질검사 조건(제4조 관련)

1. 물리한계검사 기준(관측값 허용범위)

기상요소	허용범위
기온	-40~60℃
일누적강수량	0~1,800mm
강수유무	0, 10
풍향	0~360°
풍속	0~75m/s
기압	500~1,080hPa
상대습도	1~100%
일누적일사	0~45MJ/m ²
일누적일조	0~54,000s

2. 단계검사 기준(관측주기별 허용되는 최대변화량)

기상요소	관측주기				
	1 분	5 분	10 분	30 분	60 분
기온	3℃		5℃	－	10℃
일누적강수량	20mm	－			
풍속	20m/s				
최대순간풍속	30m/s	－	－	－	－
기압	10hPa				20hPa
상대습도	20%			－	

3. 지속성검사 기준(지속시간 내 허용되는 최소변화량)

기상요소	지속시간	최소변화량
기온	180분	0℃
기압	180분	0hPa
풍향	240분	0°
풍속	240분	0m/s

4. 기후범위검사 기준(관측값 허용범위)

기상요소	월별 허용범위	
기온	1월	-40~30℃
	2월	-35~35℃
	3월	-25~40℃
	4월	-20~45℃
	5월	-10~50℃
	6월	0~50℃
	7월	5~50℃
	8월	5~50℃
	9월	-5~45℃
	10월	-20~40℃
	11월	-30~40℃
	12월	-35~35℃

5. 내적일치성검사 기준(요소간 물리적, 통계적 기준의 불일치 판별)

기상요소	검사 기준
풍속	1분 최대순간풍속이 1분 풍속보다 작을 때, 1분 풍속과 1분 최대순간풍속은 모두 오류
최대순간풍속	
일누적 일사	일사 값이 0일 때 일조 값이 0이면 정상, 아니면 오류
일누적 일조	