

[별표 12]

공간신호 성능 요구조건

(제20조제1호나목, 제2호가목(1), 제2호나목(1), 제2호다목(1) 관련)

운용유형	정확도 수평(95 %)	정확도 수직(95 %)	무결성	경보시간	연속성	가용성
항로	3.7 km (2.0 NM)	N/A	$1-1 \times 10^{-7}/h$	5 분	$1-1 \times 10^{-4}/h$ ~ $1-1 \times 10^{-8}/h$	0.99 ~ 0.99999
항로 터미널	0.74 km (0.4 NM)	N/A	$1-1 \times 10^{-7}/h$	15 초	$1-1 \times 10^{-4}/h$ ~ $1-1 \times 10^{-8}/h$	0.999 ~ 0.99999
초기접근 중간접근 비정밀접근 (NPA)	220 m (720 피트)	N/A	$1-1 \times 10^{-7}/h$	10 초	$1-1 \times 10^{-4}/h$ ~ $1-1 \times 10^{-8}/h$	0.99 ~ 0.99999
수직유도 접근방식 I (APV-I)	16.0 m (52 피트)	20 m (66 피트)	$1-2 \times 10^{-7}$ 접근당	10 초	매 15초마다 $1-8 \times 10^{-6}$	0.99 ~ 0.99999
수직유도 접근방식II (APV-II)	16.0 m (52 피트)	8.0 m (26 피트)	$1-2 \times 10^{-7}$ 접근당	6 초	매 15초마다 $1-8 \times 10^{-6}$	0.99 ~ 0.99999
카테고리 I 정밀접근 (CAP I)	16.0 m (52 피트)	6.0 m ~ 4.0 m (20 피트 ~ 13 피트)	$1-2 \times 10^{-7}$ 접근당	6 초	매 15초마다 $1-8 \times 10^{-6}$	0.99 ~ 0.99999

운용 유형	수평 정보 허용기준	수직 정보 허용기준
항로(저밀도 대양 및 대륙)	7.4 km(4 NM)	N/A
항로(대륙)	3.7 km(2 NM)	N/A
항로, 터미널	1.85 km(1 NM)	N/A
초기접근 중간접근 비정밀접근 (NPA)	556 m(0.3 NM)	N/A
APV-I	40.0 m(130 피트)	50 m(164 피트)
APV-II	40.0 m(130 피트)	20.0 m(66 피트)
CAT I	40.0 m(130 피트)	35.0 m ~ 10.0 m (115 피트 ~ 35 피트)