

관두께 측정표(별표 6 제1호다목 관련)

검사원 : (서명)

기구명		소유자	
측정일자		측정장소	
제조사		측정자	

		L/3	L/2	2L/3	평균값	관두께측정 계산식 적용 값
td	우현				-	(a + b) / 2
					-	
					-	
	최소값				(a)	
	좌현				-	
					-	
					-	
	최소값				(b)	
ts	우현				-	(c + d) / 2
					-	
					-	
	최소값				(c)	
	좌현				-	
					-	
					-	
	최소값				(d)	
tb	우현				-	(e + f) / 2
					-	
					-	
	최소값				(e)	
	좌현				-	
					-	
					-	
	최소값				(f)	

$$75 \cdot a \cdot W \cdot L \cdot \alpha \leq D \cdot (2 \cdot td \cdot Bd + \frac{1}{3} \cdot ts \cdot D \cdot \frac{2 \cdot tb \cdot B + ts \cdot D - 2 \cdot td \cdot Bd}{ts \cdot D + tb \cdot B}) \times 10^3$$

(1) $75 \times a \times W \times L \times \alpha$ (A) = _____

(2) (i) $td \times Bd =$ _____

(ii) $ts \times D =$ _____

(iii) $tb \times B =$ _____

(iv) $2 \times (iii) + (ii) - 2 \times (i) =$ _____

(v) $(ii) + (iii) =$ _____

(vi) $\frac{1}{3} \times (ii) \times (iv) / (v) =$ _____

(vii) $D \times \{2 \times (i) + (vi)\} \times 10^3$ (B) = _____

(A) $\leq$ (B) ---- 합격

(A) $>$ (B) ---- 불합격