

항해용구 및 속구
(제53조, 제85조, 제109조, 제123조 관련)

명 칭		비치수량	참 고
호 중		1	전장 20m 이상의 기구로 한정한다.(내수면은 제외한다)
선 등	장 등	1	1. 갑종장등, 을종장등 또는 병종장등으로 할 것 2. 선박설비기준 별표 10의 장등 적요란중 제3호 내지 제5호 및 제7호의 규정을 준용한다.
	현 등	1	갑종현등 또는 을종현등으로 할 것. 다만, 양색등 1개로서 대용할 수 있다.
	선미등	1	갑종선미등 또는 을종선미등으로 할 것
	정박등	1	갑종백등 또는 을종백등으로 할 것
기 적		1	전장 12m 미만의 기구와 내수면을 운항구역으로 하는 기구에는 기적의 대용으로 유효한 음향신호를 낼 수 있는 다른 것을 비치할 수 있다.
조타자기컴퍼스		1	근해구역 이상을 운항구역으로 하는 기구에 한정한다.
휴대용자기컴퍼스		1	연해구역 이하를 운항구역으로 하는 기구에 한정한다. 다만, 내수면을 운항구역으로 하는 기구에는 이를 비치하지 않을 수 있다.
항해용 레이다		1	최고속력이 20knot 이상인 승선정원 13명 이상의 기구에 한정한다. 다만, 최고속력이 20knot 이상인 해당기구 중 내수면을 운항하는 기구 및 출발지에서 도착지까지(출발지에서 최종 도착지까지의 사이에 가장 가까운 기항지가 있는 경우에는 각각의 항로의 출발지에서 도착지까지)의 거리가 5마일 이내의 항로를 운항하는 기구로서 해당 항로 외에는 운항하지 않는 기구에 대하여 비치를 면제할 수 있다.
항해용 해도		1	연해구역이상을 운항구역으로 하는 기구에 한정한다.
보정위성항법장치(DGPS) 또는 위성항법장치(GPS)		1	연해구역이상을 운항구역으로 하는 기구에 한정한다.

비 고 :

1. 전장 7m 미만의 모터보트 및 고무보트로서 최고속력이 7knot를 넘지 않는 기구는 장등, 현등 및 선미등 대신 1개의 백색 전주등을 설치할 수 있다.
2. 전장 7m 미만의 세일링요트는 선등 대신에 충돌을 방지할 수 있도록 충분한 기간 동안 표시할 수 있는 흰색 휴대용 전등이나 점화된 등을 사용할 수 있다.
3. 전장 20m 미만의 모터보트 및 고무보트는 장등 및 선미등 대신 1개의 백색 전주등을 설치할 수 있다.
4. 전장 20m 미만의 세일링요트의 선등은 장등, 현등, 선미등, 정박등 대신 삼색등을 비치할 수 있다.
5. 평수구역을 운항구역으로 하고 주간에만 운항하는 기구는 장등, 현등 및 선미등을 비치하지 않을 수 있다.
6. 내수면만을 운항하는 기구는 선등을 비치하지 않을 수 있다. 다만, 야간에 운항하는 기구는 1개의 백등을 설치해야 한다.
7. 제1호 및 제3호의 규정에 따른 백색 전주등은 이를 정박등으로 겸용할 수 있다.
8. 양두선(兩頭船)에는 선수미 방향에 대하여 장등, 현등 및 선미등을 설치해야 한다.
9. 기구 중 상갑판이 없이 현단으로만 이루어져 있거나, 상갑판 상부에 구조물이 없는 기구 (기관실의 보호를 위해 기관실구 위벽만을 설치한 기구를 포함한다)가 주간에만 운항하는 경우에는 기적, 선등 설치를 면제할 수 있다. 다만, 선등 대신 휴대용 전등 1개 이상 및 기적 대신 유효한 음향신호를 낼 수 있는 장비를 기구에 비치해야 한다.