

신규검사 준비사항(제8조제1항제1호 관련)

1. 선체

- 가. 재료시험 및 하중시험의 준비를 할 것
- 나. 선체 내부의 선체에 고착되지 아니하는 물품을 정리할 것
- 다. 밀폐공간의 위험성가스를 배출할 것
- 라. 폐쇄장치 효력시험의 준비를 할 것
- 마. 선체 내·외부의 적당한 장소에 안전한 발판을 설치할 것
- 바. 압력시험의 준비를 할 것
- 사. 바목의 압력시험은 수압시험이나 기밀시험의 방법으로 하고, 다음에 따라 확인할 것
 - 1) 압력시험의 범위는 강력갑판 아래의 선체 및 선루로 하고, 반드시 법 제18조제1항에 따른 검사대행자 소속 안전검사원이 입회해야 한다.
 - 2) 물높이나 압력을 확인하고, 물이나 공기가 새는지 확인한다.
 - 3) 압력이 걸린 상태에서 부재(部材)가 변형되는지 여부를 확인하고, 변형이 있는 경우에는 수정 후 보강한다.
 - 4) 선체 각 부에 대한 수압시험은 다음의 방법으로 한다.

항 목	수압시험의 기준
이중저	정판(頂板)부터 공기관 상단까지의 수고압력과 정판부터 격벽갑판까지의 수고압력 중 큰 것에 해당하는 압력
개방된 상갑판 및 선루갑판	호스내 압력이 2bar[2kgf/cm ²] 이상인 사수(射水)에 따른 압력
단격벽에 제2급폐쇄장치를 갖춘 선루 내의 상갑판	
수밀격벽 및 그 계단부	
외판	호스내 압력이 2bar[2kgf/cm ²] 이상인 사수에 따른 압력 또는 수고압력. 다만, 이중저·선수창 등을 구성하는 부분의 외판은 그 각 부분의 수압시험의 방법에 따른다.
선수격벽 후방에 있는 묘쇄고	정판까지의 수고압력
선수창(물탱크나 유탱크로 사용하는 것은 제외한다)	만재흡수선까지의 수고압력과 선수격벽의 높이의 ⅔까지의 수고압력 중 큰 것에 해당하는 압력. 다만, 그 수선 이상의 부분은 호스내의 압력이 2bar[2kgf/cm ²] 이상인 사수에 따른 압력

선미창(물탱크나 유택크로 사용하는 것은 제외한다) 및 선미관구획실	만재흡수선까지의 수고압력에 해당하는 압력. 다만, 만재흡수선 이상의 부분은 호스내의 압력이 2bar[2kgf/cm ²] 이상인 사수에 따른 압력
물탱크나 유택크로 사용하는 선수창 또는 선미창	정판부터 다음 위치까지의 수고압력 중 가장 큰 것에 상응하는 압력
디프탱크	1) 넘침관의 상단 2) 만재흡수선 3) 정판 위 2.4m의 높이 4) 기구의 깊이의 상부기점으로부터 정판까지의 수직거리의 ⅔를 정판부터 상방으로 수직으로 측정한 높이
제1급폐쇄장치의 개구를 설치한 선루 및 저선미루단의 격벽	호스내 압력이 2bar[2kgf/cm ²] 이상인 사수에 따른 압력
축로	
그 밖의 수밀통로	
제1급폐쇄장치를 설치한 선루단격벽의 출입구	
수밀폐쇄장치를 갖춘 갑판구(창구를 포함한다)	
현문, 재화문 및 현창	
복판타	1.5D 또는 2d 중 작은 값의 수고압력에 해당하는 압력. 이 경우 D는 기구 깊이, d는 지정된 흡수로 한다.

2. 기관

가. 주기관 및 보조기관: 기관의 검사방법에 따라 효력시험을 준비할 것

나. 축계 등에 관한 검사준비를 할 것

다. 비품은 적당한 장소에 진열할 것

3. 배수설비

효력시험을 준비할 것

4. 조타·계선 및 양묘설비

가. 닻, 닻줄 또는 닻쇠사슬, 계선줄을 진열된 상태에서 치수를 확인할 것

나. 효력시험을 준비할 것

5. 구명 및 소방설비

가. 운항구역에 따른 해당 비치수량을 준비할 것

나. 효력시험 또는 현상검사를 준비할 것

6. 항해설비

가. 운항구역에 따른 해당 비치수량을 준비할 것

나. 효력시험의 준비를 할 것

7. 전기설비

완성시험, 절연저항시험 및 효력시험을 준비할 것

8. 복원성시험에 관한 준비(해당 기구에 한정하며, 처음으로 검사를 받거나 복원성에 변경이 있는 경우로 한정한다)

가. 복원성시험의 장소는 바람·과량·조류 등의 영향이 적은 곳을 택할 것

나. 복원성시험 실시 중에 예상되는 외력에 따른 영향을 피할 수 있도록 계류 그 밖에 적절한 조치를 취할 것

다. 기구 완성 시에 탑재할 설비나 그 밖의 물건은 선내의 정위치에 탑재할 것

라. 기구 완성 시에 탑재하지 아니하는 설비나 그 밖의 물건으로서 복원성시험에 필요하지 아니하는 것은 선기구내에서 제거할 것

마. 부득이한 사정으로 다목과 라목에 따르기 곤란한 경우에는 정위치에 탑재하지 아니하였거나 제거하지 못한 물건에 대해 그 중량 및 탑재위치에 관한 상세한 자료를 작성할 것

바. 기구내의 모든 탱크를 비우거나 채우고, 탱크 외의 물·기름 등을 제거할 것

사. 부득이한 사정으로 탱크를 비우거나 채우기 곤란한 경우에는 탱크 내 액체의 자유표면에 따른 영향을 정확히 산정하기 위한 자료를 작성할 것

아. 기구내의 이동하기 쉬운 탑재물은 복원성시험 실시 중에 이동하지 않도록 고정할 것

자. 해당 기구의 계획트림 외에는 가급적 트림을 적게 할 것

차. 해당 기구를 횡경사 시키기에 적당한 중량의 것으로서 그 중량이 정확하게 측정된 이동중량물을 기구에 탑재할 것

카. 횡경사각의 측정을 위해 추를 사용하는 경우에는 가급적 추의 길이를 길게 하고, 그 동요를 줄이기 위한 시험수조를 준비할 것

9. 무선설비

효력시험 또는 현상검사의 준비를 할 것

10. 해상 시운전 준비를 할 것