

승선정원이 13명 이상인 고무보트의 복원성 요건(제10조제3항 관련)

1. 승선정원이 13명 이상인 고무보트는 운항구역별로 다음 표에서 정한 요건에 따라 복원성시험을 실시한다.

구분	시험 종류
내수면, 평수구역, 한정연해구역	건현시험
연해구역 이상	건현시험, 침수시험, 손상시험

2. 시험의 종류별 시험방법 및 판정기준
가. 건현시험

시험방법	판정기준
- 기구의 설비, 연료, 휴대품, 레저활동에 필요한 장비(다이빙 장비 등)가 탑재되고 지정된 승선정원이 승선한 상태로 실시한다. 다만, 기관·장비 및 휴대품은 같은 수준의 중량물로 대체 가능하며, 각 승선정원도 1명당 75kg의 무게를 가진 중량물로 대체 가능하다. - 기관, 장비 및 휴대품과 같은 수준의 무게를 가지는 대체품들은 평상시의 위치에 적재시킨다. - 건현시험 동안 지정된 최대 승선정원에 해당하는 중량물은 한쪽 현에 위치해야 하며, 이중 절반은 부력체(buoyancy tube)위에 위치시킨다. - 반대 현에도 같은 방법으로 수행한다. - 각 시험에 따라 현단(부력체 상단)까지의 건현을 기록한다.	- 모든 조건에서 양(+)의 건현을 가져야 한다.

나. 손상시험

시험방법	판정기준
- 기구의 설비, 연료, 휴대품, 레저활동 관련 장비(다이빙 장비 등) 및 최대승선정원이 평상시 탑재 위치에 승선하여 다음의 시험을 실시한다. 이 경우 기관, 장비 및 휴대품은 같은 수준의 중량물로 대체 가능하며 각 승선정원도 1명당 75kg의 무게를 가진 중량물로 대체 가능하다. · 선수부력실(0.13L 이상)의 부력이 손실된 경우 · 한쪽 현의 부력이 손실된 경우(다른 쪽 현도 시험 실시) ※ 교체식 부력체를 가진 고무보트는 이 시험을 생략할 수 있다. - 손상시험을 하는 고무보트의 공기기실은 4구획 이상일 것	- 시험결과 가라앉지 않아야 한다.

다. 침수시험

시험방법	판정기준
- 모든 설비, 최대승선정원, 휴대품, 엔진 및 연료를 만재상태에서 선저 플러그 등을 이용하여 기구를 침수시킨다. 이 경우 부력체의 손상은 없는 것으로 한다. - 선체의 구획별 침수시험 방법은 다음 중 어느 하나에 따른다. 1) 선체가 단일구획인 경우 구획전체를 침수시켜 상태를 확인 2) 선체가 여러개의 수밀구획으로 나누어져 있는 경우 각 구획마다 별개로 침수시켜 상태를 확인 예) 수밀구획이 3개인 경우 · 1번구획 침수 2, 3번 구획 공창 · 2번구획 침수 1, 3번 구획 공창 3) 선체가 수밀구획과 풍우밀구획인 혼재된 경우 각각의 수밀구획과 풍우밀구획을 같이 침수시켜 상태를 확인 ※ 승선정원, 설비 및 의장품 등은 같은 수준의 중량물로 대체할 수 있다.	- 시험결과 가라앉지 않아야 한다. - 침수된 상태에서 부력체가 심각하게 변형 및 손실이 없어야 한다. - 침수시험 후 적절한 배수방법이 있는지 확인 한다.