

한정연해 모터보트 수밀갑판 설치 면제 요건(제17조제2항 관련)

한정연해구역을 운항구역으로 하는 모터보트가 다음 각 호의 어느 하나에 적합한 경우에는 수밀갑판 설치를 면제할 수 있다.

1. 불침성시험 및 안정성시험 등의 요건

- 가. 별표 17 「모터보트의 불침성 및 안정성 시험방법」의 불침성시험 및 안정성시험에 합격한 것일 것
- 나. 내부부체는 선체구조물에 고정되고 손상을 받지 않도록 보호받고 있을 것. 다만, 수밀공기 상자에 있어서는 떼어서 점검할 수 있는 구조일 것
- 다. 내부부체가 기관실 또는 빌지가 쌓이기 쉬운 장소에 배치되어 있을 경우에는 해당 부체가 내유성이 있는 재료로 만들어진 것일 것
- 라. 적당한 선수높이(0.08L를 표준으로 한다)를 갖고, 해상 시운전에 있어서 선수부로부터 파도가 들어오는 일이 없는 것이 확인된 것. 이 경우 「선수높이」란 선수부(기구의 전단에서 0.13L까지의 사이)에 있어서의 불워크 윗부분까지의 만재상태에 있어서의 흘수선상의 높이를 말한다(이하 같다).

2. 불침성 등에 관한 국내·외 공인기관이 발행한 증명서, 계산서 등의 확인 요건

- 가. 불침성 또는 내부부체가 기구가 침수된 상태에 있어서도 극단의 트림 또는 횡경사가 되는 경우가 없도록 배치되어 있다는 것을 나타내는 국내·외 공인기관이 발행한 증명서, 계산서 등이 확인된 것
- 나. 적당한 선수높이(0.08L를 표준으로 한다)를 갖고, 해상 시운전에 있어서 선수부로부터 파도가 들어오는 일이 없는 것이 확인된 것

3. 그 밖에 안정성을 확보할 수 있는 외국기관의 인증으로서 해양경찰청장이 인정한 것