

[별표 12]방음용 귀마개 또는 귀덮개의 성능기준(제33조 관련)

번호	구 분	내 용																		
1	종류 및 등급 등	방음용 귀마개 또는 귀덮개의 종류와등급 등은 표 1과 같이 한다. <표 1> 방음용 귀마개 또는 귀덮개의 종류·등급등 <table><tr><th>종류</th><th>등급</th><th>기호</th><th>성 능</th><th>비고</th></tr><tr><td rowspan="2">귀마개</td><td>1종</td><td>EP-1</td><td>저음부터 고음까지 차 음하는 것</td><td rowspan="2">귀마개의 경우 재 사용 여부를 제조 특성으로 표기</td></tr><tr><td>2종</td><td>EP-2</td><td>주로 고음을 차음하고 저음(회화음영역)은 차 음하지 않는 것</td></tr><tr><td>귀덮개</td><td>—</td><td>EM</td><td></td><td></td></tr></table>	종류	등급	기호	성 능	비고	귀마개	1종	EP-1	저음부터 고음까지 차 음하는 것	귀마개의 경우 재 사용 여부를 제조 특성으로 표기	2종	EP-2	주로 고음을 차음하고 저음(회화음영역)은 차 음하지 않는 것	귀덮개	—	EM		
종류	등급	기호	성 능	비고																
귀마개	1종	EP-1	저음부터 고음까지 차 음하는 것	귀마개의 경우 재 사용 여부를 제조 특성으로 표기																
	2종	EP-2	주로 고음을 차음하고 저음(회화음영역)은 차 음하지 않는 것																	
귀덮개	—	EM																		
2	일반구조	가. 귀마개는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 귀마개는 사용수명 동안 피부자극, 피부질환, 알레르기 반응 혹은 그 밖에 다른 건강상의 부작용을 일으키지 않을 것 2) 귀마개 사용 중 재료에 변형이 생기지 않을 것 3) 귀마개를 착용할 때 귀마개의 모든 부분이 착용자에게 물리적인 손상을 유발시키지 않을 것 4) 귀마개를 착용할 때 밖으로 돌출되는 부분이 외부의 접촉에 의하여 귀에 손상이 발생하지 않을 것 5) 귀(외이도)에 잘 맞을 것 6). 사용 중 심한 불쾌함이 없을 것 7) 사용 중에 쉽게 빠지지 않을 것 나. 귀덮개는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 인체에 접촉되는 부분에 사용하는 재료는 해로운 영향을 주지 않을 것 2) 귀덮개 사용중 재료에 변형이 생기지 않을 것 3) 제조자가 지정한 방법으로 세척 및 소독을 한 후 육안 상 손상이 없을 것 4) 금속으로 된 재료는 부식방지 처리가 된 것으로 할 것 5) 귀덮개의 모든 부분은 날카로운 부분이 없도록 처리할 것 6) 제조자는 귀덮개의 쿠션 및 라이너를 전용 도구로 사용하지 않고 착용자가 교체할 수 있을 것 7) 귀덮개는 귀전체를 덮을 수 있는 크기로 하고, 발포 플라스틱 등의 흡음재료로 감쌀 것 8) 귀 주위를 덮는 덮개의 안쪽 부위는 발포 플라스틱 공기 혹은																		

		액체를 봉입한 플라스틱 튜브 등에 의해 귀주위에 완전하게 밀착되는 구조일 것 9) 길이조절을 할 수 있는 금속재질의 머리띠 또는 걸고리 등은 적당한 탄성을 가져 착용자에게 압박감 또는 불편함을 주지 않을 것																																					
3	시험 성능기준	가. 귀마개 또는 귀덮개의 차음성능기준은 표 2에 따른다. <표 2> 귀마개 · 귀덮개 차음성능 기준 <table><tr><th rowspan="2">차음성능</th><th rowspan="2">중심주파수(Hz)</th><th colspan="3">차 음 치(dB)</th></tr><tr><th>EP-1</th><th>EP-2</th><th>EM</th></tr><tr><td rowspan="7"></td><td>125</td><td>10 이상</td><td>10 미만</td><td>5 이상</td></tr><tr><td>250</td><td>15 이상</td><td>10 미만</td><td>10 이상</td></tr><tr><td>500</td><td>15 이상</td><td>10 미만</td><td>20 이상</td></tr><tr><td>1,000</td><td>20 이상</td><td>20 미만</td><td>25 이상</td></tr><tr><td>2,000</td><td>25 이상</td><td>20 이상</td><td>30 이상</td></tr><tr><td>4,000</td><td>25 이상</td><td>25 이상</td><td>35 이상</td></tr><tr><td>8,000</td><td>20 이상</td><td>20 이상</td><td>20 이상</td></tr></table> 나. 귀덮개의 충격성능(저온포함)시험 시 깨지거나 분리되지 않을 것(다만, 탈부착 가능한 쿠션부분은 제외한다)	차음성능	중심주파수(Hz)	차 음 치(dB)			EP-1	EP-2	EM		125	10 이상	10 미만	5 이상	250	15 이상	10 미만	10 이상	500	15 이상	10 미만	20 이상	1,000	20 이상	20 미만	25 이상	2,000	25 이상	20 이상	30 이상	4,000	25 이상	25 이상	35 이상	8,000	20 이상	20 이상	20 이상
차음성능	중심주파수(Hz)	차 음 치(dB)																																					
		EP-1	EP-2	EM																																			
	125	10 이상	10 미만	5 이상																																			
	250	15 이상	10 미만	10 이상																																			
	500	15 이상	10 미만	20 이상																																			
	1,000	20 이상	20 미만	25 이상																																			
	2,000	25 이상	20 이상	30 이상																																			
	4,000	25 이상	25 이상	35 이상																																			
	8,000	20 이상	20 이상	20 이상																																			
4	추가표시	안전인증 귀마개 또는 귀덮개에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각 목의 내용을 추가로 표시해야 한다. 가. 일회용 또는 재사용 여부 나. 세척 및 소독방법등 사용상의 주의사항(다만,재사용 귀마개에 한한다)																																					