

[별표 13]유예 사항에 대한 성능기준 및 시험방법(부칙 제1조 제3항관련)

가. 방독마스크 정화통의 제독능력 시험기준은 표 1과 같이 한다.

<표 1> 방독마스크 종류별 함유공기 농도, 파과 농도 및 파과 시간

종 류		시험가스(시험연기)함유공기		농도 (ppm)	시간 (분)	분진포 집효율 (%)
		시험가스(시험 연기)의 종류	농도			
할로젠가스용의 방독마스크정화통 (Cl ₂)	격 리 식	염소	0.5%	1	60	
	직 결 식	"	0.3%	1	15	
	직결식소형	"	0.02%	1	40	
유기가스용의 방독마스크정화통 (CCl ₄)	격 리 식	사염화탄소	0.5%	5	100	
	직 결 식	"	0.3%	5	30	
	직결식소형	"	0.03%	5	50	
일산화탄소용의 격리식 방독마스크정화통(CO)		일산화탄소	1.0%	50	180	
암모니아용의 방독마스크정화통 (NH ₃)	격 리 식	암모니아	2.0%	50	40	
	직 결 식	"	1.0%	50	10	
	직결식소형	"	0.1%	50	40	
아황산가스용의 방독마스크정화통 (SO ₂)	격 리 식	아황산가스	0.5%	5	50	
	직 결 식	"	0.3%	5	15	
	직결식소형	"	0.03%	5	35	
아황산·황용의 방독마스크정화통 (분진포함)	격 리 식	아황산가스	0.5%	5	30	
		담배연기	약 100~ 200mg/m ³			95
	직 결 식	아황산가스	0.3%	5	15	
		담배연기	약 100~ 200mg/m ³			80
	직결식소형	아황산가스	0.03%	5	35	
		담배연기	약 100~ 200mg/m ³			60

나. 안전대의 동하중시험기준 및 이의 시험방법은 표 2과 같이 한다.

<표 2> 안전대 완성품 및 부품의 동하중시험성능기준 및 시험방법

구분	명칭	성능기준	시험방법
동 하중 성능	안전그네식 -1개걸이용 -U자걸이용 -추락방지대 -안전블록 ※보조침줄	최대전달충격력은 8.0kN 이하 이어야 함	별표 9의2 안전대의 시험방법을 준용한다. 다만, 모형몸통무게를 75kg으로 하고 침줄길이 또는 낙하길이를 1.8m로 하여 시험한다.
	-안전블록 (부 품)	1. 파손되지 않을 것 2. 최대전달충격력은 8.0kN 이하 이어야 함 3. 억제거리는 1,400mm 이하 이어야 함	
	충격흡수 장치	최대전달충격력은 4.0kN 이하 이어야 함	

다. 차광보안경 및 용접용보안면의 시감투과율 차이 시험방법은 표 3과 같이 한다.

<표 3> 차광보안경 및 용접용보안면 시감투과율 차이 시험방법

구분	내용
시감투과율 차이시험	시감투과율의 차이는 좌·우측의 접안렌즈의 시각적 중심이나 기하학적 중심에 대해 380 ~ 780nm 파장점의 분광투과율을 측정하고 좌·우측렌즈의 시감투과율 값 중 큰값을 A, 작은값을 B라 하고 다음 산식으로 계산한다. $\text{시감투과율 차이} = \frac{A - B}{\left(\frac{A + B}{2}\right)} \times 100$