

[별표 1]추락 및 감전 위험방지용 안전모의 성능기준(제4조 관련)

번호	구 분	내 용												
1	종류	안전모의 종류는 표 1과 같이 한다. <표 1> 안전모의 종류												
		<table><tr><th>종류 (기호)</th><th>사 용 구 분</th><th>비 고</th></tr><tr><td>AB</td><td>물체의 낙하 또는 비래 및 추락에 의한 위험을 방지 또는 경감시키기 위한 것</td><td></td></tr><tr><td>AE</td><td>물체의 낙하 또는 비래에 의한 위험을 방지 또는 경감하고, 머리부위 감전에 의한 위험을 방지하기 위한 것</td><td>내전압성 (주1)</td></tr><tr><td>ABE</td><td>물체의 낙하 또는 비래 및 추락에 의한 위험을 방지 또는 경감하고, 머리부위 감전에 의한 위험을 방지하기 위한 것</td><td>내전압성</td></tr></table>	종류 (기호)	사 용 구 분	비 고	AB	물체의 낙하 또는 비래 및 추락에 의한 위험을 방지 또는 경감시키기 위한 것		AE	물체의 낙하 또는 비래에 의한 위험을 방지 또는 경감하고, 머리부위 감전에 의한 위험을 방지하기 위한 것	내전압성 (주1)	ABE	물체의 낙하 또는 비래 및 추락에 의한 위험을 방지 또는 경감하고, 머리부위 감전에 의한 위험을 방지하기 위한 것	내전압성
		종류 (기호)	사 용 구 분	비 고										
		AB	물체의 낙하 또는 비래 및 추락에 의한 위험을 방지 또는 경감시키기 위한 것											
		AE	물체의 낙하 또는 비래에 의한 위험을 방지 또는 경감하고, 머리부위 감전에 의한 위험을 방지하기 위한 것	내전압성 (주1)										
ABE	물체의 낙하 또는 비래 및 추락에 의한 위험을 방지 또는 경감하고, 머리부위 감전에 의한 위험을 방지하기 위한 것	내전압성												
(주1) 내전압성이란 7,000V 이하의 전압에 견디는 것을 말한다.														
2	일반구조	가. 안전모의 일반구조는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 안전모는 모체, 착장체 및 턱끈을 가질 것 2) 착장체의 머리고정대는 착용자의 머리부위에 적합하도록 조절할 수 있을 것 3) 착장체의 구조는 착용자의 머리에 균등한 힘이 분배되도록 할 것 4) 모체, 착장체 등 안전모의 부품은 착용자에게 상해를 줄 수 있는 날카로운 모서리 등이 없을 것 5) 턱끈은 사용 중 탈락되지 않도록 확실히 고정되는 구조일 것 6) 안전모의 착용높이는 85mm 이상이고 외부수직거리는 80mm 미만일 것 7) 안전모의 내부수직거리는 25mm 이상 50mm 미만일 것 8) 안전모의 수평간격은 5mm 이상일 것 9) 머리받침끈이 섬유인 경우에는 각각의 폭이 15mm이상이어야 하며, 교차지점 중심으로부터 방사되는 끈폭의 총합은 72mm 이상일 것 10) 턱끈의 폭은 10mm 이상일 것												
		나. AB종 안전모는 가목의 조건에 적합해야 하고 충격흡수재를 가져야 하며, 리벳(rivet)등 기타 돌출부가 모체의 표면에서 5mm 이상 돌출되지 않아야 한다. 다만, 통기목적으로 안전모에 구멍을 뚫을 수 있으며 통기구멍의 총면적은 150㎠ 이상, 450㎠ 이하로 하여야												

		하며, 직경 3mm의 탐침을 통기구멍에 삽입하였을 때 탐침이 두상에 닿지 않아야 한다. 다. AE종 안전모는 가목의 조건에 적합해야 하고 금속제의 부품을 사용하지 않고, 착장체는 모체의 내외면을 관통하는 구멍을 뚫지 않고 붙일 수 있는 구조로서 모체의 내외면을 관통하는 구멍 핀홀 등이 없어야 한다. 라. ABE종 안전모는 가목 및 다목에서 규정하는 조건에 적합해야 한다. 가목 및 다목에서 규정하는 조건에 적합하여야 하며 충격 흡수재를 부착하되, 리벳(rivet)등 기타 돌출부가 모체의 표면에서 5mm 이상 돌출되지 않아야 한다.														
3	재료	착용자의 머리와 접촉하는 안전모의 모든 부품은 피부에 유해하지 않은 재료를 사용해야 한다.														
4	시험 성능기준	안전모의 시험성능기준은 표 2에 따른다. <표 2> 안전모의 시험성능기준 <table><tr><th>항 목</th><th>시 험 성 능 기 준</th></tr><tr><td>내관통성</td><td>AE, ABE종 안전모는 관통거리가 9.5mm 이하이고, AB종 안전모는 관통거리가 11.1mm 이하이어야 한다.</td></tr><tr><td>충격흡수성</td><td>최고전달충격력이 4,450N을 초과해서는 안되며, 모체와 착장체의 기능이 상실되지 않아야 한다.</td></tr><tr><td>내전압성</td><td>AE, ABE종 안전모는 교류 20kV 에서 1분간 절연파괴 없이 견뎌야 하고, 이때 누설되는 충전전류는 10mA 이하이어야 한다.</td></tr><tr><td>내 수 성</td><td>AE, ABE종 안전모는 질량증가율이 1% 미만이어야 한다.</td></tr><tr><td>난 연 성</td><td>모체가 불꽃을 내며 5초 이상 연소되지 않아야 한다.</td></tr><tr><td>턱끈폴립</td><td>150N 이상 250N 이하에서 턱끈이 풀려야 한다.</td></tr></table>	항 목	시 험 성 능 기 준	내관통성	AE, ABE종 안전모는 관통거리가 9.5mm 이하이고, AB종 안전모는 관통거리가 11.1mm 이하이어야 한다.	충격흡수성	최고전달충격력이 4,450N을 초과해서는 안되며, 모체와 착장체의 기능이 상실되지 않아야 한다.	내전압성	AE, ABE종 안전모는 교류 20kV 에서 1분간 절연파괴 없이 견뎌야 하고, 이때 누설되는 충전전류는 10mA 이하이어야 한다.	내 수 성	AE, ABE종 안전모는 질량증가율이 1% 미만이어야 한다.	난 연 성	모체가 불꽃을 내며 5초 이상 연소되지 않아야 한다.	턱끈폴립	150N 이상 250N 이하에서 턱끈이 풀려야 한다.
항 목	시 험 성 능 기 준															
내관통성	AE, ABE종 안전모는 관통거리가 9.5mm 이하이고, AB종 안전모는 관통거리가 11.1mm 이하이어야 한다.															
충격흡수성	최고전달충격력이 4,450N을 초과해서는 안되며, 모체와 착장체의 기능이 상실되지 않아야 한다.															
내전압성	AE, ABE종 안전모는 교류 20kV 에서 1분간 절연파괴 없이 견뎌야 하고, 이때 누설되는 충전전류는 10mA 이하이어야 한다.															
내 수 성	AE, ABE종 안전모는 질량증가율이 1% 미만이어야 한다.															
난 연 성	모체가 불꽃을 내며 5초 이상 연소되지 않아야 한다.															
턱끈폴립	150N 이상 250N 이하에서 턱끈이 풀려야 한다.															
5	부가성능 기준	가. 안전모의 측면변형방호 기능을 부가성능으로 요구시에는 별표 1의2 제9호에 따라 시험하여 최대측면변형은 40mm, 잔여변형은 15mm이내이어야 한다. 나. 안전모의 금속용융물 분사방호기능을 부가성능으로 요구시에는 별표 1의2 제10호에 따라 시험하여 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 용융물에 의해 10mm 이상의 변형이 없고 관통되지 않을 것 2) 금속용융물의 방출을 정지한 후 5초 이상 불꽃을 내며 연소되지 않을 것														
6	부가성능 표시	부가성능을 갖는 안전모에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 측면변형방호 또는 금속용융물분사방호의 부가성능에 대한 사항을 표시해야 한다.														