

[별표 2의3]정전기안전화의 성능기준(제6조 관련)

번호	구 분	내 용																										
1	구분	정전기안전화는 대전방지성능 및 선심의 유무, 신울 등의 재질에 따라 표 1과 같이 한다. 〈표 1〉 정전기안전화의 구분 <table><tr><th colspan="3">구 분</th><th>대전방지성능 (저항)</th></tr><tr><td rowspan="4">신울 등이 가죽제인 것</td><td rowspan="2">선심 있는 것</td><td>1종</td><td>$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$</td></tr><tr><td>2종</td><td>$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$</td></tr><tr><td rowspan="2">선심 없는 것</td><td>1종</td><td>$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$</td></tr><tr><td>2종</td><td>$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$</td></tr><tr><td rowspan="4">신울 등이 고무제인 것</td><td rowspan="2">선심 있는 것</td><td>1종</td><td>$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$</td></tr><tr><td>2종</td><td>$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$</td></tr><tr><td rowspan="2">선심 없는 것</td><td>1종</td><td>$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$</td></tr><tr><td>2종</td><td>$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$</td></tr></table> 비고 1. 1종은 착화에너지가 0.1mJ 이상의 가연성물질 또는 가스(메탄, 프로판 등)를 취급하는 작업장에서 사용하는 것이어야 한다. 2. 2종은 착화에너지가 0.1mJ 미만의 가연성물질 또는 가스(수소, 아세틸렌 등)를 취급하는 작업장에서 사용하는 것이어야 한다.	구 분			대전방지성능 (저항)	신울 등이 가죽제인 것	선심 있는 것	1종	$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$	2종	$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$	선심 없는 것	1종	$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$	2종	$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$	신울 등이 고무제인 것	선심 있는 것	1종	$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$	2종	$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$	선심 없는 것	1종	$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$	2종	$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$
구 분			대전방지성능 (저항)																									
신울 등이 가죽제인 것	선심 있는 것	1종	$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$																									
		2종	$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$																									
	선심 없는 것	1종	$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$																									
		2종	$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$																									
신울 등이 고무제인 것	선심 있는 것	1종	$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$																									
		2종	$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$																									
	선심 없는 것	1종	$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$																									
		2종	$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$																									
2	일반구조	정전기안전화의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전화는 인체에 대전된 정전기를 걸창을 통하여 대지로 누설시키는 전기회로가 형성될 수 있는 재료와 구조로서 대전방지성능 구분은 별표 2의3 제1호의 표 1과 같다. 나. 걸창은 전기저항변화가 적은 합성고무를 사용해야 한다. 다. 안창이 도전로가 되는 경우에는 적어도 그 일부분에 걸창보다 전기저항이 적은 재료를 사용해야 한다. 라. 안전화는 착용자의 발한이나 마모로 인한 안전화내부의 흡습, 더러워짐 등에 의해서 전기저항의 변화가 적은 안정된 재료와 구조이어야 한다.																										
3	기타사항	기타의 일반 구조, 주요재료, 성능기준 및 시험방법 등은 별표 2와 별표 2의9, 별표 2의2와 별표 2의10의 규정에 따른다. 다만, 선심이 없는 정전기안전화인 경우 내답판의 성능을 경작업용기준으로 한다.																										
4	사용설명서	정전기안전화 사용설명서에는 다음 각 목과 같은 취급상의 주의사항																										

		을 표시해야 한다. 가. 바닥면의 누설저항이 매우 큰 경우(10GΩ 이상)에는 대전방지성능을 기대할 수 없다는 것 나. 안전화바닥에 절연성물질(도료, 수지 등)이 부착된 경우에는 대전방지성능을 기대할 수 없다는 것 다. 인체의 대전방지를 목적으로 한 안전화이므로 충전부에 접촉하지 말 것 라. 착용 후 일정기간을 경과할 때마다 별표 2의10에서 규정하는 시험방법에 의해 대전방지성능을 재확인 하도록 권장할 것 마. 안전화의 대전방지성능을 유지하기 위해 내부구조의 개조 및 절연성 깔창을 사용해서는 안 된다는 것 바. 양말은 두꺼운 것을 사용하지 말 것
5	추가표시	정전기안전화에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 “감전주의” 내용을 추가로 표시하여야 한다.