

[별표 2의4]발등안전화의 성능기준(제6조 관련)

번호	구 분	내 용						
1	구분	발등안전화(이하 “안전화”이라 한다)는 안전화의 발등부를 덮어서 낙하물 등에 의한 위험을 방지하는 부품(이하 “방호대”이라 한다)의 결합방법에 따라 표 1과 같이 한다.						
		〈표 1〉 발등 안전화의 구분						
		<table><tr><td>구 분</td><td>방호대 결합방법</td></tr><tr><td>고 정 식</td><td>안전화에 방호대를 고정한 것</td></tr><tr><td>탈 착 식</td><td>안전화의 끈 등을 이용하여 안전화에 방호대를 결합한 것으로 그 탈착이 가능한 것</td></tr></table>	구 분	방호대 결합방법	고 정 식	안전화에 방호대를 고정한 것	탈 착 식	안전화의 끈 등을 이용하여 안전화에 방호대를 결합한 것으로 그 탈착이 가능한 것
		구 분	방호대 결합방법					
고 정 식	안전화에 방호대를 고정한 것							
탈 착 식	안전화의 끈 등을 이용하여 안전화에 방호대를 결합한 것으로 그 탈착이 가능한 것							
2	일반구조	발등안전화의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전화 선심의 후단에 방호대가 3mm 이상 겹쳐서 발등부를 덮음으로써 선심과 방호대에 의하여 발가락과 발등을 낙하물로부터 방호하는 구조이어야 한다. 나. 착용자가 보행이나 무릎을 굽혔을 때 불편하지 않는 구조이어야 한다. 다. 방호대는 방호대 본체만으로 되어진 것과 방호대 본체를 피혁 등으로 씌운 것이 있으며 작업 중 안전화에서 쉽게 이탈되지 않아야 한다. 라. 방호대 본체의 폭은 75mm 이상, 길이는 85mm 이상이어야 한다.						
3	재료	안전화의 본체는 별표 2와 별표 2의9 가죽제안전화에서 규정하는 재료를 사용하고, 방호대는 내식성의 금속 또는 합성수지를 사용해야 한다.						
4	시험성능 기준	가. 안전화는 별표 2와 별표 2의9 가죽제안전화에서 규정하는 안전화의 성능을 갖추는 이외에 안전화의 선심과 방호대가 상호작용하여 낙하물의 충격에너지를 분산시킴으로서 발가락 및 발등을 방호하는 성능을 가져야 한다. 나. 방호대의 내충격성은 별표 2의12에 따라 시험하였을 때 유점토 최저부의 높이와 시험용 발모형에 남은 흙의 두께를 가산한 높이가 25mm 이상이어야 한다.						
5	기타사항	기타의 일반구조, 주요재료, 성능기준 및 시험방법 등은 별표 2와 별표 2의9의 규정에 따른다.						
6	사용설명서	발등안전화 사용설명서에는 다음 각 목과 같은 취급상의 주의사항을 표시해야 한다. 가. 한번 충격을 받은 방호대는 외관에 관계없이 신속히 교환할 것 나. 탈착식 방호대의 교환 시에는 안전화 선심의 후단과 방호대의						

		본체가 3mm 이상 겹치도록 할 것 다. 제품의 규격명칭 및 종류
--	--	---