

[별표 2의8]부가성능기준(제6조 관련)

번호	구 분	내 용					
1	부가성능 기준	가. 안전화의 미끄럼방지 기능을 부가성능으로 요구 시에는 안전화의 종류 및 등급에 따라 미끄럼방지 성능을 확인하여야하며 시험성능기준은 표 1에 따른다. <표 1> 미끄럼방지 시험성능기준 <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">미끄럼방지 등급</th><th>1 등 급</th><th>2 등 급</th></tr> <tr> <td>마찰계수0.36초과</td><td>마찰계수0.25-0.35</td></tr> </table> 나. 안전화의 수증기투과성능을 부가성능으로 요구 시에는 별표 2의 14 제2호에 따라 시험하였을 때, 수증기투과는 $0.8\text{mg}/(\text{cm}^2 \cdot \text{h})$ 이상이고 수증기계수는 $15\text{mg}/\text{cm}^2$ 이상이어야 한다. 다. 6가 크롬에 대한 허용기준은 별표 2의14 제3호에 따라 시험하였을 때 가죽에 포함된 6가 크롬이 10.0ppm 이하이어야 한다.(이 시험은 6가 크롬으로 무두질한 가죽에 한한다)	미끄럼방지 등급	1 등 급	2 등 급	마찰계수0.36초과	마찰계수0.25-0.35
미끄럼방지 등급	1 등 급	2 등 급					
	마찰계수0.36초과	마찰계수0.25-0.35					
2	부가성능 표시	부가성능을 갖는 안전화에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각 목의 내용을 추가로 표시해야 한다. 가. 미끄럼방지 또는 수증기투과 부가성능에 대한 사항을 표시 나. 미끄럼방지성능은 등급으로 표시하고 용도에 따라 오일류 전용, 물 또는 세제수용액 전용표시					