

[별표 7의6]전동식 방독마스크의 시험방법(제20조 관련)

번호	구 분	내 용
1	겸용의 전동식 방독마스크	겸용의 전동식 방독마스크는 별표 7의5 시험을 추가한다.
2	전동식 방독마스크 및 복합용의 전동식 방독마스크	전동식 방독마스크 및 복합용의 전동식 방독마스크는 별표 7의5 시험 중 제3호의 여과재의 분진등 포집효율시험을 제외한 모든 시험을 추가 한다.
3	정화통의 제독능력 시험	전동식 방독마스크의 정화통 제독능력 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 정화통 2개중 1개는 별표 7의5 제1호다목에 따라 전처리하고, 1개는 별표 7의5 제1호다목에서 규정된 방법에 따라 전처리한 후 별표 7의5 제1호 가목에서 규정된 방법에 따라 전처리한다. 나. 시험가스 농도는 별표 7의3 제3호 표 4에 따라 조성하여야 하고 시험가스를 함유하는 공기를 안면부에 착용한 상태와 같이 별표 7의5 제13호 나목에 따른 공기공급량의 평균 유량을 정화통 수직방향으로 통과시키고 이 농도를 가스농도 분석기로 2회 측정하여 평균치를 구하고, 이때의 시험온도는 $(20 \pm 1)^{\circ}\text{C}$ 및 시험습도는 $(70 \pm 2)\%$를 유지한다. 다. 복합용의 정화통은 시험가스 각각에 대하여 제독능력을 측정하였을 때 별표 7의3 제3호 표 4의 시험가스 각각에 대한 기준에 적합해야 한다.