

[별표 8]방열복의 성능기준(제23조 관련)

번호	구 분	내 용												
1	종류 및 구조	방열복의 종류 및 구조는 착용부위에 따라 표 1 과 그림 1로 구분한다. <표 1> 방열복의 종류 <table><tr><th>종 류</th><th>착 용 부 위</th></tr><tr><td>방열상의</td><td>상 체</td></tr><tr><td>방열하의</td><td>하 체</td></tr><tr><td>방열일체복</td><td>몸 체 (상·하체)</td></tr><tr><td>방열장갑</td><td>손</td></tr><tr><td>방열두건</td><td>머 리</td></tr></table>	종 류	착 용 부 위	방열상의	상 체	방열하의	하 체	방열일체복	몸 체 (상·하체)	방열장갑	손	방열두건	머 리
		종 류	착 용 부 위											
		방열상의	상 체											
방열하의	하 체													
방열일체복	몸 체 (상·하체)													
방열장갑	손													
방열두건	머 리													
 방열상의  방열하의  방열일체복  방열장갑  방열두건 [그림 1] 방열복의 구조														
2	사용구분	방열두건의 사용구분은 표 2와 별표 10 제2호의 규정에 따른다. <표 2> 방열두건의 사용구분 <table><tr><th>차광도 번호</th><th>사 용 구 분</th></tr><tr><td>#2~#3</td><td>고로강판가열로, 조괴(造塊) 등의 작업</td></tr><tr><td>#3~#5</td><td>전로 또는 평로 등의 작업</td></tr><tr><td>#6~#8</td><td>전기로의 작업</td></tr></table>	차광도 번호	사 용 구 분	#2~#3	고로강판가열로, 조괴(造塊) 등의 작업	#3~#5	전로 또는 평로 등의 작업	#6~#8	전기로의 작업				
		차광도 번호	사 용 구 분											
		#2~#3	고로강판가열로, 조괴(造塊) 등의 작업											
#3~#5	전로 또는 평로 등의 작업													
#6~#8	전기로의 작업													
3	일반구조	가. 방열복은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 방열복은 파열, 절상, 균열이 생기거나 피막이 벗겨지지 않아야 하고, 기능상 지장을 초래하는 흠이 없을 것 2) 방열복은 착용 및 조작이 원활하여야 하며, 착용상태에서 작업을 행하는데 지장이 없을 것												

5

시험
성능기준

면포

안감용

◦ 고급면

”

안면
렌즈

안 면
보호용

◦ 재질:폴리카보네
이트 또는 이와
동등 이상의 성능
이 있는 것에 산
화동이나 알루미
늄 또는 이와 동
등이상의 것을 증
착하거나 도금필
름을 접착한 것
◦ 두께:3.0mm 이상

방열두건

방열복의 시험성능기준은 표 5와 같이 한다.

<표 5> 방열복의 시험성능기준

구분	항 목	시 험 성 능 기 준			
내열원단	난연성	잔염 및 잔진시간이 2초 미만이고 녹거나 떨어지지 말아야 하며, 탄화길이가 102mm 이내 일 것			
	절연저항	표면과 이면의 절연저항이 1MΩ 이상일 것			
	인장강도	인장강도는 가로, 세로방향으로 각각 25kgf 이상일 것			
	내열성	균열 또는 부풀음이 없을 것			
	내한성	피복이 벗겨져 떨어지지 않을 것			
안 면 렌 즈	차 광 능 력	투시부의 가시광선 파장영역에 대한 시감투과율은 0.061% 이상, 43.2% 이하이고, 가시광선 투과율에 따른 적외선 투과율이 다음 수치이하일 것			
		차광도 번호 (#)	가시광선 투과율(%) (380~780nm)	적외선 투과율(%)	
				근적외선 (780~1300nm)	증적외선 (1300~ 2000nm)
		2.0	43.2~29.1	21	13
		2.5	29.1~17.8	15	9.6
		3	17.8~8.5	12	8.5
		4	8.5~3.2	6.4	5.4
5	3.2~1.2	3.2	3.2		

			구분	항 목	시 험 성 능 기 준				
					6	1.2~0.44	1.7	1.9	
					7	0.44~0.16	0.81	1.2	
					8	0.16~0.061	0.43	0.68	
			열충격	열충격 시험 시 균열, 파손, 얼룩, 발포가 없을 것					
			표면 마모 저항	헤이즈 미터에 의한 시험결과가 다음 기준에 적합할 것					
				연삭재의량(g)	100	200	400	800	
				표면마모저항(%)	3 이하	5 이하	8 이하	13이하	
			내충격	균열 및 파손이 없을 것					
			내열원단 및 안면렌즈	열안정성	이면중심 온도가 47℃ 이하이고, 온도상승이 25℃/4min 이하 일 것				