

OFDM 파라미터

(제25조 관련)

OFDM 파라미터 (OFDM parameters)	점유주파수 대역폭			
	3kHz	10kHz		
		4-QAM	16-QAM	64-QAM
표본화율(f_s) (samples/s) Sample rate out(f_s) (samples/s)	8000	32,000		
IFFT 크기(N) (IFFT size(N))	32	256		
확장길이(P)(s) (Extension length(P) (s))	4	32		
보간율(R) (Interpolate rate(R))	3	3		
버스트(L) 일 때 데이터 심볼 수 (Data symbols in burst(L))	144	14		
버스트(S) 일 때 동기 심볼 수 (Sync symbols in burst(S))	4	1		
변조 위상(M) (Phases to modulate(M))	4	4, 16, 64		
IFFT 표본화율(samples/s) (Sample rate out of IFFT(samples/s))	2370.3704	9,481		
입력 비트 (Bits input)	9216	6,384	12,768	19,152
입력 심볼 (Symbols input)	4608	3,192		
IFFT 입력 심볼 (Symbols into IFFT)	4736	3,420		
확장 표본화율(samples/s) (Sample rate with extension(samples/s))	2666.6667	10,667		
버스트 길이(s) (Burst length(s))	1.998	0.4050		
순수 전송률(bit/s) (Raw throughput(bit/s))	4612.6126	15,763	31,526	47,289
채널 심볼율(samples/s) (Channel symbol rate(samples/s))	83.333333	41.6667		
단 버스트 일 때(S) 동기 심볼 수(S) (Sync symbols in short burst(S))	4	1		
단 버스트 일 때(L) 데이터 심볼 수(L) (Data symbols in short burst(L))	16	1		
단 버스트 길이(s) (Short burst length(s))	0.27	0.054		
버스트 간격(s) (Spacing of bursts(s))	2.492	0.729		
프레임당 바이트수 (Bytes per frame)	36	798	1,596	2,394
헤더 바이트수 (Header bytes)	4	57		
실 전송률(bit/s) Effective throughput(bit/s)	2876.4045	3,356 ~ 6,713	6,713 ~ 13,428	10,071 ~ 20,142
효율 팩터 (Utilization factor)	0.6235955	0.2129 ~ 0.4259		
데이터 부반송파수	32	228		
한 심볼(symbol) 점유시간(s)	0.0135	0.027		
심볼 보호간격(s)	0.0015	0.003		
전파 지연(s) (Propagation delay(s))	0.224	-		
순환중복검사 (CRC bytes)	4	-		