

대역폭 3 kHz FSK 100 bps 데이터 통신 신호의 구성

(제25조 제7호 관련)

동기신호 (주1)	식별자 (주2)	데이터길이 (주3)	검사합 (주4)	데이터		
				가변데이터 (주5)	순환중복검사 (주6)	오류정정부호 (주7)

(주)

- 2 byte로서 ‘10101100 00110101’ 일 것
- 3 byte로서 ‘11111111 11111111 11111111’ 일 것
- 가변데이터(주5)의 길이를 byte 단위로 1 byte로 표현하고 3회 반복하여 3 byte일 것
- 다음 식을 사용할 것
검사합 = 0x00 - (식별자와 데이터길이 각 byte들의 합)
- 최대 247 byte일 것
- 가변데이터(주5)에 대하여 ITU-T 표준 16 비트 식을 적용하고 생성다항식은 다음과 같을 것

$$x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$$

- 유한체 GF(28)에서 정의된 리드-솔로몬 (n=k+6, k, t=3) (단, k : 3 ~ 249 사이의 자연수) 부호일 것. 생성다항식 g(x)는 다음과 같을 것

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^4)(x - \alpha^5)(x - \alpha^6),$$

(α 는 GF(28)의 한 원소임)