

[별표 6]

시험을 위한 선택호출신호의 구성(VHF대 선택호출신호를 제외한다)

(제5조제1항제3호마목관련)

| dot<br>신 호<br>(주1) | 동 기<br>신 호<br>(주2) | Format<br>신 호<br>(주3) | Address<br>신 호<br>(주4) | Cetegory<br>신 호<br>(주5) | 자국의<br>식별번호<br>(주6) | 정보신호 1<br>(주7) | 정보신호<br>2<br>(주8) | 종료<br>신호<br>(주9) | 오류검정<br>신호<br>(주10) |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|

(주)

1. 200비트일것
2. 별표 12 주2와 같다.
3. 2개의 코드번호[120]일 것
4. 상대국의 식별신호로서 선박국식별 또는 해안국식별과 이에 계속되는 [0]으로서 구성 10자리의 숫자를  
별표 11에 따라 코드화한 것일 것
5. 1개의 코드화번호[108]일 것
6. 별표 2의 주8과 같다.
7. 각 1개의 코드번호[118] 및 [126]일 것
8. 6개의 코드번호 [126]일 것
9. 코드번호 [117] 또는 [122]에 있어서 별표 5-14에 표시하는 순서로 송출되는 것일 것
10. 별표 2의 주13과 같다.