

중요기상예보 발표 요소(제37조제2항 및 제38조제6항 관련)

저고도	중고도/고고도
1) 저고도 비행에 영향을 미칠 것으로 예상되고, 위험기상정보 발표에 근거가 되는 현상 2) 지상풍이 15m/s(30kt) 초과가 예상될 때 3) 지상 시정이 5,000m 미만으로 예상될 때 ※ 시정장애의 원인이 된 기상현상과 함께 표기 4) 중요기상(뇌우, 심한 모래폭풍과 먼지폭풍, 화산재) 5) 산악차폐 6) 운저고도가 300m(1,000ft) 미만이고, 운량이 “BKN” 이상의 구름, 또는 적란운(CB), 또는 탑상적운(TCU) 7) 착빙* 8) 난류* 9) 산악파** 10) 기압중심과 전선, 예상되는 이동경로와 발달 11) 빙결고도 12) 해수면 온도, 해면 상태(지역 항행 요구시) 13) 화산분출(화산명 포함)	1) 10분 평균 지상 풍속의 최대가 17m/s (34kt)이상 예상되는 열대저기압 2) 강한 스콜선 3) 보통 또는 심한 난류 4) 보통 또는 심한 착빙 5) 광범위한 모래폭풍 또는 먼지폭풍 6) 뇌우, 1)~5)와 관련된 적란운 7) 대류권계면의 비행고도 8) 제트기류 9) 항공기 운항에 중요한 화산재구름이 생성되는 화산분출 위치정보 ※ 화산의 위치에 화산분출 기호, 화산명 및 분출의 위도·경도(차트 범례에는 “CHECK SIGMET, ADVISORIES FOR TC AND VA, AND ASHTAM AND NOTAM FOR VA”라고 표시해야 한다) 10) 항공기 운항에 중요한 대기 중 방사성 물질 누출 위치정보 ※ 누출된 위치에 방사성 물질 누출 기호, 누출 지점의 위도·경도 및 (알려진 경우)지점명 (차트 범례에는 “CHECK SIGMET AND NOTAM FOR RDOACT CLD”를 포함해야 한다)

* 대류성 구름에서 발생하거나, 위험기상정보가 발표된 심한 착빙, 난류는 제외

** 위험기상정보가 발표된 산악파 제외