

위험기상정보 및 저도고위험기상정보 세부기준

(제40조제10항 및 제41조제5항 관련)

1. 위험기상정보(SIGMET information)

- 1.1. 위험기상정보는 기상업무절차서 표 A7-5의 형식의 내용과 순서에 맞게 ICAO 약어와 수치를 사용하여 평문 약어 형태로 발표해야 하며, "SIGMET"을 표기해야 한다.
(이 외에 추가로 ICAO 기상정보교환모델 형태로 전파될 수 있도록 노력해야 한다)
- 1.2. 기상업무절차서 표 A7-5의 형식에 있는 일련번호는 해당날짜의 0001UTC 이후 해당 비행정보구역에 발행된 위험기상정보의 번호와 일치해야 한다.
- 1.3. 위험기상정보에는 기상업무절차서 표 A7-4의 형식에 따라 순향고도(고도 무관)에서 다음의 현상 중 어느 한 가지만 약어를 사용하여 포함해야 한다.
 - 1.3.1. 뇌우
 - 1.3.1.1. 차폐된 경우: "OBSC TS"
 - 1.3.1.2. 묻혀있는 경우: "EMBD TS"
 - 1.3.1.3. 빈번한 경우: "FRQ TS"
 - 1.3.1.4. 스콜성인 경우: "SQL TS"
 - 1.3.1.5. 차폐되어 있으며 우박 동반: "OBSC TSGR"
 - 1.3.1.6. 빈번하며 우박 동반: "FRQ TSGR"
 - 1.3.1.7. 스콜성이며 우박 동반: "SQL TSGR"
 - 1.3.2. 열대저기압(태풍, 지상풍의 10분 평균풍속이 34kt 이상): "TC (+태풍이름)"
 - 1.3.3. 심한 난류: "SEV TURB"
 - 1.3.4. 착빙
 - 1.3.4.1. 심한 착빙: "SEV ICE"
 - 1.3.4.2. 어는 비로 인한 심한 착빙: "SEV ICE (FZRA)"
 - 1.3.5. 심한 산악파: "SEV MTW"
 - 1.3.6. 강한 먼지폭풍: "HVY DS"

1.3.7. 강한 모래폭풍: "HVY SS"

1.3.8. 화산재: "VA (+알려진 경우 화산이름)"

1.3.9. 방사성 구름: "RDOACT CLD"

1.4. 위험기상정보는 제3항에 따른 정보 외에 불필요한 추가 서술을 포함해서는 안되며, 뇌우 또는 열대저기압(태풍)에 관한 위험기상정보는 그 현상과 연관된 난류와 착빙에 대한 정보를 포함할 수 없다.

1.5. 위험기상정보를 그래픽 형식으로 발표하는 경우 적용 가능한 기호 또는 약어를 사용하여 비행예보철 관련 규격(모델 도표 및 형식 포함)에 따라 발표해야 한다.

2. 저고도위험기상정보(AIRMET information)

2.1. 저고도위험기상정보는 기상업무절차서 표 A7-5의 형식의 내용과 순서에 맞게 ICAO 약어와 수치를 사용하여 평문 약어 형태로 발표해야 한다.(이 외에 추가로 ICAO 기상정보교환모델 형태로 전파될 수 있도록 노력해야 한다)

2.2. 기상업무절차서 표 A7-5의 형식에 있는 일련번호는 해당날짜의 0001UTC 이후 해당 비행정보구역에 발행된 저고도위험기상정보의 번호와 일치해야 한다.

2.3. 담당구역이 하나 이상의 비행정보구역 또는 관제구역을 포함하는 기상감시소는 담당 구역 내에 있는 비행정보구역 또는 관제구역에 대하여 각각 별도로 저고도위험기상정보를 발표해야 한다.

2.4. 비행정보구역은 필요에 따라 세부 구역으로 분리되어야 한다.

2.5. 기상업무절차서 표 A7-5의 형식에 따라 10,000ft 미만의 순항고도(산악지역은 15,000ft 또는 그 이상의 고도를 포함한다)에서 다음의 현상 중 어느 한 가지 현상을 약어를 사용하여 저고도위험기상정보에 포함해야 한다.

2.5.1. 지상풍 풍속[넓은 구역에 걸쳐 지상풍 평균풍속이 15m/s(30kt)를 초과하는 경우]: "SFC WIND(+바람, 풍향, 풍속, 단위)"

2.5.2. 지상 시정(시정이 5,000m 미만으로 감소하는 영향을 받는 광범위한 지역과 그러한 가시거리 감소를 유발하는 현상의 경우): "SFC VIS(+시정)(+다음의 일기현상 또는 복합 기상현상 BR, DS, DU, DZ, FC, FG, FU, GR, GS, HZ, IC, PL, PO, RA, SA, SG, SN, SQ, SS, VA)"

2.5.3. 뇌우

2.5.3.1. 고립형 뇌우(우박 미동반): "ISOL TS"

2.5.3.2. 간헐적인 뇌우(우박 미동반): "OCNL TS"

2.5.3.3. 고립형 뇌우(우박 동반): "ISOL TSGR"

2.5.3.4. 간헐적인 뇌우(우박 동반): "OCNL TSGR"

2.5.4. 산악 차폐: "MT OBSC"

2.5.5. 구름

2.5.5.1. 지면고도 위 300m(1,000ft) 미만의 운저고도를 가진 "BKN" 또는 "OVC" 구름의 넓은 구역: broken일 경우 "BKN CLD(+운저와 운정고도 및 측정단위)", overcast일 경우 "OVC CLD(+운저와 운정고도 및 측정단위)"

2.5.5.2. 적란운: 고립된 경우 "ISOL CB", 간헐적인 경우 "OCNL CB", 빈번한 경우 "FRQ CB"

2.5.5.3. 탑상적운: 고립된 경우 "ISOL TCU", 간헐적인 경우 "OCNL TCU", 빈번한 경우 "FRQ TCU"

2.5.6. 착빙(보통 착빙): "MOD ICE"(대류운 속 착빙은 제외한다)

2.5.7. 난류(보통 난류): "MOD TURB"(대류운 속 난류는 제외한다)

2.5.8. 산악파(보통 산악파): "MOD MTW"

2.6. 저고도위험기상정보에는 2.5.의 기상현상 외에 불필요한 서술을 포함해서는 안되며, 뇌우 또는 적란운에 관한 저고도위험기상정보에는 그 현상과 연관된 난류와 착빙에 대한 언급은 포함될 수 없다.