

비행예보철 세부기준(제52조제8항 관련)

1. 비행예보철 내용과 형식

1.1. 비행예보철 기상정보는 다음의 정보로 구성해야 한다. 다만 중간 기착 또는 회항 후 2시간 이하의 비행에 대한 비행예보철은 기상서비스제공기관과 관련 운영자 간에 합의된 대로 운항상 필요한 정보로 제한할 수 있다.

1.1.1. 상층풍과 상층기온

1.1.2. 중요기상예보 현상

1.1.3. 출발 및 착륙 예정 공항과 목적지 대체공항에 대한 정시관측보고 또는 특별관측보고, 지역항공항협정에 따라 발표되는 착륙예보

1.1.4. 출발 및 착륙 예정 공항과 목적지 대체공항에 대한 공항예보 또는 수정 공항예보

1.1.5. 모든 항공로와 관련된 위험기상정보 및 특별 항공기보고

1.1.6. 모든 항공로에 관련된 화산재 및 열대저기압, 우주기상정보

1.1.7. 지역항공항협정에 의해 저고도위험기상정보 발표를 지원하는 저고도 비행용 공역예보와 모든 항공로와 관련된 저고도 비행용 저고도위험기상정보(해당되는 경우)

1.1.8. 정량적 화산재 농도 정보 예측(해당되는 경우)

1.2. 1.1. 따라 필요한 정보로 제한하더라도 비행예보철에는 최소한 1.1.3.부터 1.1.6. 그리고 해당되는 경우 1.1.7. 및 1.1.8.에 대한 정보는 포함해야 한다.

1.3. 상층풍, 상층기온, 중요기상예보와 관련된 비행예보철은 도표 형식으로 제공해야 한다.

1.4. 공항기상관서는 세계공역예보센터에서 제공한 디지털 예보 기반으로 생성된 도표를 운영자의 요구에 따라 기상업무절차서 그림 A5-1, 그림 A5-2, 그림 A5-3과 같이 고정된 영역들에 대하여 이용할 수 있도록 해야 한다.

1.5. 상층풍과 상층기온 예보를 도표 형태로 제공하는 경우 도표는 기상업무절차서 표 A5-1과 표 A5-2에 명시된 비행고도에 대한 고정 시간의 예상도(특정 시각 또는 기

간에 공역의 특정 지표면 또는 부분에 대한 특정 기상요소의 예보를 도표에 그림으로 표현한 예보를 말한다. 이하 같다)이어야 하며, 중요기상예보를 도표 형태로 제공하는 경우 도표는 제37조제1항 및 제38조제6항제2호에 명시된 비행고도로 한정된 대기층에 대한 고정된 시간의 예상도이어야 한다.

- 1.6. 정시관측보고와 특별관측보고(지역항공항행협정에 따라 발표된 착륙예보를 포함한다), 공항예보, 위험기상정보, 저고도위험기상정보, 화산재, 열대저기압, 우주기상주의보 정보는 기상업무절차서 부록 1, 2, 4, 6, 7의 형식에 따라 제공해야 한다.
- 1.7. 비행예보철에 사용된 위치지시자 및 약어는 설명을 포함해야 한다.
- 1.8. 비행예보철에 포함되는 도표의 형식과 범례는 영어, 프랑스어, 러시아어 또는 스페인어로 인쇄해야 하며, 해당되는 경우 승인된 약어를 사용해야 한다. 이 경우 각 요소에 대하여 국제민간항공협약 부속서 5(측정단위)에 따른 측정단위를 표시해야 한다.

2. 비행예보철 도표

- 2.1. 비행예보철에 포함하는 도표는 다음과 같은 물리적 특성을 가져야 한다.
 - 2.1.1. 편의상 도표의 최대 크기는 약 42×30cm(표준 A3 크기)이고, 최소 크기는 약 21×30cm(표준 A4 크기). 다만, 크기의 선택은 기상서비스제공기관과 관련 이용자 간 합의에 따라 항공로 길이와 도표에 제시될 필요가 있는 세부사항의 분량에 따름
 - 2.1.2. 해안선, 주요 강, 호수와 같은 주요한 지리적 특징이 쉽게 식별될 수 있는 방법으로 묘사
 - 2.1.3. 컴퓨터로 작성된 도표의 경우, 기상데이터가 기본 도표 정보보다 우선시 되어야 하며, 이 둘이 겹치게 될 경우 기상데이터가 기본 도표 정보를 대체
 - 2.1.4. 주요 공항은 점으로 표시되어야 하며 관련 지역항공항행계획의 공항운영계획(AOP; Aerodrome operational planning) 표에 주어진 것처럼 공항이 있는 도시 이름의 첫 글자로 식별
 - 2.1.5. 지리적인 격자는 위도와 경도의 10도마다 점선으로 표시된 경도선과 위도선으로 표시해야 하며 점은 1도 간격으로 배치
 - 2.1.6. 위도와 경도 수치는 가장자리뿐만 아니라 도표 전체에 걸쳐 여러 지점에 표시
 - 2.1.7. 도표의 라벨은 선명하고 간단해야 하며, 세계공역예보센터 또는 세계공역예보센

터 이외의 기관 도표 산출물의 생산 센터 이름, 도표의 종류, 날짜와 유효시간, 그리고 필요한 경우 사용된 측정 단위의 유형을 표시

2.2. 비행예보철에 포함하는 도표는 다음과 같이 작성해야 한다.

2.2.1. 도표에서 바람은 충분히 촘촘한 격자 위에 깃과 검은 삼각형이 달린 화살표로 표시

2.2.2. 기온은 충분히 촘촘한 격자 위에 숫자로 표시

2.2.3. 세계공역예보센터에서 수신된 바람과 기온 자료는 충분히 촘촘한 위도·경도 격자로 표시

2.2.4. 바람 화살표는 기온보다 우선 표시(바람 화살표와 기온 모두 도표 배경보다 우선해야 한다)

2.3. 단거리 비행의 경우, 이용자의 요구에 따라 도표는 1:15×10⁶척도로 제한된 구역을 포함하도록 준비해야 한다.

2.4. 10,000ft 이상에서의 비행을 위한 도표의 경우 적어도 세계공역예보센터 중요기상예보도표(10,000ft부터 60,000ft)와 해당 비행고도 및 항공로에 적합한 바람 및 기온 예보도표를 포함해야 한다. 이 경우 비행 전 및 비행 중 계획, 그리고 비행예보철을 위하여 제공되는 실제 도표는 기상서비스제공기관과 관련 이용자 간에 합의로 정해야 한다.

2.5. 비행예보철에 포함하는 도표는 기상서비스제공기관과 관련 운영자 사이에 달리 합의하지 않는 한 세계공역예보센터가 제공한 디지털 예보를 기반(디지털 예보가 계획된 항공로의 시간, 고도, 지리적 범위에 대하여 다를 경우에 해당한다)으로 생산해야 한다.

2.6. 비행예보철에서 고도 표시는 다음의 기준에 따라 표현해야 한다.

2.6.1. 항공로상 일기 조건에 대한 모든 사항은 가급적 비행고도를 기준으로 표현(저고도 비행의 경우 기압, 고도 또는 지상 높이로 표현될 수도 있다)

2.6.2. 공항 일기 조건에 대한 모든 사항은 공항표고로부터의 높이를 기준으로 표현

2.7. 예보가 도표 형식으로 제공되는 경우 저고도를 운항하며 시계비행규칙을 따르는 저고도 비행용 비행예보철은 다음의 사항을 포함해야 한다.

2.7.1. 관련 위험기상정보와 저고도위험기상정보

2.7.2. 상층풍과 상층기온 및 중요기상예보 도표