

[별표 8]

공항예보 세부기준(제34조제3항 관련)

1. 지상풍 공항예보

1.1. 공항예보에서 지상풍은 예상되는 우세풍향을 예보해야 하며, 다음의 기준에 따라 보고해야 한다.

1.1.1. 바람이 1.5m/s(3kt) 미만이거나 뇌우가 발생해 우세풍향을 예상할 수 없는 경우 "VRB" 약어를 사용하여 풍향이 가변적임을 표시

1.1.2. 바람이 0.5m/s(1kt) 미만으로 예상되는 경우 정온(calm)으로 표시

1.1.3. 최대순간풍속이 평균풍속보다 5m/s(10kt) 이상 초과될 것으로 예상되는 경우 최대순간풍속을 표시

1.1.4. 풍속이 50m/s(100kt) 이상으로 예상되는 경우 49m/s(99kt)를 초과한다고 표시

2. 시정 공항예보

2.1. 공항예보에서 시정은 예상되는 우세시정을 다음의 간격으로 예보해야 한다.

2.1.1. 800m 미만으로 예상될 경우: 50m 간격

2.1.2. 800m 이상부터 5km 미만으로 예상될 경우: 100m 간격

2.1.3. 5km 이상부터 10km 미만으로 예상될 경우: 1km 간격

2.1.4. 10km 이상 예상될 경우: 10km로 표현("CAVOK"이 적용되는 경우는 제외)

2.2. 시정이 방향에 따라 다를 것으로 예상되어 우세시정을 예보할 수 없는 경우에는 예상되는 최단시정을 예보해야 한다.

3. 일기현상 공항예보

3.1. 공항예보에서 일기현상은 공항에 발생할 것으로 예상되는 다음의 일기현상 중 한 개 이상, 최대 세 개까지 예보할 수 있다. 이 경우 각각의 특성과 가능하다면 강도까지 포함해야 한다.

3.1.1. 어는 강수

3.1.2. 어는 안개

3.1.3. 보통 또는 강한 강수(소낙성 포함)

3.1.4. 낮게 날리는 먼지, 모래 또는 눈

3.1.5. 날린 먼지, 모래 또는 눈

3.1.6. 먼지폭풍

3.1.7. 모래폭풍

3.1.8. 뇌우(강수를 동반하거나 동반하지 않는 경우)

3.1.9. 스콜

3.1.10. 깔때기 구름(토네이도 또는 용오름)

3.1.11. 기상서비스제공기관과 항공교통업무제공자, 관련 운영자들 간의 합의된 별표 6
‘제4장 현재일기’ 외의 일기현상

3.2. 3.1.의 일기현상이 종료될 것으로 예상되는 경우 약어 "NSW"로 표시해야 한다.

4. 구름 공향예보

4.1. 공향예보에서 구름의 운량은 필요에 따라 약어 "FEW", "SCT", "BKN" 또는 "OVC"로 예보해야 한다.

4.2. 하늘이 차폐되거나 차폐될 것으로 예상되어 구름을 예보할 수 없는 경우 수직시정으로 예보해야 한다. 이 경우 "VV"로 표기하고 그 뒤에 수직시정을 표현해야 한다.

4.3. 구름이 몇 가지 층 또는 운괴 형태로 예상되는 경우 운량과 운고는 다음의 순서로 표기해야 한다.

4.3.1. 운량에 관계없이 가장 낮은 층 또는 운괴를 표기하고 "FEW", "SCT", "BKN" 또는 "OVC"를 사용하여 예보

4.3.2. 하늘을 8분의 2를 초과하여 덮고 있는 그 다음 층 또는 운괴를 표기하고 "SCT", "BKN" 또는 "OVC"를 사용하여 예보

4.3.3. 하늘을 8분의 4를 초과하여 덮고 있는 그 다음 높은 층 또는 운괴를 표기하고 "BKN" 또는 "OVC"를 사용하여 예보

4.3.4. 적란운 또는 탑상적운은 4.3.1.부터 4.3.3.에 관계없이 예측될 때마다 예보

4.4. 구름 정보는 운향상 중요 구름으로 한정해야 하며, 운향상 중요 구름의 예보가 없고 "CAVOK"이 적절하지 않을 경우 약어 "NSC"를 사용해야 한다.

5. 기온 공향예보

지역항공항협협정에 따라 공항예보에 기온을 포함할 경우 유효기간 동안 예상되는 최고 기온과 최저기온을 각각의 도달시각과 함께 예보해야 한다.

6. 공항예보 변화군

6.1. 공항예보에 변화군을 포함하거나 공항예보를 수정하는 시기는 다음의 일기현상 중 하나 또는 몇 가지 복합현상이 시작 또는 종료되거나 강도 변화가 있을 것으로 예보할 때를 기준으로 해야 한다.

6.1.1. 어는 안개

6.1.2. 어는 강수

6.1.3. 보통 또는 심한 강수(소낙성 포함)

6.1.4. 뇌우

6.1.5. 먼지폭풍

6.1.6. 모래폭풍

6.2. 6.1.에 따라 공항예보에 변화군을 포함하거나 공항예보를 수정하는 시기를 판단하는 경우에는 다음의 기준을 고려해야 한다.

6.2.1. 평균풍향이 60도 이상 변할 것으로 예상되고, 변화 전 또는 후의 평균풍속이 5m/s (10kt) 이상으로 예상될 경우

6.2.2. 평균풍속이 5m/s(10kt) 이상 변할 것으로 예상될 경우

6.2.3. 최대순간풍속이 5m/s(10kt) 이상 변할 것으로 예상되고, 변화 전 또는 후의 평균 풍속이 7.5m/s(15kt) 이상으로 예상될 경우

6.2.4. 지상풍이 변하여 다음의 운향상 유의한 값을 통과할 것으로 예상될 경우(임계값은 기상서비스제공기관이 항공교통업무제공자 및 관련 운영자와 협의하여 정한다)

6.2.4.1. 사용 활주로의 변경이 필요할 정도의 바람 변화

6.2.4.2. 활주로 배풍 성분과 측풍 성분이 공항에서 운용하는 통상적인 항공기 운항을 위한 주요 운향 제한치를 벗어나는 정도의 바람 변화

6.2.5. 시정이 호전되면서 다음의 기준치 중 하나 이상의 값과 같아지거나 경과할 것으로 예상될 경우 또는 악화되면서 기준치 중 하나 이상의 값을 경과할 것으로 예

상될 경우

6.2.5.1. 150m, 350m, 600m, 800m, 1,500m, 3,000m

6.2.5.2. 시계비행규칙에 따라 운항하는 항공기가 많을 경우 5,000m

6.2.6. 다음의 일기현상 중 하나 또는 몇 가지 복합현상이 시작 또는 종료될 것으로 예상될 경우

6.2.6.1. 낮게 날린 먼지, 모래 또는 눈

6.2.6.2. 날린 먼지, 모래 또는 눈

6.2.6.3. 스콜

6.2.6.4. 깔때기 구름(토네이도 또는 용오름)

6.2.7. 운량이 "BKN" 또는 "OVC"인 최하층 운저고도가 상승하면서 다음의 기준치 중 하나 이상의 값과 같아지거나 경과할 것으로 예상될 경우 또는 하강하면서 기준치 중 하나 이상의 값을 경과할 것으로 예상될 경우

6.2.7.1. 30m(100ft), 60m(200ft), 150m(500ft), 300m(1,000ft)

6.2.7.2. 시계비행규칙에 따라 운항하는 항공기가 많을 경우 450m(1,500ft)

6.2.8. 450m(1,500ft) 이하의 구름층 운량이 다음 중 어느 하나로 변할 것으로 예상될 경우

6.2.8.1. "NCS", "FEW" 또는 "SCT"에서 "BKN" 또는 "OVC"로 증가

6.2.8.2. "BKN", "OVC"에서 "NCS", "FEW" 또는 "SCT"로 감소

6.2.9. 수직시정(visibility)이 호전되면서 기준치[30m(100ft), 60m(200ft), 150m(500ft), 300m(1,000ft)] 중 하나 이상의 값과 같아지거나 경과할 것으로 예상될 경우 또는 악화되면서 기준치 중 하나 이상의 값을 경과할 것으로 예상될 경우

6.2.10. 그 밖에 기상서비스제공기관과 관련 운영자 간의 합의에 따라 해당 공항 운항 최저치에 근거한 기준

6.3. 제34조제2항제5호에 따른 기상요소들의 변화를 6.2.의 기준에 따라 나타낼 필요가 있는 경우 변화 지시자 "BECMG" 또는 "TEMPO"를 사용하고 그 뒤에 변화가 예상되는 시작과 끝 시각을 UTC로 표현해야 한다. 이 경우 현저한 변화가 예상되는 요소만을 변화 지시자 다음에 표현해야 하나, 구름의 현저한 변화가 예상되는 경우

에는 변화가 예상되지 않는 구름층과 운괴를 포함해서 모든 구름군을 표현해야 한다.

- 6.4. 변화 지시자 "BECMG"는 해당 기간 동안 기상요소가 규칙적 또는 불규칙적으로 변하여 특정 임계값에 도달하거나 경과할 것으로 예상될 경우 사용해야 하며, 변화기간은 일반적으로 2시간을 초과할 수 없고 어떠한 경우라도 4시간을 초과할 수 없다.
- 6.5. 변화 지시자 "TEMPO"는 해당 기간 동안 기상요소가 한 시간 미만의 일시적 변동으로 특정 임계값에 도달하거나 경과할 것으로 예상될 때 사용해야 하며, 각 변동시간의 합은 해당 기간의 반을 넘지 않아야 한다. 만약 일시적 변동이 1시간 이상 지속될 것으로 예상되는 경우에는 6.4.에 따라 변화 지시자 "BECMG"를 사용해야 하며, 그 유효기간은 6.6.에 따라 세분화해야 한다.
- 6.6. 우세한 기상현상이 다른 기상현상으로 뚜렷하게 변할 것으로 예상되는 경우 예보 유효기간은 독립적인 시간으로 세분하고 각각에 대하여 시간 지시자 약어 "FM"과 그 뒤에 변화발생 예상 시각을 나타내도록 6자리 시간군(UTC, 날짜, 시간, 분을 말한다)을 표현해야 한다. 이 경우 그 전의 모든 예보는 "FM" 이후의 예보로 대체된다.

7. 공항예보 확률군

- 7.1. 공항예보에서 하나의 예보요소 또는 여러 예보요소에 대한 대체값의 발생확률을 표현할 필요가 있는 경우 약어 "PROB"를 사용하고, 바로 뒤에 10퍼센트 단위의 확률과 대체값이 발생할 것으로 예상되는 기간을 표현해야 한다.
- 7.2. 확률정보는 요소들에 대한 예보 다음에 위치해야 하고 그 뒤에 요소들의 대체값을 표현해야 한다.
- 7.3. 기상조건의 일시적인 변동이 예상되는 확률을 표현할 필요가 있는 경우 약어 "PROB"를 사용하고 바로 뒤이어 10퍼센트 단위의 확률, 변화 지시자 "TEMPO", 관련 시간군 순으로 표현해야 한다.
- 7.4. 대체값의 발생 또는 변화 확률이 30퍼센트 미만인 경우는 표현하지 않는다.
- 7.5. 대체값의 발생 또는 변화 확률이 50퍼센트 이상인 경우는 항공 목적상 확률로 간주하지 않으나 표현할 필요가 있을 시 변화 지시자 "BECMG" 또는 "TEMPO"를 사용하거나 약어 "FM"을 사용하여 유효기간을 세분하는 방식으로 표현해야 한다.

7.6. 확률은 변화 지시자 "BECMG" 또는 시간 지시자 "FM"과 함께 사용할 수 없다.

7.7. 변화와 확률군의 수는 최소로 유지해야 하고 일반적으로 5개 군을 초과할 수 없다.