

[별표 9]

착륙예보 세부기준(제35조제3항 관련)

1. 지상풍 착륙예보

1.1. 착륙예보에서 지상풍은 다음의 변화를 표현해야 한다.

1.1.1. 평균풍향이 60도 이상 변할 것으로 예상되고, 변화 전 또는 후의 평균풍속이 5m/s (10kt) 이상으로 예상될 경우

1.1.2. 평균풍속이 5m/s(10kt) 이상 변화할 것으로 예상될 경우

1.1.3. 지상풍이 변하여 다음의 운향상 유의한 값을 통과할 것으로 예상될 경우(임계값은 기상서비스제공기관이 항공교통업무제공자 및 관련 운영자와 협의하여 정한다)

1.1.3.1. 사용 활주로의 변경이 필요할 정도의 바람 변화

1.1.3.2. 활주로 배풍 성분과 측풍 성분이 공항에서 운용하는 통상적인 항공기 운항을 위한 주요 운향 제한치를 벗어나는 정도의 바람 변화

2. 시정 착륙예보

2.1. 착륙예보에서 시정은 시정이 호전되면서 다음의 기준치 중 하나 이상의 값과 같아지거나 경과할 것으로 예상될 경우 또는 악화되면서 기준치 중 하나 이상의 값을 경과할 것으로 예상될 경우 그 변화를 표현해야 한다.

2.1.1. 150m, 350m, 600m, 800m, 1,500m, 3,000m

2.1.2. 시계비행규칙에 따라 운향하는 항공기가 많을 경우 5,000m

3. 일기현상 착륙예보

3.1. 착륙예보에서 일기현상은 다음의 기상현상 중 어느 하나 또는 몇 가지 복합현상이 예상되는 시작, 종료 또는 강도 변화를 표현해야 한다.

3.1.1. 어는 강수

3.1.2. 보통 또는 강한 강수(소낙성 포함)

3.1.3. 뇌우(강수 동반)

3.1.4. 먼지폭풍

3.1.5. 모래폭풍

3.1.6. 기상서비스제공기관과 항공교통업무제공자, 관련 운영자들 간의 합의된 별표 6 ‘제 4장 현재일기’ 외의 일기현상

3.2. 착륙예보에서 일기현상은 다음의 기상현상 중 어느 하나 또는 몇 가지 복합현상이 예상되는 시작 또는 종료를 표현해야 한다.

3.2.1. 어는 안개

3.2.2. 낮게 날린 먼지, 모래 또는 눈

3.2.3. 날린 먼지, 모래 또는 눈

3.2.4. 뇌우(강수 없음)

3.2.5. 스콜

3.2.6. 깔때기 구름(토네이도 또는 용오름)

3.3. 3.1. 및 3.2.에 따라 보고된 일기현상은 세 개를 초과할 수 없으며, 일기현상의 종료가 예상되는 경우 약어 "NSW"로 표현해야 한다.

4. 구름 착륙예보

4.1. 착륙예보에서 구름의 운고는 운량이 "BKN" 또는 "OVC"인 최하층 운저고도가 상승하면서 다음의 기준치 중 하나 이상의 값과 같아지거나 경과할 것으로 예상될 경우 또는 하강하면서 기준치 중 하나 이상의 값을 경과할 것으로 예상될 경우 그 변화를 표현해야 한다.

4.1.1. 30m(100ft), 60m(200ft), 150m(500ft), 300m(1,000ft)

4.1.2. 시계비행규칙에 따라 운항하는 항공기가 많을 경우 450m(1,500ft)

4.2. 운량은 450m(1,500ft) 미만의 구름층이 다음 중 어느 하나로 변할 것으로 예상될 경우 그 변화를 표현해야 한다.

4.2.1. "FEW" 또는 "SCT"에서 "BKN" 또는 "OVC"로 증가

4.2.2. "BKN" 또는 "OVC"에서 "FEW" 또는 "SCT"로 감소

4.3. 운항상 중요 구름이 예상되지 않고 약어 "CAVOK" 사용이 적절하지 않을 경우 약어 "NSC"를 사용해야 한다.

4.4. 하늘이 차폐되어 있거나 차폐될 것으로 예상되고 공항에서 수직시정 관측을 수행하

고 있는 경우에는 수직시정이 호전되면서 기준치[30m(100ft), 60m(200ft), 150m(500ft), 300m(1,000ft)] 중 하나 이상의 값과 같아지거나 경과할 것으로 예상될 경우 또는 악화되면서 기준치 중 하나 이상의 값을 경과할 것으로 예상될 경우 그 변화를 표현해야 한다.

5. 착륙예보 변화군

5.1. 착륙예보에서 기상조건의 변화가 일어날 것으로 예상될 경우 변화지시자 "BECMG" 또는 "TEMPO" 중 하나를 사용해야 한다.

5.2. 변화 지시자 "BECMG"는 기상조건이 규칙적 또는 불규칙적 비율로 특정값에 도달하거나 경과할 것으로 예상될 경우 사용하며, 다음의 기준에 따라 사용해야 한다.

5.2.1. 변화가 예상되는 기간이나 시간은 약어 "FM", "TL" 또는 "AT"를 사용하며, 시간과 분으로 구성된 시간군을 함께 사용

5.2.2. 변화의 시작과 종료는 각각 약어 "FM"과 "TL"을 함께 사용

5.2.3. 변화가 착륙예보의 시작시각에 시작하여 유효시간 이전에 종료될 것으로 예상되는 경우 약어 "FM"은 생략하고 "TL"만 사용

5.2.4. 변화가 착륙예보 유효시간 내의 일정시각에 시작되어 종료시각에 종료될 것으로 예상되는 경우 약어 "TL"은 생략하고 "FM"만 사용

5.2.5. 변화가 착륙예보 유효시간 중 특정시각에 발생할 것으로 예상되는 경우 약어 "AT"를 사용

5.2.6. 변화가 착륙예보 시작시각에 시작하여 종료시각에 종료될 것으로 예상되는 경우 또는 착륙예보 유효시간 중 변화가 발생할 것으로 예상되지만 시각이 분명하지 않는 경우 약어 "FM", "TL", "AT" 모두 생략하고 변화 지시자 "BECMG"를 단독으로 사용

5.3. 변화 지시자 "TEMPO"는 기상조건의 일시적 변동(변동 지속시간이 1시간 미만이며, 발생이 예상되는 변동의 총합이 예보기간의 절반 미만으로 예상될 때를 말한다)이 예상되는 경우 사용하며, 다음의 기준에 따라 사용해야 한다.

5.3.1. 일시적 변동이 예상되는 기간이나 시간은 약어 "FM" 또는 "TL"을 사용하며, 시간과 분으로 구성된 시간군을 함께 사용

5.3.2. 일시적 변동이 착륙예보 유효시간 내에 시작과 종료될 것으로 예상되는 경우 시작과 종료는 각각 약어 "FM"과 "TL"를 사용

5.3.3. 일시적 변동이 착륙예보 시작시각에 시작하여 유효시간 이전에 종료될 것으로 예상되는 경우 약어 "FM"은 생략하고 "TL"만 사용

5.3.4. 일시적 변동이 착륙예보 유효시간 내의 일정시각에 시작되어 종료시각에 종료될 것으로 예상되는 경우 약어 "TL"은 생략하고 "FM"만 사용

5.3.5. 일시적 변동이 착륙예보 시작시각에 시작하여 종료시각에 종료될 것으로 예상되는 경우 약어 "FM", "TL" 모두 생략하고 변화 지시자 "TEMPO"를 단독으로 사용

5.4. 착륙예보에서 확률 지시자 약어 "PROB"는 사용할 수 없다.

6. 착륙예보 추가기준

"1. 지상풍 착륙예보"부터 "4. 구름 착륙예보"에서 정한 사항 외에 해당 공항 운영 최저치에 근거한 변화 표현 기준은 기상서비스제공기관과 관련 운영자 간 합의하여 정할 수 있다.