

수산물의 종류별 등급 및 포장규격(제10조 관련)

I. 수산물(신선어패류)

I-1. 생 굴

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
1개의 무게(g)	3 이상	3 이상	3 이상
다른크기 및 외상 있는 것의 혼입률(%)	3 이하	5 이하	10 이하
색택(외투막)	경계가 선명하고 밝음	경계가 선명함	맨눈으로 경계의 구분이 가능함
색택(폐각근)	맑은 진주색을 띠	반투명의 크림색을 띠	연한 회색빛을 띠
냄새	비린내가 거의 없고 상쾌한 바다향이 남	강한 해초향이 남	해초향이 남
형태 및 단단함	단단하고 탄력이 있으며 형태가 온전함	단단하고 형태가 온전함	부드럽고 형태가 온전함
공통규격	- 고유의 색깔과 향미를 가지고 있어야 한다. - 다른 품종의 것이 없어야 한다. - 부서진 조개류의 껍데기 및 그 밖의 협잡물이 없어야 한다. - 내용물 중의 수질은 혼탁하지 않아야 한다.		
설명	굴형태 폐각근 외투막  - 폐각근: 조개의 관자와 유사하며 단단한 부위 - 외투막: 굴의 테두리에 있는 검정색의 진한 선		

나. 포장규격

1) 200g 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 폴리에틸렌(PE) 필름 외치수: 80×250(길이×너비)mm
포장재료	◦ 폴리에틸렌(PE) 필름: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름)에 규정된 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하여 모양은 튜브상을 사용하며 폴리에틸렌(PE) 필름 봉투의 강도는 두께 0.05mm 이상, 인장강도 1,670N/cm ² 이상, 신장률 250% 이상, 인열강도(보통) 690N/cm 이상으로 한다. 또한 필름은 무착색의 것을 표준으로 한다.
포장방법	◦ 내용물(굴, 얼음, 물)을 폴리에틸렌(PE) 봉투에 담은 후 내용물이 흘러나오지 않도록 윗부분을 묶는다.
포장설계	별지 그림 1-1

2) 1kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 폴리에틸렌(PE) 필름 외치수: 240×430(길이×너비)mm
포장재료	◦ 폴리에틸렌(PE) 필름: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름)에 규정된 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하여 모양은 튜브상을 사용하며 폴리에틸렌(PE) 필름 봉투의 강도는 두께 0.05mm 이상, 인장강도 1,670N/cm ² 이상, 신장률 250% 이상, 인열강도(보통) 690N/cm 이상으로 한다. 또한 필름은 무착색의 것을 표준으로 한다.
포장방법	◦ 내용물(굴, 얼음, 물)을 폴리에틸렌(PE) 봉투에 담은 후 내용물이 흘러나오지 않도록 윗부분을 묶는다.
포장설계	별지 그림 1-2

3) 3kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 용기치수: Ø156×198(지름×높이)mm ◦ 뚜껑치수: Ø115× 30(지름×높이)mm
포장재료	◦ 폴리에틸렌(PE) 용기: KS T 1047(폴리에틸렌 병) 및 KS M 3511(폴리에틸렌 통)에 규정되어 있는 품질기준에 준하여 가공된 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 일반용기를 사용한다.
포장방법	◦ 폴리에틸렌(PE) 용기 내에 생굴을 물, 얼음과 함께 넣은 후 중간 마개로 차단하여 외뚜껑을 닫는다.
포장설계	별지 그림 1-3

4) 10kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겹포장 외치수(발포 폴리스티렌(PS) 상자): 268×268×261(길이×너비×높이)mm ◦ 속포장(폴리에틸렌(PE) 필름): 480×600(길이×너비)mm
포장재료	◦ 겹포장: KS M 3808(발포 폴리스티렌(PS) 단열재)에 규정되어 있는 발포 폴리스티렌(PS) 규격에 준하여 밀도 25kg/m ³ 이상의 것을 사용한다. ◦ 속포장: 두께 0.05mm 이상의 폴리에틸렌(PE) 필름을 사용한다. 또한 필름은 무착색의 것을 표준으로 한다.
포장방법	◦ 폴리에틸렌(PE) 필름대(튜브상)를 펼쳐서 발포 폴리스티렌(PS) 상자에 편평히 깎아 다음 폴리에틸렌(PE) 필름대 속에 굴을 물, 얼음을 적당한 비율로 배합하여 작업자 손으로 봉합한 후 뚜껑을 닫아 점착테이프로 마무리한다.
포장설계	별지 그림 1-4

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 생산자 성명, 주소(전화번호)

I-2. 바지락

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
1개의 크기 (각장, cm)	4 이상	3 이상	3 이상
다른크기의 것의 혼입률(%)	5 이하	10 이하	30 이하

손상 및 죽은 조개류의 껍데기 혼입률(%)	3 이하	5 이하	10 이하
공통규격	- 조개류의 껍데기에 묻은 모래, 뱀 등이 잘 제거돼야 한다. - 크기가 균일하고 다른 종류의 것이 혼입이 없어야 한다. - 부패한 냄새 및 그 밖의 다른 냄새가 없어야 한다.		

나. 포장규격

1) 3kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수: 265×285(길이×너비)mm
포장재료	- 그물망 원단: 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 모노필라멘트계로 직조(섬도 217데니어)해야 하고 직조밀도는 11올/5cm이어야 한다. - 봉합실: 그물망 측면의 봉합은 폴리프로필렌(PP)사 협사 또는 이와 동등한 품질의 재봉실로 봉합한다. 윗부분은 화학사를 가운데 넣고 15±2mm로 봉합하며, 봉합사는 측면 봉합법과 동일하게 적용한다. - 묶는 끈: 합성수지로 제작하며, 인장강도 196N 이상이어야 한다. - 그물망 색상: 색상은 푸른색을 사용한다.
포장방법	- 그물망에 내용물을 담은 후 화학사로 내용물이 흘러나오지 않도록 묶어야 한다. - 그물망의 측면은 상품라벨과 함께 봉합하도록 하되 찢어지지 않도록 여유를 준다. - 바늘땀은 가능한 좁은 간격으로 꿰맨다. - 원단의 절단은 열절단해야 하며 그물망 위사가 풀리지 않도록 해야 한다.
포장설계	별지 그림 2-1

2) 5kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수: 265×400(길이×너비)mm
포장재료	- 그물망 원단: 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 모노필라멘트계로 직조(섬도 217데니어)해야 하고 직조밀도는 11올/5cm이어야 한다. - 봉합실: 그물망 측면의 봉합은 폴리프로필렌(PP)사 협사 또는 이와 동등한 품질의 재봉실로 봉합한다. 윗부분은 화학사를 가운데 넣고 15±2mm로 봉합하며, 봉합사는 측면 봉합법과 동일하게 적용한다. - 묶는 끈: 합성수지로 제작하며, 인장강도 196N 이상이어야 한다. - 그물망 색상: 색상은 푸른색을 사용한다.
포장방법	- 그물망에 내용물을 담은 후 화학사로 내용물이 흘러나오지 않도록 묶어야 한다. - 그물망의 측면은 상품라벨과 함께 봉합하도록 하되 찢어지지 않도록 여유를 준다. - 바늘땀은 가능한 좁은 간격으로 꿰맨다. - 원단의 절단은 열절단해야 하며 그물망 위사가 풀리지 않도록 해야 한다.
포장설계	별지 그림 2-2

3) 10kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수: 375×485(길이×너비)mm
포장재료	- 그물망 원단: 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 모노필라멘트계로 직조(섬도 217데니어)해야 하고 직조밀도는 11올/5cm이어야 한다. - 봉합실: 그물망 측면의 봉합은 폴리프로필렌(PP)사 협사 또는 이와 동등한 품질의 재봉실로 봉합한다. 윗부분은 화학사를 가운데 넣고 15±2mm로 봉합하며, 봉합사는 측면 봉합법과 동일하게 적용한다. - 묶는 끈: 합성수지로 제작하며, 인장강도 196N 이상이어야 한다. - 그물망 색상: 색상은 푸른색을 사용한다.

포장방법	◦ 그물망에 내용물을 담은 후 화학사로 내용물이 흘러나오지 않도록 묶어야 한다. ◦ 그물망의 측면은 상품라벨과 함께 봉합하도록 하되 찢어지지 않도록 여유를 준다. ◦ 바늘땀은 가능한 좁은 간격으로 꿰맨다. ◦ 원단의 절단은 열절단해야 하며 그물망 위사가 풀리지 않도록 해야 한다.
포장설계	별지 그림 2-3

4) 20kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수: 470×650(길이×너비)mm
포장재료	◦ 그물망 원단: 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 모노필라멘트계로 직조(섬도 217데니어)해야 하고 직조밀도는 11올/5cm이어야 한다. ◦ 봉합실: 그물망 측면의 봉합은 폴리프로펠렌(PP)사 협사 또는 이와 동등한 품질의 재봉실로 봉합한다. 윗부분은 화학사를 가운데 넣고 15±2mm로 봉합하며, 봉합사는 측면 봉합법과 동일하게 적용한다. ◦ 묶는 끈: 합성수지로 제작하며, 인장강도 196N 이상이어야 한다. ◦ 그물망 색상: 색상은 푸른색을 사용한다.
포장방법	◦ 그물망에 내용물을 담은 후 화학사로 내용물이 흘러나오지 않도록 묶어야 한다. ◦ 그물망의 측면은 상품라벨과 함께 봉합하도록 하되 찢어지지 않도록 여유를 준다. ◦ 바늘땀은 가능한 좁은 간격으로 꿰맨다. ◦ 원단의 절단은 열절단해야 하며 그물망 위사가 풀리지 않도록 해야 한다.
포장설계	별지 그림 2-4

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 생산자 성명, 주소(전화번호)

I-3. 꼬 막

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
1개의 크기 (각장, cm)	3 이상	2.5 이상	2 이상
다른크기의 것의 혼입률(%)	5 이하	10 이하	30 이하
손상 및 죽은 조개류의 껍데기 혼입률(%)	3 이하	5 이하	10 이하
공통규격	◦ 조개류의 껍데기에 묻은 모래, 뱀 등이 잘 제거되어야 한다. ◦ 크기가 균일하고 다른 종류의 것이 혼입이 없어야 한다. ◦ 부패한 냄새 및 그 밖의 다른 냄새가 없어야 한다.		

나. 포장규격

1) 3kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수: 265×295(길이×너비)mm
포장재료	◦ 원단: KS T 1015(포대용 폴리에틸렌 연신사) 중 폴리프로필렌 연신사(섬도 900데니어 이상, 인장강도 29N 이상)로 직조해야 하고 직조밀도는 20올/5cm 이상이어야 한다. ◦ 봉합실: 봉제에 적합한 실로써 인장강도가 39N 이상이어야 한다.

	• 묶는 끈: 화학사(폴리에틸렌(PE))로써 인장강도 98N 이상이어야 한다.
포장방법	• 폴리프로필렌(PP) 포대에 꼬막을 담은 후 화학사로 내용물이 흐르지 않도록 묶어야 한다. • 포대의 하단 봉접부는 2번 접어서 봉접한다. • 봉목선은 끝에서 13mm 이상이어야 한다. • 봉목 봉제 부분의 바늘땀 길이는 7mm 이하여야 하며, 필요시 겹줄 봉제가 가능하다. • 원단의 절단은 열절단해야 하며 포대의 상단은 위사가 풀리지 않도록 해야 한다.
포장설계	별지 그림 3-1

2) 5kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	• 겹포장 외치수: 265×405(길이×너비)mm
포장재료	• 원단: KS T 1015(포대용 폴리올레핀 연신사) 중 폴리프로필렌 연신사(섬도 900데니어 이상, 인장강도 29N 이상))로 직조해야 하고 직조밀도는 20올/5cm 이상이어야 한다. • 봉합실: 봉제에 적합한 실로써 인장강도가 39N 이상이어야 한다. • 묶는 끈: 화학사(폴리에틸렌(PE))로써 인장강도 98N 이상이어야 한다.
포장방법	• 폴리프로필렌(PP) 포대에 꼬막을 담은 후 화학사로 내용물이 흐르지 않도록 묶어야 한다. • 포대의 하단 봉접부는 2번 접어서 봉접한다. • 봉목선은 끝에서 13mm 이상이어야 한다. • 봉목 봉제 부분의 바늘땀 길이는 7mm 이하여야 하며, 필요시 겹줄 봉제가 가능하다. • 원단의 절단은 열절단해야 하며 포대의 상단은 위사가 풀리지 않도록 해야 한다.
포장설계	별지 그림 3-2

3) 10kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	• 겹포장 외치수: 375×515(길이×너비)mm
포장재료	• 원단: KS T 1015(포대용 폴리올레핀 연신사) 중 폴리프로필렌 연신사(섬도 900데니어 이상, 인장강도 29N 이상))로 직조해야 하고 직조밀도는 20올/5cm 이상이어야 한다. • 봉합실: 봉제에 적합한 실로써 인장강도가 39N 이상이어야 한다. • 묶는 끈: 화학사(폴리에틸렌(PE))로써 인장강도 98N 이상이어야 한다.
포장방법	• 폴리프로필렌(PP) 포대에 꼬막을 담은 후 화학사로 내용물이 흐르지 않도록 묶어야 한다. • 포대의 하단 봉접부는 2번 접어서 봉접한다. • 봉목선은 끝에서 13mm 이상이어야 한다. • 봉목 봉제 부분의 바늘땀 길이는 7mm 이하여야 하며, 필요시 겹줄 봉제가 가능하다. • 원단의 절단은 열절단해야 하며 포대의 상단은 위사가 풀리지 않도록 해야 한다.
포장설계	별지 그림 3-3

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 생산자 성명, 주소(전화번호)

II. 수산가공품(냉동품 포함)

II-1. 복 어

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
1마리의 크기 (전장, cm)	40 이상	30 이상	30 이상
다른크기의 것의 혼입률(%)	0	10 이하	30 이하
색 택	우 량	양 호	보 통
공통규격	◦ 형태 및 크기가 균일해야 한다. ◦ 고유의 향미를 가지고 다른 냄새가 없어야 한다. ◦ 인체에 해로운 성분이 없어야 한다. ◦ 수분: 20% 이하		

나. 포장규격(10마리 포장)

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수: 500×340×60(길이×너비×높이)mm ◦ 속포장(폴리에틸렌(PE) 필름): 380×700(길이×너비)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1034(외부 포장용 골판지)에 규정된 수직 압축강도(kN/m)를 만족하는 양면 골판지 1종, 파열강도 638kPa 이상, KS M 7057(종이 및 판지의 발수도 시험)에 규정된 발수도 R₂의 것으로 사용한다. ◦ 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌필름) 중에서 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	◦ 내용물을 폴리에틸렌(PE) 속포장에 넣은 후 상·하 20mm이상 떨어진 곳을 열봉합하여 골판지 상자 속에 담아 상자의 덮개를 덮는다.
포장설계	별지 그림 4

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 가공방법, 생산자 성명, 주소(전화번호).
단, 가공방법은 필요시에만 표시하며 원양산의 생산지 표시는 「농수산물 원산지표시에 관한 법률 시행령」 제5조제1항에서 정하는 바에 따른다.

II-2. 굴 비

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
1마리의 크기 (전장, cm)	20 이상	15 이상	15 이상
다른크기의 것의 혼입률(%)	0	10 이하	30 이하
색 택	우 량	양 호	보 통
공통규격	◦ 고유의 향미를 가지고 다른 냄새가 없어야 한다. ◦ 크기가 균일한 것으로 엮어야 한다.		

나. 포장규격(10마리 포장)

구 분	포 장 규 격
-----	---------

포장치수	◦ 겉포장 외치수: 395×85×280(길이×너비×높이)mm
포장재료	◦ 겉포장 상자: KS T 1034(외부 포장용 골판지)에 규정된 수직 압축강도(kN/m)를 만족하는 양면 골판지 1종, 파열강도 638kPa 이상, KS M 7057(종이 및 판지의 발수도 시험)에 규정된 발수도 R ₂ 의 것으로 사용한다.
포장방법	◦ 골판지 상자에 엮은 굴비 두름을 편평히 한 후 뚜껑을 덮어 손잡이를 조립한다.
포장설계	별지 그림 5

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 생산자 성명, 주소(전화번호)

II-3. 마른문어

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
형 태	육질의 두께가 두껍고 흡반 탈락이 거의 없는 것	육질의 두께가 보통이고 흡반 탈락이 적은 것	육질이 다소 얇고 흡반 탈락이 적은 것
곰팡이, 적분(붉은색 가루) 및 백분(흰색 가루)	곰팡이, 적분(붉은색 가루)이 피지 아니하고 백분(흰색 가루)이 다소 있는 것	곰팡이, 적분(붉은색 가루)이 피지 아니하고 백분(흰색 가루)이 심하지 않은 것	곰팡이, 적분(붉은색 가루)이 피지 아니하고 백분(흰색 가루)이 다소 심한 것
색 태	우 량	양 호	보 통
향 미	우 량	양 호	보 통
공통규격	◦ 크기는 30cm 이상이어야 하며 균일한 것으로 묶어야 한다. ◦ 토사 및 그 밖의 협잡물이 없어야 한다. ◦ 수분: 23% 이하		

나. 포장규격(10마리 포장)

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수: 500×340×60(길이×너비×높이)mm ◦ 속포장(폴리에틸렌(PE) 필름): 380×700(길이×너비)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1034(외부 포장용 골판지)에 규정된 수직 압축강도(kN/m)를 만족하는 양면 골판지 1종, 파열강도 638kPa 이상, KS M 7057(종이 및 판지의 발수도 시험)에 규정된 발수도 R ₂ 의 것으로 사용한다. ◦ 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌필름) 중에서 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	◦ 내용물을 폴리에틸렌(PE) 속포장에 넣은 후 상·하 20mm 이상 떨어진 곳을 열봉합하여 골판지 상자 속에 담아 상자의 덮개를 덮는다.
포장설계	별지 그림 6

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 생산자 성명, 주소(전화번호)

II-4. 새우젓

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
육 질	우 량	양 호	보 통
숙성도	우 량	양 호	보 통

다른종류 및 부서진 것의 혼입률(%)	3 이하	5 이하	10 이하
공통규격	- 고유의 향미를 가지고 다른 냄새가 없어야 한다. - 고유의 색깔을 가지고 변질, 변색이 없어야 한다. - 액즙의 정미량이 20% 이하여야 한다.		

나. 포장규격

1) 1kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 용기 외치수: $\varnothing 123 \times 117.7$ (지름 $\times$ 높이)mm
포장재료	◦ 유리용기: KS L 2501(유리병)에 규정되어 있는 적합한 모양, 사용상 지장이 없는 흠, 눈에 띄지 않는 줄, 균일한 두께, 무색투명한 색상 등의 품질기준과 종류에 준하는 것으로 사용한다.
포장방법	◦ 유리용기에 내용물을 충전하여 뚜껑을 닫은 후 폴리염화비닐(PVC) 수축 포장한다.
포장설계	별지 그림 7-1

2) 3kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 용기 외치수: $\varnothing 160 \times 157$ (지름 $\times$ 높이)mm
포장재료	- 겉포장: KS T 1047(폴리에틸렌 병) 및 KS M 3511(폴리에틸렌 통)에 규정되어 있는 품질 기준에 준하여 가공된 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 일반용기를 사용한다. - 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름) 중 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	◦ 속포장인 폴리에틸렌(PE) 봉투(튜브상)에 젓갈을 넣고 결속끈으로 봉한 다음 폴리에틸렌(PE) 용기에 넣어 뚜껑을 완전히 밀폐시킨다.
포장설계	별지 그림 7-2

3) 5kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 용기 외치수: $\varnothing 190 \times 175$ (지름 $\times$ 높이)mm
포장재료	- 겉포장: KS T 1047(폴리에틸렌 병) 및 KS M 3511(폴리에틸렌 통)에 규정되어 있는 품질 기준에 준하여 가공된 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 일반용기를 사용한다. - 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름) 중 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	◦ 속포장인 폴리에틸렌(PE) 봉투(튜브상)에 젓갈을 넣고 결속끈으로 봉한 다음 폴리에틸렌(PE) 용기에 넣어 뚜껑을 완전히 밀폐시킨다.
포장설계	별지 그림 7-3

4) 10kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 용기 외치수: $\varnothing 245 \times 230$ (지름 $\times$ 높이)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1047(폴리에틸렌 병) 및 KS M 3511(폴리에틸렌 통)에 규정되어 있는 품질 기준에 준하여 가공된 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 일반용기를 사용한다.

	◦ 속포장 : KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름) 중 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	◦ 속포장인 폴리에틸렌(PE) 봉투(튜브상)에 젓갈을 넣고 결속끈으로 봉한 다음 폴리에틸렌(PE) 용기에 넣어 뚜껑을 완전히 밀폐시킨다.
포장설계	별지 그림 7-4

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 생산자 성명, 주소(전화번호)

II-5. 멸치젓

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
육 질	우 량	양 호	보 통
숙성도	우 량	양 호	보 통
향 미	우 량	양 호	보 통
공통규격	◦ 다른 품종의 것이 없어야 한다. ◦ 고유의 색깔을 가지고 변색, 변질된 것이 없어야 한다. ◦ 부패한 냄새 및 그 밖의 다른 냄새가 없어야 한다.		

나. 포장규격

1) 1kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 용기 외치수: $\varnothing 123 \times 117.7$ (지름 $\times$ 높이)mm
포장재료	◦ 유리용기: KS L 2501(유리병)에 규정되어 있는 적합한 모양, 사용상 지장이 없는 흠, 눈에 띄지 않는 줄, 균일한 두께, 무색투명한 색상 등의 품질기준과 종류에 준하는 것으로 사용한다.
포장방법	◦ 유리용기에 내용물을 충전하여 뚜껑을 닫은 후 폴리염화비닐(PVC) 수축 포장한다.
포장설계	별지 그림 7-1

2) 3kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 용기 외치수: $\varnothing 160 \times 157$ (지름 $\times$ 높이)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1047(폴리에틸렌 병)와 KS M 3511(폴리에틸렌 통)에 규정되어 있는 품질기준에 준하여 가공된 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 일반용기를 사용한다. ◦ 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름) 중 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	◦ 속포장인 폴리에틸렌(PE) 봉투(튜브상)에 젓갈을 넣고 결속끈으로 봉한 다음 폴리에틸렌(PE) 용기에 넣어 뚜껑을 완전히 밀폐시킨다.
포장설계	별지 그림 7-2

3) 5kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 용기 외치수: $\varnothing 190 \times 175$ (지름 $\times$ 높이)mm

포장재료	◦ 겉포장: KS T 1047(폴리에틸렌 병)와 KS M 3511(폴리에틸렌 통)에 규정되어 있는 품질기준에 준하여 가공된 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 일반용기를 사용한다. ◦ 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름) 중 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	◦ 속포장인 폴리에틸렌(PE) 봉투(튜브상)에 젓갈을 넣고 결속끈으로 봉한 다음 폴리에틸렌(PE) 용기에 넣어 뚜껑을 완전히 밀폐시킨다.
포장설계	별지 그림 7-32

4) 10kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 용기 외치수: $\varnothing 245 \times 230$ (지름 $\times$ 높이)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1047(폴리에틸렌 병)와 KS M 3511(폴리에틸렌 통)에 규정되어 있는 품질기준에 준하여 가공된 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 일반용기를 사용한다. ◦ 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름) 중 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	◦ 속포장인 폴리에틸렌(PE) 봉투(튜브상)에 젓갈을 넣고 결속끈으로 봉한 다음 폴리에틸렌(PE) 용기에 넣어 뚜껑을 완전히 밀폐시킨다.
포장설계	별지 그림 7-4

5) 20kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 용기 외치수: $\varnothing 295 \times 338$ (지름 $\times$ 높이)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1047(폴리에틸렌 병)와 KS M 3511(폴리에틸렌 통)에 규정되어 있는 품질기준에 준하여 가공된 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 일반용기를 사용한다. ◦ 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름) 중 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	◦ 속포장인 폴리에틸렌(PE) 봉투(튜브상)에 젓갈을 넣고 결속끈으로 봉한 다음 폴리에틸렌(PE) 용기에 넣어 뚜껑을 완전히 밀폐시킨다.
포장설계	별지 그림 7-5

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 생산자 성명, 주소(전화번호)

II-6. 냉동오징어

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
1마리의 무게(g)	320 이상	270 이상	230 이상
다른크기의 것의 혼입률(%)	0	10 이하	30 이하
색 택	우 량	양 호	보 통
선 도	우 량	양 호	보 통
형 태	우 량	양 호	보 통
공통규격	◦ 크기가 균일하고 배열이 바르게 되어야 한다. ◦ 부패한 냄새 및 그 밖의 다른 냄새가 없어야 한다. ◦ 보관온도는 -18°C 이하여야 한다.		

나. 포장규격

1) 2kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 상자 외치수: 345×135×85(길이×너비×높이)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1034(외부 포장용 골판지)에 규정된 수직 압축강도(kN/m)를 만족하는 양면 골판지 1종, 파열강도 638kPa 이상, KS M 7057(종이 및 판지의 발수도 시험)에 규정된 발수도 R2의 것으로 사용한다.
포장방법	◦ 겉포장: 겉포장 상자는 상하 개폐형 접이식 형태를 적용하며 폴리프로필렌(PP) 냉동 트레이를 상자에 넣어 봉합한다.
포장설계	별지 그림 8-1

2) 4kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 상자 외치수: 365×240×85(길이×너비×높이)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1034(외부 포장용 골판지)에 규정된 수직 압축강도(kN/m)를 만족하는 양면 골판지 1종, 파열강도 638kPa 이상, KS M 7057(종이 및 판지의 발수도 시험)에 규정된 발수도 R ₂ 의 것으로 사용한다.
포장방법	◦ 겉포장: 겉포장 상자는 상하 개폐형 접이식 형태를 적용하며 폴리프로필렌(PP) 냉동 트레이를 상자에 넣어 봉합한다.
포장설계	별지 그림 8-2

3) 8kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 상자 외치수: 465×310×85(길이×너비×높이)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1034(외부 포장용 골판지)에 규정된 수직 압축강도(kN/m)를 만족하는 양면 골판지 1종, 파열강도 638kPa 이상, KS M 7057(종이 및 판지의 발수도 시험)에 규정된 발수도 R ₂ 의 것으로 사용한다.
포장방법	◦ 겉포장: 겉포장 상자는 상하 개폐형 접이식 형태를 적용하며 폴리프로필렌(PP) 냉동 트레이를 상자에 넣어 봉합한다.
포장설계	별지 그림 8-3

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 생산자 성명, 주소(전화번호). 단, 원양산의 생산지 표시는 「농수산물의 원산지표시에 관한 법률 시행령」 제5조제1항에서 정하는 바에 따른다.

II-7. 간미역

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
파치품(흙이 있어 가치가 떨어지는 것, 15cm이하)의 혼입률(%)	3 이하	5 이하	10 이하
노쇠엽, 충해엽, 황갈색엽 등의 혼입률(%)	3 이하	5 이하	10 이하

색 깔	우 량	양 호	보 통
공통규격	◦ 다른 품종의 것이 없어야 한다. ◦ 숙줄기가 제거된 것이어야 한다. ◦ 자숙이 적당하고 염분이 균등하며 물빠기가 충분한 것이어야 한다. ◦ 보관온도는 -5℃ 이하여야 한다. ◦ 수 분: 63% 이하 ◦ 염 분: 25% 이상, 40% 이하		

나. 포장규격

1) 200g 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 외경치수: 170×210(길이×너비)mm ◦ 내경치수: 150×190(길이×너비)mm
포장재료	◦ KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름)에 규정된 폴리에틸렌(PE) 필름으로 필름상을 사용하며 옆면은 완전하게 열봉합해야 한다. 또한 필름은 무착색의 것을 표준으로 한다.
포장방법	◦ 폴리에틸렌(PE) 봉투는 윗부분을 제외한 밑·옆 부분은 외경치수로부터 10mm 안쪽으로 열봉합 한다. ◦ 내용물을 담은 후 윗부분의 봉합은 밑·옆부분과 동일하게 10mm 안쪽으로 열봉합 한다.
포장설계	별지 그림 9-1

2) 500g 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 외경치수: 210×285(길이×너비)mm ◦ 내경치수: 190×265(길이×너비)mm
포장재료	◦ KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름)에 규정된 폴리에틸렌(PE) 필름으로 필름상을 사용하며 옆면은 완전하게 열봉합해야 한다. 또한 필름은 무착색의 것을 표준으로 한다.
포장방법	◦ 폴리에틸렌(PE) 봉투는 윗부분을 제외한 밑·옆 부분은 외경치수로부터 10mm 안쪽으로 열봉합 한다. ◦ 내용물을 담은 후 윗부분의 봉합은 밑·옆부분과 동일하게 10mm 안쪽으로 열봉합 한다.
포장설계	별지 그림 9-2

3) 1kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 외경치수: 290×350(길이×너비)mm ◦ 내경치수: 270×330(길이×너비)mm
포장재료	◦ KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름)에 규정된 폴리에틸렌(PE) 필름으로 필름상을 사용하며 옆면은 완전하게 열봉합해야 한다. 또한 필름은 무착색의 것을 표준으로 한다.
포장방법	◦ 폴리에틸렌(PE) 봉투는 윗부분을 제외한 밑·옆 부분은 외경치수로부터 10mm 안쪽으로 열봉합 한다. ◦ 내용물을 담은 후 윗부분의 봉합은 밑·옆부분과 동일하게 10mm 안쪽으로 열봉합 한다.
포장설계	별지 그림 9-3

4) 3kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 외경치수: 370×455(길이×너비)mm ◦ 내경치수: 340×425(길이×너비)mm
포장재료	◦ KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름)에 규정된 폴리에틸렌(PE) 필름으로 필름상을 사용하며 옆면은 완전하게 열봉합해야 한다. 또한 필름은 무착색의 것을 표준으로 한다.
포장방법	◦ 폴리에틸렌(PE) 봉투는 윗부분을 제외한 밑·옆 부분은 외경치수로부터 10mm 안쪽으로 열봉합 한다. ◦ 내용물을 담은 후 윗부분의 봉합은 밑·옆부분과 동일하게 10mm 안쪽으로 열봉합 한다.
포장설계	별지 그림 9-4

5) 5kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수(골판지 상자): 285×205×155(길이×너비×높이)mm ◦ 속포장(폴리에틸렌(PE) 필름): 480×520(길이×너비)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1034(외부 포장용 골판지)에 규정된 수직 압축강도(kN/m)를 만족하는 양면 골판지 1종, 파열강도 638kPa 이상, KS M 7057(종이 및 판지의 발수도 시험)에 규정된 발수도 R₂의 것으로 사용한다. ◦ 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름) 중 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	◦ 속포장 폴리에틸렌(PE) 필름을 골판지 상자에 편평히 깔고 내용물에 넣어 묶은 다음 상자의 뚜껑을 닫는다.
포장설계	별지 그림 9-5

6) 10kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수(골판지 상자): 370×265×155(길이×너비×높이)mm ◦ 속포장(폴리에틸렌(PE) 필름): 520×600(길이×너비)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1034(외부 포장용 골판지)에 규정된 수직 압축강도(kN/m)를 만족하는 양면 골판지 1종, 파열강도 638kPa 이상, KS M 7057(종이 및 판지의 발수도 시험)에 규정된 발수도 R₂의 것으로 사용한다. ◦ 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름) 중 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	◦ 봉합: 골판지 상자의 날개봉합은 폭2mm 이상의 평철사로 상·하 양면에 2개 이상씩 봉합하거나 또는 포장용 마감 테이프로 상·하 양면에 봉합한다.(단, 테이프는 상·하 중간면을 봉합하여 옆면에 5cm 이상을 초과하지 못한다) ◦ 결속: KS T 1039(폴리프로필렌 밴드)에 규정된 제16호 폴리프로필렌(PP) 밴드로 가로 2개소를 묶거나 또는 연질 폴리끈으로 가로 2개소를 묶거나 두돌림하여 묶는다.
포장설계	별지 그림 9-6

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 생산자 성명, 주소(전화번호)