

【별표 8】

오수처리시설 방류수 수질기준 (제13조 관련)

구분	1일 처리용량	지역	항목	방류수 수질기준
오수 처리 시설	50m ³ 미만	수변구역	생물화학적 산소요구량 (BOD, mg/L)	10 이하
			부유물질 (SS, mg/L)	10 이하
		특정지역 및 기타지역	생물화학적 산소요구량 (BOD, mg/L)	20 이하
			부유물질 (SS, mg/L)	20 이하
	50m ³ 이상	모든 지역	생물화학적 산소요구량 (BOD, mg/L)	10 이하
			부유물질 (SS, mg/L)	10 이하
			총 질소 (T-N, mg/L)	20 이하
			총인 (T-P, mg/L)	2 이하
			총대장균군수 (개/mL)	3,000 이하
정화조	11인용 이상	수변구역 및 특정지역	생물화학적 산소요구량 제거율(%)	65 이상
			생물화학적 산소요구량 (BOD, mg/L)	100 이하
		기타지역	생물화학적 산소요구량 제거율(%)	50 이상

비고

1. 각급부대(기관)의 장은 관리 중인 오수처리시설의 지역을 관할 지방자치단체를 통해 확인하고, 적절한 방류수 수질기준을 적용하여야 한다.
2. 수변구역 또는 특정지역이 「물환경보전법 시행령」 제8조에 따라 고시된 예정하수

처리구역이나 「물환경보전법 시행규칙」 제67조에 따라 고시된 기본계획의 공공폐수처리시설 처리대상지역에 해당되면 그 지역에 설치된 정화조에 대하여는 기타지역의 방류수수질기준을 적용한다.

3. 특정지역이 수변구역으로 변경된 경우에는 변경 당시 그 지역에 설치된 오수처리시설에 대하여 그 변경일부터 3년까지는 특정지역의 방류수수질기준을 적용한다.
4. 기타지역이 수변구역이나 특정지역으로 변경된 경우에는 변경 당시 그 지역에 설치된 개인하수처리시설에 대하여 그 변경일부터 3년까지는 기타지역의 방류수수질기준을 적용한다.
5. 하나의 건축물에 2개 이상의 오수처리시설을 설치하거나 2개 이상의 오수처리시설이 설치되어 있는 경우에는 그 오수처리시설 처리용량의 합계로 방류수수질기준을 적용한다.
6. 「물환경보전법 시행령」 제8조에 따라 고시된 예정하수처리구역이나 「물환경보전법 시행규칙」 제67조에 따라 고시된 기본계획의 공공폐수처리시설 처리대상지역에 설치된 오수처리시설에 대하여는 1일 처리용량 50m³ 미만인 오수처리시설의 방류수수질기준을 적용한다.