

혼획저감장치의 설치가 필요한 어업에 대한 어구의 그물코 규격 및 사용 시기(제2조 관련)

I. 일반사항

1. ‘해양포유류 혼획저감장치’란 어구에 들어온 해양포유류를 해양포유류 유도망을 통해 탈출구로 빠져나가게 하는 장치를 말한다.
2. ‘해양포유류 유도망’이란 해양포유류를 탈출구 방향으로 이끌기 위해 자루그물 연장망 속에 설치한 그물을 말한다.
3. ‘자루그물 연장망’이란 해양포유류 유도망을 부착하는 부분으로 어구의 자루그물과 끝자루 사이에 연결되는 그물을 말한다.
4. ‘해양포유류 탈출구’란 자루그물 안에 들어온 해양포유류를 밖으로 탈출시키기 위해 자루그물 연장망의 상하좌우 어느 한 면에 설치된 열린 공간(개구부)을 말한다.

II. 어업별 혼획저감장치 설치 어구의 그물코 규격 및 사용 시기

1. 안강망 및 장망류

구분 적용어업		해양포유류 유도망 그물코크기	자루그물 연장망 그물코크기	자루그물 연장망 길이	해양포유류 탈출구의 둘레	사용 시기
근해 어업	근 해 안 강 망	200~370 밀리미터	제한 없음	30미터 이하	4미터 이상	1.1. ~ 12.31.
연안 어업	연 안 개 량 안 강 망 연 안 안 강 망 망	150~370 밀리미터	제한 없음	25미터 이하	4미터 이상	1.1. ~ 12.31.
구획 어업	안 강 망 장 망 류	150~370 밀리미터	제한 없음	25미터 이하	4미터 이상	1.1. ~ 12.31.

비고

1. 해양포유류 유도망의 그물 한 코의 크기는 그물코를 뺐었을 때 양 끝 매듭중심 사이의 길이를 말한다.
2. 자루그물 연장망에 돛줄을 부착할 경우 자루그물 연장망 끝(끝자루 연결 지점)에서 어구 입구 쪽으로 5m 이내에 1개의 돛줄만 부착해야 하며, 자루그물 연장망과 끝자루는 구분하기 쉬운 다른 색상의 그물을 사용하여 구성하거나 다른 색상의 실로 경계를 표시하여야 한다.
3. 해양포유류 유도망과 자루그물 연장망을 제외한 나머지 부분의 그물코의 크기는 「수산업법 시행령」 별표 3의4를 따른다.