

철도경찰 기장의 도형 및 제식(제22조제2항 관련)

1. 철도경찰지휘관장

가. 철도경찰대장

(도형 단위 : 밀리미터)

구분	앞면		뒷면	
	도형	제식	도형	제식
정장		1. 재질 가. 상단 : 놋쇠판(두께 2mm)에 순금으로 도금 한다. 나. 중단 : 견직지 다. 하단 : 놋쇠판(두께 4mm)에 순금으로 도금 한다. 2. 색상 가. 상단 : 바탕은 금색으로 하고, “철도경찰대장” 글자는 양각 처리한다. 나. 중단 : 15개의 줄의 색상을 좌측으로부터 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색으로 한다 다. 하단 : 금색으로 하되, 중앙 직위장 원판은 금색 가공 후 에폭시 마감부착하며, 대지 부분은 흰색, 보라색 수지 마감한다.		1. 재질 : 앞면과 같이 한다. 2. 색상 : 상단과 중단은 앞면과 같이 하고, 하단은 금색으로 하되 표시요소를 양각 한다.

약장	 1. 재질 : 인견사 (35mmx11mm) 2. 색상 : 15개 색상 좌측으로부터 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색으로 하고, 중앙 엠블렘은 금색도금 후 부착한다.		재질 및 색상은 앞면과 같이 하되, 중앙 엠블렘은 부착하지 않는다.
-----------	--	--	--

나. 지방철도경찰대장, 철도경찰대 과장

(도형 단위 : 밀리미터)

구분	앞 면		뒷 면	
	도 형	제 식	도 형	제 식
정장		1. 재질 가. 상단 : 놋쇠판(두께 2mm)에 순금으로 도금 한다. 나. 중단 : 견직지 다. 하단 : 놋쇠판(두께 4mm)에 순금으로 도금한다. 2. 색상 가. 상단 : 바탕은 금색으로 하고, “지방철도경찰대장”, “철도경찰대 과장” 글자는 양각처리 한다. 나. 중단 : 11개의 줄의 색상을 좌측으로부터 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색으로 한다. 다. 하단 : 금색으로 하되, 중앙 직위장 원판은 은색 가공 후 에폭시 마감부착 하며, 대지 부분은 흰색, 남색 수지 마감한다.		1. 재질 : 앞면과 같이 한다. 2. 색상 : 상단과 중단은 앞면과 같이 하고, 하단은 금색으로 하되 표시요소를 양각 한다.
약장		1. 재질 : 인견사 (35mmx11mm) 2. 색상 : 11개 색상 좌측으로부터 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색		재질 및 색상은 앞면과 같이하되, 중앙 엠블렘은 부착하지 않는다.

		금색으로 하고, 중앙 엠블럼은 은색도금 후 부착한다.		
--	--	-------------------------------------	--	--

다. 지방철도경찰대 과장, 철도경찰 센터장

(도형 단위 : 밀리미터)

구분	앞면		뒷면	
	도형	제식	도형	제식
정장		1. 재질 가. 상단 : 낫쇠판(두께 2mm)에 순금으로 도금 한다. 나. 중단 : 견직지 다. 하단 : 낫쇠판(두께 4mm)에 순금으로 도금 한다. 2. 색상 가. 상단 : 바탕은 금색으로 하고, “지방철도경찰대 과장”, “철도경찰 센터장” 글자는 양각처리 한다. 나. 중단 : 7개의 줄의 색상을 좌측으로부터 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색으로 한다. 다. 하단 : 금색으로 하되, 중앙 직위장 원판은 동색 가공 후 에폭시 마감부착 하며, 대지 부분은 흰색, 초록색 수지 마감한다.		1. 재질 : 앞면과 같이 한다. 2. 색상 : 상단과 중단은 앞면과 같이 하고, 하단은 금색으로 하되 표시요소를 양각 한다.
약장		1. 재질 : 인견사 (35mmx11mm) 2. 색상 : 7개 색상 좌측으로부터 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색으로 한다.		재질 및 색상은 앞면과 같이하되, 중앙 엠블럼은 부착하지

		금색으로 하고, 중앙 엠블 럼은 동색도금 후 부착한 다.		않는다.
--	--	---------------------------------------	--	------

2. 철도경찰근속기장 가. 성실장


(도형 단위 : 밀리미터)

구분	앞면		뒷면	
	도형	제식	도형	제식
정장		1. 재질 가. 상단 : 놋쇠판(두께 2mm)에 순금으로 도금 한다. 나. 중단 : 견직지 다. 하단 : 놋쇠판(두께 4mm)에 순금으로 도금 한다. 2. 색상 가. 상단 : 바탕은 금색으로 하고, “성실장” 글자는 양각처리 한다. 나. 중단 : 3개의 줄의 색상을 좌측으로부터 빨간색, 흰색, 빨간색으로 한다. 다. 하단 : 금색으로 하되 태극 원판과 대지 부분은 은색가공 후 빨간색, 파란색 수지 마감한다.		1. 재질 : 앞면과 같이 한다. 2. 색상 : 상단과 중단은 앞면과 같이 하고, 하단은 금색으로 하되 표시요소를 양각 한다.
약장		1. 재질 : 인견사(35mmx11mm) 2. 색상 : 3개 색상 좌측으로부터 빨간색, 흰색, 빨간색으로 한다.		재질, 색상은 앞면과 같이 한다.

나. 봉사장

(도형 단위 : 밀리미터)


구분	앞 면		뒷 면	
	도 형	제 식	도 형	제 식
정장		1. 재질 가. 상단 : 놋쇠판(두께 2mm)에 순금으로 도금 한다. 나. 중단 : 견직지 다. 하단 : 놋쇠판(두께 4mm)에 순금으로 도금 한다. 2. 색상 가. 상단 : 바탕은 금색으로 하고, “봉사장” 글자는 양각처리 한다. 나. 중단 : 5개의 줄의 색상을 좌측으로부터 빨간색, 흰색, 빨간색, 흰색, 빨간색으로 한다. 다. 하단 : 금색으로 하되 태극 원판과 대지 부분은 은색가공 후 빨간색, 파란색 수지 마감한다.		1. 재질 : 앞면과 같이 한다. 2. 색상 : 상단과 중단은 앞면과 같이 하고, 하단은 금색으로 하되 표시요소를 양각 한다.

약장		1. 재질 : 인견사 (35mmx11mm) 2. 색상 : 5개 색상 좌측으로부터 빨간색, 흰 색, 빨간색, 흰색, 빨간색 으로 한다.		재질, 색상은 앞면과 같이 한다.
----	---	---	--	--------------------------

다. 충성장

(도형 단위 : 밀리미터)

구분	앞면		뒷면	
	도형	제식	도형	제식
정장		1. 재질 가. 상단 : 낫쇠판(두께 2mm)에 순금으로 도금 한다. 나. 중단 : 견직지 다. 하단 : 낫쇠판(두께 4mm)에 순금으로 도금 한다. 2. 색상 가. 상단 : 바탕은 금색으로 하고, “충성장” 글자는 양각처리 한다. 나. 중단 : 7개의 줄의 색상을 좌측으로부터 빨간색, 흰색, 빨간색, 흰색, 빨간색, 흰색, 빨간색으로 한다. 다. 하단 : 금색으로 하되 태극 원판과 대지 부분은 은색가공 후 빨간색, 파란색 수지 마감한다.		1. 재질 : 앞면과 같이 한다. 2. 색상 : 상단과 중단은 앞면과 같이 하고, 하단은 금색으로 하되 표시요소를 양각 한다.

약장		1. 재질 : 인견사(35mmx11mm) 2. 색상 : 7개 색상 좌측으로부터 빨간색, 흰색, 빨간색, 흰색, 빨간색으로 한다.		재질, 색상은 앞면과 같이 한다.
-----------	---	--	--	---------------------------

라. 평생장

(도형 단위 : 밀리미터)

구분	앞면		뒷면	
	도형	제식	도형	제식
정장		1. 재질 가. 상단 : 돛쇠판(두께 2 mm)에 순금으로 도금 한다. 나. 중단 : 견직지 다. 하단 : 돛쇠판(두께 4 mm)에 순금으로 도금 한다. 2. 색상 가. 상단 : 바탕은 금색으로 하고, “평생장” 글자는 양각처리 한다. 나. 중단 : 13개의 줄의 색상을 좌측으로부터 빨간색, 노란색, 흰색, 노란색, 빨간색, 노란색, 흰색, 노란색, 빨간색, 노란색, 흰색, 노란색, 빨간색으로 한다. 다. 하단 : 금색으로 하되 태극 원판과 대지 부분은 은색가공 후 빨간색, 파란색 수지 마감한다.		1. 재질 : 앞면과 같이 한다. 2. 색상 : 상단과 중단은 앞면과 같이 하고, 하단은 금색으로 하되 표시요소를 양각 한다.
약장		1. 재질 : 인견사 (35mmx11mm) 2. 색상 : 13개 색상 좌측으로부터 빨간색, 노란색, 흰색, 노란색, 빨간색, 노란색, 흰색, 노란색, 빨간색, 노란색, 흰색, 노란색, 빨간색,		재질, 색상은 앞면과 같이 한다.

		노란색, 흰색, 노란색, 빨간색으로 한다.		
--	--	-------------------------	--	--