

품질관리기준(제7조제1항 관련)

작업공정	대상데이터	품질요소	검증항목		검증방법		검증기준	표본 추출법									
			항목명	세부검증사항	구분	방법											
항공레이저 측량	켈리브레이션 리포트	논리적일관성	검정여부	· 검정 보고서 적정성(검정방법, 장비S/N 등) 확인	실내	수동평가	적합/부적합	전수									
	촬영계획도	시간적품질	촬영적절성	· 항공LiDAR 측량 시 GNSS/INS 단절 및 촬영계도의 적절성 검증	실내	수동/ 자동평가	적합/부적합	전수									
	지상가지국 데이터	시간적품질	측량시간 적절성	· 지상가지국의 운영시간 및 배치에 대한 적절성 검증	실내	수동/ 자동평가	적합/부적합	전수									
	촬영코스도	완전성	촬영중복도 평가	· 코스별 항공LiDAR 측량 성과의 중복율의 적절성 검증	실내	수동/ 자동평가	최소 30% 미만이 전체 1/4 미만	전수									
	기준점 배치도	완전성	기준점배치 적절성	· 4~5km 간격으로 10점 이상 배치 및 적합성 여부	실내	수동평가	적합/부적합	전수									
	점군데이터	완전성	촬영누락 여부	· 사업지역 내 누락 여부 검토	실내	수동/ 자동평가	결측률 10% 미만	전수									
		위치 정확성	점군데이터 정확도	· 기준점 성과와 비교 평가를 통한 상대적 위치정확도 검증	실내	수동	RMSE(높이) : 0.25m	전수 (기준점 30%)									
		유용성 요소	정밀도 적절성	· 원시성과의 정밀도가 작업규정에 적합 여부 검증 <table><tr><td>규격</td><td>점수/m²</td></tr><tr><td>1m×1m</td><td>25점</td></tr></table>	규격	점수/m ²	1m×1m	25점	실내	자동평가	2.5점/m ²	판단추출 (30%)					
규격	점수/m ²																
1m×1m	25점																
수치표고 - 지형자료 추출	항공LiDAR 측량 원시성과의 지형 분류 점군 데이터 / 영상매칭 Cloud point의 지형 분류 점군 데이터	완전성	추출된 데이터가 사업지역을 충족여부	· 추출된 데이터 범위가 사업지역을 충족 하는지 여부	실내	수동 평가	적합/부적합	전수									
		논리적일관성	영역일관성	· 추출된 자료가 적절한 좌표계로 구축 되었는지 여부	실내	수동/ 자동평가	적합/부적합	전수									
		주제정확성	원시자료의 지형분류 적합성	· 점군 데이터 중 지형자료로 분류된 성과의 적절성을 검토	실내	수동평가	적합/부적합	판단추출 (30%)									
		주제정확성	불연속선 설정	· 지형 불연속선의 적정 설정 여부를 검토	실내	수동평가	적합/부적합	판단추출 (30%)									
	수치도화 지형 Layer / 변화지역 수정도화 데이터	완전성	추출된 layer가 사업지역을 충족여부	· 추출된 layer 범위가 사업지역을 충족 하는지 여부	실내	수동평가	적합/부적합	전수									
		논리적일관성	영역일관성	· 수치표고모형이 적절한 좌표계로 구축 되었는지 여부	실내	수동/ 자동평가	적합/부적합	전수									
		위치정확성	수치도화 허용오차의 적절성	· 수치도화의 허용오차가 구축하는 수치 표고모형의 정확도를 충족하는지 여부	실내	수동평가	적합/부적합	전수									
		주제정확성	추출된 지형 layer의 적절성	· 수치표고모형을 생성하기 위해 적절한 layer를 추출하였는지 검토	실내	수동평가	적합/부적합	전수									
		주제정확성	불연속선 설정	· 지형 불연속선의 적정 설정 여부를 검토	실내	수동평가	적합/부적합	판단추출 (30%)									
		수치표고 모형 제작	수치표고모형	완전성	구축지역 누락	· 사업지역 내 미 구축 여부 검토	실내	수동평가	적합/부적합	전수							
논리적일관성	영역일관성			· 수치표고모형이 적절한 좌표계로 구축 되었는지 여부	실내	수동/ 자동평가	적합/부적합	전수									
	보간방법의 적절성			· 추출된 지형자료를 수치표고모형으로 변환하기 위한 보간방법의 적절성 검토	실내	수동평가	적합/부적합	전수									
위치정확성	수치표고모형 의 높이 정확도			· 구축된 수치표고모형의 높이값이 검사점 (도엽당 5점) 대비 허용오차 이내 여부 검증 <table><tr><td>규격</td><td>표준편차</td><td>최대오차</td></tr><tr><td>1m×1m</td><td>±0.5m</td><td>±0.75m</td></tr><tr><td>5m×5m</td><td>±1.0m</td><td>±2.0m</td></tr></table>	규격	표준편차	최대오차	1m×1m	±0.5m	±0.75m	5m×5m	±1.0m	±2.0m	실외	재측/ 수동평가	RMSE(높이) : 0.50m, 최대오차 : 0.75m	판단추출 (기준점 30%)
규격	표준편차			최대오차													
1m×1m	±0.5m		±0.75m														
5m×5m	±1.0m	±2.0m															
주제정확성	지형의 연속성	· 수치표고모형 도엽 내부 및 인접도엽 간에 지형 표현의 적절성 검증	실내	수동평가	적합/부적합	전수											